อุปกรณ์ส่งผ่านอากาศ จากพัดลม

ตารางการใช้งาน SR500



Standard แบตเตอรี่	Heavy Duty แบตเตอรี่	ตลับกรอง	อัตราแรงดันอากาศ	อายุการใช้งานที่คาดการณ์
X		SR510	175 ลิตรต่อนาที	8 ชั่วโมง
X		SR510	240 ลิตรต่อนาที	5 ชั่วโมง
	X	SR510	175 ลิตรต่อนาที	13 ชั่วโมง
	X	SR510	240 ลิตรต่อนาที	8 ชั่วโมง
X		SR599	175 ลิตรต่อนาที	5 ชั่วโมง
X		SR599	240 ลิตรต่อนาที	3 ชั่วโมง
	X	SR599	175 ลิตรต่อนาที	8.5 ชั่วโมง
	X	SR599	240 ลิตรต่อนาที	5 ชั่วโมง

Respiratory Protection

ตลับไส้กรอง Type Of Filter สำหรับ SR500 / SR500 EX EN14387-2004



- ตลับกรองชนิด ABE ป้องกันสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ก๊าซที่เป็นกรด
- สามารถใช้ร่วมกับตลับกรองฝุ่น SR510(P3-R) สำหรับอุปกรณ์ชุดพัดลมกรองอากาศ SR500 และ SR500 EX ได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
MKH02-7112	ตลับไส้กรอง ABE1 SR515+	●○●	1 ชิ้น	20 ชิ้น : กล่อง



- ป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์ ที่มีจุดเดือดสูงกว่า 65 °C
- ตลับกรองชนิด A สำหรับ PAPR SR500

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
MKH02-7012	ตลับไส้กรอง A2 #SR518:	●	1 ชิ้น	20 ชิ้น : กล่อง



- ตลับกรองชนิด ABEK ป้องกันแก๊สสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ก๊าซที่เป็นกรด แอมโมเนีย เอมีนและไอระเหย
- สามารถใช้ร่วมกับตลับกรองฝุ่น SR510 (P3-R) สำหรับอุปกรณ์ชุดพัดลมกรองอากาศ SR500 และ SR500 EX ได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
MKH02-7212	ตลับไส้กรอง A1BE2K1 #SR597+	●○●●	1 ชิ้น	20 ชิ้น : กล่อง



- ตลับกรองชนิด ABEK - Hg-P3R ป้องกันสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ก๊าซที่เป็นกรด ไอปรอท แอมโมเนีย เอมีนไอระเหย และอนุภาคฝุ่นละอองทุกชนิด
- สำหรับอุปกรณ์ชุดพัดลมกรองอากาศ SR500 และ SR500 EX

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
MKH02-7312	ตลับกรอง A1BE2K1HgP3 #SR599:	●●●●●○	1 ชิ้น	10 ชิ้น : กล่อง