ID อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ขึ้นลงแนวดิ่ง (Descent/Rescue)

SWELOCK



อุปกรณ์จับยึดเส้นเชือกพร้อมตัวดูดซับแรง
Rope Grab & Rope with Shock Absorber

CE EN353-2 ,EN 362

- สายช่วยชีวิตผลิตจาก Polyamide ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.
- มีความยาวให้เลือก 3 ขนาดได้แก่ 5 ม., 10 ม. และ 20 ม.
- ตัวเชือกมีวัสดุดูดซับแรงกระแทก (Shock Absorber)
- สามารถรับแรงประเภทคงที่ได้มากกว่า 15 kN
- พร้อมตะขอขนาดใหญ่ (Big hook) 1 จุด (รุ่น K332) ทำจากเหล็กปากตะขอสามารถเปิดได้ 53 มม. ยาว 2.05 ม. ด้วยระบบ Safety Double Lock
- อุปกรณ์จับยึดเส้นเชือกแบบล็อคอัตโนมัติ 2 ชั้น (Rope Grab) สำหรับเชือกขนาด 14-16 มม. ติดกับ Snap hook 1 จุด (รุ่น K333) ขนาดกว้าง 20 มม. ยาว 1.55 ม. ระบบ Safety Lock
- ใช้ร่วมกับเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว โดยเกี่ยวกับ D-Ring ด้านหน้าหรือหลัง ใช้ป้องกันการตกจากที่สูง เหมาะกับงานขึ้นลงในแนวดิ่ง เช่น งานปีนบันได งานปีนเสาไฟฟ้า งานซ่อมแซมเครื่องจักร งานคลังสินค้า เป็นต้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HNSL-K810-1/5M.	อุปกรณ์จับยึดเส้นเชือก5M.มีตัวดูดซับแรง+	5 ม.	ขาว	1 ชุด	1 ชุด
HNSL-K810-1/10 M.	อุปกรณ์จับยึดเส้นเชือก10M.มีตัวดูดซับแรง+	10 ม.	ขาว	1 ชุด	1 ชุด
HNSL-K810-1/20 M.	อุปกรณ์จับยึดเส้นเชือก20M.มีตัวดูดซับแรง+	20 ม.	ขาว	1 ชุด	1 ชุด

