Increased Weight (kg)

model	Water Tank	Cart	Folding Handle	VAS Handle
MVC-40H	+6	nil	standard	nil
MVC-40HR	+6	nil	standard	nil
MVC-50H	+6	nil	+1	nil
MVC-e60	+8	+2	nil	standard
MVC-F60H	+8	+2	nil	+5
MVC-F70H	+8	+2	nil	nil
MVC-F80H	+9	+2	nil	+3
MVC-T90H	+10	+4	nil	+3
MVC-T100D	+10	+4	nil	+3

*The weight of tank is 50% of water.
ex.) MVC-F60H with Tank & Cart & VAS = increased "15kg"

MVC-F80 VAS
(92kg)



MVC-T90 VAS
(108kg)



MVC-F80
(78kg)



MVC-T90
(91kg)



MVC-T100D
(103kg)



MVC Specifications

model	weight (kg)	dimensions (mm)	plate size (mm)	vibrating frequency Hz (V.P.M.)	centrifugal force (max) kN (kgf)	max.traveling speed (m/min)	max.limited gradeability (%)	power source kW (PS)
MVC-40H	50	H :920 H1:610 L :910	W:295 L1:420	103 (6,200)	7.2 (730)	25	35	Honda GX100 gasoline max. output 2.1 (2.9)
MVC-40HR	51	H :920 H1:620 L :910	W:295 L1:420	103 (6,200)	7.2 (730)			Honda GXR120 gasoline max. output 2.3 (3.1)
MVC-50H	59	H :920 H1:545 L :915	W:345 L1:460	97 (5,800)	9.8 (1,000)			Honda GX120 gasoline max. output 2.4 (3.3)
MVC-F60H	65	H :865 H1:580 L :925	W:350 L1:510	93 (5,600)	10.1 (1,030)			
MVC-F70H	73		W:420 L1:510		12.0 (1,220)			Honda GX160 gasoline max. output 3.6 (4.9)
MVC-F80H	78		W:450 L1:570		13.7 (1,400)			
MVC-T90H	91	H :825 H1:560 L :1,100	W:500 L1:525	100 (6,000)	15.0 (1,530)			
MVC-T100D	103	H :825 H1:650 L :1,100						Yanmar L48N diesel max. output 3.5 (4.7)