Flexible hex nut driver
ด้ามไขควงอ่อน




KT Code	Model	Size	l Blade	l Over	Weight (g)	Price
F131-648055	648055	5.5	160	270	190	290.-
F131-64806	64806	6	160	270	192	290.-
F131-64807	64807	7	160	270	196	290.-
F131-64808	64808	8	160	270	198	290.-

Extendable air blow gun
ปืนฉีดลม ก้านหมุน-ขยายได้


- Special extendable tube and swivel angle can work in any kinds of area.

Specification:
- Length: 7~12" (9U0204) / 13"~24" (9U0205)
- Working pressure: 78~120 PSI / 5~8 KGS
- Thread type: 1/4"

Extendable



Revolvable





9U0204



9U0205

KT Code	Model	Weight (g)	Price
F131-9U0204	9U0204	283	770.-
F131-9U0205	9U0205	260	840.-

Extra long screwdriver
ไขควงชนิดก้านยาวพิเศษ



KT Code	Model	Tip	Size	l Blade	l Over	Weight (g)	Price
F131-65511	65511	PH	PH.1	350	450	75	240.-
F131-65512	65512	PH	PH.2	350	450	75	260.-
F131-65512L	65512L	PH	PH.2	400	515	215	430.-
F131-655304	655304	SL	4	300	400	65	190.-
F131-655305	655305	SL	5	300	400	65	220.-
F131-655306	655306	SL	6	300	400	65	250.-
F131-655308	655308	SL	8	300	400	70	290.-
F131-6553065L	6553065L	SL	6.5	400	515	215	440.-

4pc Stud extractor set
ชุดบ๊อกซ์ขันสตัด

- For remove threaded, broken, rusted, stripped or smooth studs.

5042 Contents:
4pc Stud extractor set (MM)
818 06...12 4-Stud extractor 6; 8; 10; 12 mm

5042S Contents:
4pc Stud extractor set (SAE)
818 1.4...7.16 4-Stud extractor 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"



KT Code	Model	Weight (g)	Price
F131-5042	5042	790	1,390.-

Air blow gun
ปืนฉีดลม

It is suitable for removing and cleaning any kinds of chip.
Specification:
- Length: 4" (9U0202) / 13" (9U0203)
- Working pressure: 78~120 PSI / 5~8 KGS
- Thread type: 1/4"



9U0202
4"



9U0203
13"

KT Code	Model	Weight (g)	Price
F131-9U0202	9U0202	167	480.-
F131-9U0203	9U0203	240	620.-

Stud extractor
ลูกบ๊อกซ์ขันสตัด



- For remove threaded, broken, rusted, stripped or smooth studs.

KT Code	Model	Drive	Size	l (mm)	Weight (g)	Price
F131-81805	81805	3/8"	5	60	127	520.-
F131-81806	81806	1/2"	6	60	132	520.-
F131-81807	81807	1/2"	7	60	130	520.-
F131-81808	81808	1/2"	8	60	130	520.-
F131-81810	81810	1/2"	10	68	186	550.-
F131-81812	81812	1/2"	12	68	184	550.-
F131-81814	81814		14	68	253	650.-
F131-8183.16	8183.16	3/8"	3/16"	60	126	520.-
F131-8181.4	8181.4	1/2"	1/4"	60	126	520.-
F131-8185.16	8185.16	1/2"	5/16"	60	124	520.-
F131-8183.8	8183.8	1/2"	3/8"	68	176	550.-
F131-8187.16	8187.16	1/2"	7/16"	68	172	550.-
F131-8181.2	8181.2		1/2"	68	196	650.-