ชุดปั๊มบาดาล 3 ระดับ

ข้อมูลเชิงเทคนิค

	COVERCO® STANDARD SERIES	Franklin Electric HIGH PERFORMANCE	Franklin Electric PREMIUM PERFORMANCE
	 งบประหยัด / งานทั่วไป	 ใช้งานหนักขึ้น / เน้นความทน	 งานโครงการ / คุณภาพสูงสุด
ขนาดบ่อที่รองรับ	3" และ 4"	4"	4"
ท่อทางออกหัวปั๊ม	สแตนเลส	สแตนเลส	พลาสติก + สแตนเลส
เช็ควาล์ว (ลดการไหลย้อนกลับ)	พลาสติก	พลาสติก	พลาสติก + สแตนเลส
วัสดุหัวปั๊ม	มาตรฐาน	เกรดดี แข็งแรง	เกรดพรีเมียม ลดการสูญเสียพลังงาน
อุณหภูมิน้ำสูงสุด	50C°	50C°	50C°
ประเภทมอเตอร์	Oil Filled Motor	Encapsulated Motor	Encapsulated Motor
ระบบไฟฟ้า	220V / 380V	220V / 380V	220V / 380V
ระบบหล่อลื่น	น้ำมัน Food Grade	หล่อลื่นด้วยน้ำ	หล่อลื่นด้วยน้ำ
แบริ่ง	ลูกปืนเม็ดกลม	ลูกปืนเรเดียล + ทัสคิงส์บิวรี่ อายุการใช้งานยาวนานกว่าทั่วไป	ลูกปืนเรเดียล + ทัสคิงส์บิวรี่ อายุการใช้งานยาวนานกว่าทั่วไป
STATOR	สเตเตอร์เปลือย สามารถพันขดลวดใหม่	ห่อหุ้มด้วยเรซิ่น ป้องกันน้ำเข้าขดลวด	ห่อหุ้มด้วยเรซิ่น ป้องกันน้ำเข้าขดลวด
อายุการใช้งานมอเตอร์	30,000–50,000 ครั้ง	> 1,000,000 ครั้ง	> 1,000,000 ครั้ง
กล่องคอนโทรล	พลาสติก	สแตนเลส	สแตนเลส
คาปาซิเตอร์	x	2 ตัว	2 ตัว
การรับประกัน	2 YEAR WARRANTY	1 YEAR WARRANTY	1 YEAR WARRANTY
ระดับราคา	฿	฿฿	฿฿฿