

CUTTING TOOLS & PRECISION TOOLS

Taper Shank Long Drill

ดอกสว่านก้านแทเปอร์ แบบยาวพิเศษ สามารถเจาะรูได้ลึกขึ้นและคลายเศษได้ดี

NACHI
นาชิ

List 650



• Designed for drilling deep holes or deeply located holes.

• Web-Thinning : Type S



KT Code NA0650_(O.A.L. x Dia) เช่น 250 mm X 7.0 mm : NA0650_250X0700

Unit : mm

ขนาด Dia. (mm)	ความยาวรวม Over All Length														MT
	250 mm		300 mm		325 mm		350 mm		375 mm		425 mm		475 mm		
	Flute Length	ราคา	Flute Length	ราคา	Flute Length	ราคา	Flute Length	ราคา	Flute Length	ราคา	Flute Length	ราคา	Flute Length	ราคา	
7.0	150		200		-		225		-		-		-		1
7.5	150		200		-		225		-		-		-		
8.0	150		200		-		225		-		-		-		
8.5	150		200		-		225		-		-		-		
9.0	150		200		-		225		-		-		-		
9.5	150		200		-		225		-		-		-		
10.0	150		200		-		225		-		-		-		
10.5	150		200		-		225		-		-		-		
11.0	150		200		-		225		-		-		-		
11.5	150		200		-		225		-		-		-		
12.0	150		200		-		225		-		-		-		
12.5	150		200		-		225		-		-		-		
13.0	150		200		-		225		-		-		-		
13.5	150		200		-		225		-		-		-		
14.0	150		200		-		225		-		-		-		
14.5	-		-		200		-		250		275		325		2
15.0	-		-		200		-		250		275		325		
15.5	-		-		200		-		250		275		325		
16.0	-		-		200		-		250		275		325		
16.5	-		-		200		-		250		275		325		
17.0	-		-		200		-		250		275		325		
17.5	-		-		200		-		250		275		325		
18.0	-		-		200		-		250		275		325		
18.5	-		-		200		-		250		275		325		
19.0	-		-		200		-		250		275		325		
19.5	-		-		200		-		250		275		325		
20.0	-		-		200		-		250		275		325		
20.5	-		-		200		-		250		275		325		
21.0	-		-		200		-		250		275		325		
21.5	-		-		200		-		250		275		325		
22.0	-		-		200		-		250		275		325		
22.5	-		-		200		-		250		275		325		
23.0	-		-		200		-		250		275		325		

ขนาด Dia. (mm)	ความยาวรวม Over All Length																	MT	
	350 mm		400 mm		425 mm		450 mm		475 mm		500 mm		525 mm		600 mm		625 mm		
	F.L.	ราคา	F.L.	ราคา	F.L.	ราคา	F.L.	ราคา	F.L.	ราคา	F.L.	ราคา	F.L.	ราคา	F.L.	ราคา	F.L.		ราคา
23.5	200		250		-		300		-		350		-		400		-		3
24.0	200		250		-		300		-		350		-		400		-		
24.5	200		250		-		300		-		350		-		400		-		
25.0	200		250		-		300		-		350		-		400		-		
25.5	200		250		-		300		-		350		-		400		-		
26.0	200		250		-		300		-		350		-		400		-		
26.5	200		250		-		300		-		350		-		400		-		
27.0	200		250		-		300		-		350		-		400		-		
27.5	200		250		-		300		-		350		-		400		-		
28.0	200		250		-		300		-		350		-		400		-		
28.5	200		250		-		300		-		350		-		400		-		
29.0	200		250		-		300		-		350		-		400		-		
29.5	200		250		-		300		-		350		-		400		-		
30.0	200		250		-		300		-		350		-		400		-		
31.0	200		250		-		300		-		350		-		400		-		
31.5	200		250		-		300		-		350		-		400		-		
32.0	200		250		-		300		-		350		-		400		-		
33.0	-		-		250		-		300		-		350		-		450		4
34.0	-		-		250		-		300		-		350		-		450		
35.0	-		-		250		-		300		-		350		-		450		
36.0	-		-		250		-		300		-		350		-		450		
37.0	-		-		250		-		300		-		350		-		450		
38.0	-		-		250		-		300		-		350		-		450		
39.0	-		-		250		-		300		-		350		-		450		
40.0	-		-		250		-		300		-		350		-		450		
41.0	-		-		250		-		300		-		350		-		450		
42.0	-		-		250		-		300		-		350		-		450		
43.0	-		-		250		-		300		-		350		-		450		
44.0	-		-		250		-		300		-		350		-		450		
45.0	-		-		250		-		300		-		350		-		450		
46.0	-		-		-		-		300		-		350		-		450		
47.0	-		-		-		-		300		-		350		-		450		
48.0	-		-		-		-		300		-		350		-		450		
49.0	-		-		-		-		300		-		350		-		450		
50.0	-		-		-		-		300		-		350		-		450		

Cutting Condition : B34