

CUTTING TOOLS & PRECISION TOOLS

AQUA Drills EX Regular

ดอกสว่านคาร์ไบด์ เคลือบผิว AQDEXR เกลียวปกติ

NACHI


นาชิ

List 9602

Carbide AQ EX h8 135° 30° h6 2.0-16.0

- This drill is super general purpose that can be high efficient drilling, and tool long life on a wide-ranging cutting condition.

KT Code NA9602_(dia.) เช่น dia. 7.0mm : NA9602_0700



ขนาด Dia. φD (mm)	Flute Length L (mm)	Over All Length L (mm)	Shank Dia. φd (mm)	ราคา (บาท)
2.0	15	49	3	
2.1	17	49	3	
2.2	17	49	3	
2.3	17	49	3	
2.4	17	49	3	
2.5	17	49	3	
2.6	19	49	3	
2.7	19	49	3	
2.8	19	49	3	
2.9	19	49	3	
3.0	19	49	3	
3.1	24	60	4	
3.2	24	60	4	
3.3	24	60	4	
3.4	24	60	4	
3.5	24	60	4	
3.6	27	60	4	
3.7	27	60	4	
3.8	27	60	4	
3.9	27	60	4	
4.0	27	60	4	
4.1	31	76	5	
4.2	31	76	5	
4.3	31	76	5	
4.4	31	76	5	
4.5	31	76	5	
4.6	38	76	5	
4.7	38	76	5	
4.8	38	76	5	
4.9	38	76	5	
5.0	38	76	5	
5.1	39	81	6	
5.2	39	81	6	
5.3	39	81	6	
5.4	39	81	6	
5.5	39	81	6	
5.6	41	81	6	
5.7	41	81	6	
5.8	41	81	6	
5.9	41	81	6	
6.0	41	81	6	
6.1	42	83	7	
6.2	42	83	7	
6.3	42	83	7	
6.4	42	83	7	
6.5	42	83	7	
6.6	43	83	7	

ขนาด Dia. φD (mm)	Flute Length L (mm)	Over All Length L (mm)	Shank Dia. φd (mm)	ราคา (บาท)
6.7	43	83	7	
6.8	43	83	7	
6.9	43	83	7	
7.0	43	83	7	
7.1	45	90	8	
7.2	45	90	8	
7.3	45	90	8	
7.4	45	90	8	
7.5	45	90	8	
7.6	48	90	8	
7.7	48	90	8	
7.8	48	90	8	
7.9	48	90	8	
8.0	48	90	8	
8.1	53	98	9	
8.2	53	98	9	
8.3	53	98	9	
8.4	53	98	9	
8.5	53	98	9	
8.6	55	98	9	
8.7	55	98	9	
8.8	55	98	9	
8.9	55	98	9	
9.0	55	98	9	
9.1	58	105	10	
9.2	58	105	10	
9.3	58	105	10	
9.4	58	105	10	
9.5	58	105	10	
9.6	60	105	10	
9.7	60	105	10	
9.8	60	105	10	
9.9	60	105	10	
10.0	60	105	10	
10.1	66	114	11	
10.2	66	114	11	
10.3	66	114	11	
10.4	66	114	11	
10.5	66	114	11	
10.6	68	114	11	
10.7	68	114	11	
10.8	68	114	11	
10.9	68	114	11	
11.0	68	114	11	
11.1	71	121	12	
11.2	71	121	12	
11.3	71	121	12	

ขนาด Dia. φD (mm)	Flute Length L (mm)	Over All Length L (mm)	Shank Dia. φd (mm)	ราคา (บาท)
11.4	71	121	12	
11.5	71	121	12	
11.6	73	121	12	
11.7	73	121	12	
11.8	73	121	12	
11.9	73	121	12	
12.0	73	121	12	
12.1	76	137	13	
12.2	76	137	13	
12.3	76	137	13	
12.4	76	137	13	
12.5	76	137	13	
12.6	78	137	13	
12.7	78	137	13	
12.8	78	137	13	
12.9	78	137	13	
13.0	78	137	13	
13.1	84	147	14	
13.2	84	147	14	
13.3	84	147	14	
13.4	84	147	14	
13.5	84	147	14	
13.6	86	147	14	
13.7	86	147	14	
13.8	86	147	14	
13.9	86	147	14	
14.0	86	147	14	
14.1	89	153	15	
14.2	89	153	15	
14.3	89	153	15	
14.4	89	153	15	
14.5	89	153	15	
14.6	91	153	15	
14.7	91	153	15	
14.8	91	153	15	
14.9	91	153	15	
15.0	91	153	15	
15.1	94	160	16	
15.2	94	160	16	
15.3	94	160	16	
15.4	94	160	16	
15.5	94	160	16	
15.6	96	160	16	
15.7	96	160	16	
15.8	96	160	16	
15.9	96	160	16	
16.0	96	160	16	

Cutting Condition : B36