

CUTTING TOOLS & PRECISION TOOLS

AQUA Drill EX FLAT

ดอกสว่านคาร์ไบด์หัวตัด เคลือบผิว AQEX เจาะผิวโค้ง

NACHI

นาชิ

List 9610

h7

AQ EX


20

180°

DRAKE-HR



- Drill for counter boring has excellent performance.
- Superior for drilling on angled surfaces and tap drill holes.



KT Code NA9610_(dia.) เช่น dia. 1.0 mm : NA9610_0100

ขนาด Dia. φD (mm)	Flute Length (mm)	Over All Length L (mm)	Shank Dia. φd (mm)	ราคา (บาท)	ขนาด Dia. φD (mm)	Flute Length (mm)	Over All Length L (mm)	Shank Dia. φd (mm)	ราคา (บาท)	ขนาด Dia. φD (mm)	Flute Length (mm)	Over All Length L (mm)	Shank Dia. φd (mm)	ราคา (บาท)
1.0	3.3	47	3		5.3	24	60	6		9.6	43	80	8	
1.1	3.5	47	3		5.4	25	60	6		9.7	45	80	8	
1.2	3.9	47	3		5.5	25	60	6		9.8	45	80	8	
1.3	4.2	47	3		5.6	25	60	6		9.9	45	80	8	
1.4	4.6	47	3		5.7	27	60	6		10.0	45	80	10	
1.5	4.9	47	3		5.8	27	60	6		10.1	46	90	10	
1.6	5.2	47	3		5.9	27	60	6		10.2	46	90	10	
1.7	5.5	47	3		6.0	27	60	6		10.3	46	90	10	
1.8	5.8	47	3		6.1	28	70	6		10.4	48	90	10	
1.9	6.2	47	3		6.2	28	70	6		10.5	48	90	10	
2.0	9	50	4		6.3	28	70	6		10.6	48	90	10	
2.1	11	50	4		6.4	30	70	6		10.7	49	90	10	
2.2	11	50	4		6.5	30	70	6		10.8	49	90	10	
2.3	11	50	4		6.6	30	70	6		10.9	49	90	10	
2.4	12	50	4		6.7	31	70	6		11.0	50	90	10	
2.5	12	50	4		6.8	31	70	6		11.1	51	90	10	
2.6	12	50	4		6.9	31	70	6		11.2	51	90	10	
2.7	14	50	4		7.0	32	70	6		11.3	51	90	10	
2.8	14	50	4		7.1	33	70	6		11.4	52	90	10	
2.9	14	50	4		7.2	33	70	6		11.5	52	90	10	
3.0	14	50	6		7.3	33	70	6		11.6	52	90	10	
3.1	15	50	6		7.4	34	70	6		11.7	54	90	10	
3.2	15	50	6		7.5	34	70	6		11.8	54	90	10	
3.3	15	50	6		7.6	34	70	6		11.9	54	90	10	
3.4	16	50	6		7.7	36	70	6		12.0	54	90	12	
3.5	16	50	6		7.8	36	70	6		12.5	57	100	12	
3.6	16	50	6		7.9	36	70	6		13.0	59	100	12	
3.7	18	50	6		8.0	36	70	8		13.5	61	100	12	
3.8	18	50	6		8.1	37	80	8		14.0	63	100	12	
3.9	18	50	6		8.2	37	80	8		14.5	66	105	12	
4.0	18	50	6		8.3	37	80	8		15.0	68	105	12	
4.1	19	60	6		8.4	39	80	8		15.5	70	115	12	
4.2	19	60	6		8.5	39	80	8		16.0	72	115	16	
4.3	19	60	6		8.6	39	80	8		16.5	75	115	16	
4.4	21	60	6		8.7	40	80	8		17.0	77	125	16	
4.5	21	60	6		8.8	40	80	8		17.5	79	125	16	
4.6	21	60	6		8.9	40	80	8		18.0	81	125	16	
4.7	22	60	6		9.0	41	80	8		18.5	84	135	16	
4.8	22	60	6		9.1	42	80	8		19.0	86	135	16	
4.9	22	60	6		9.2	42	80	8		19.5	88	145	16	
5.0	23	60	6		9.3	42	80	8		20.0	90	145	20	
5.1	24	60	6		9.4	43	80	8						
5.2	24	60	6		9.5	43	80	8						

Cutting Condition : B38