

TTT POLYURETHANE TUBE

สายลมพียู

PT Types



วัสดุหลัก :

Polyurethane

-20°C ถึง 80°C

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สายโพลียูเรเทน หรือสายลมพียู ยืดหยุ่นสูง สำหรับใช้ต่อกับระบบลมในเครื่องจักร ทนน้ำมันได้ดี

ข้อควรระวัง

- สินค้าเหมาะสำหรับต่อกับข้อต่อฟิตติ้ง
- กรุณาตรวจสอบแรงดันการใช้งาน ว่าเหมาะสมกับการใช้งานของท่านหรือไม่

ลักษณะพิเศษ

งานแรงดัน	ดี
น้ำมัน	ดีมาก
ความร้อน	ปานกลาง
น้ำ ความชื้น	พอใช้
ไม่ต้องกำจัดแยกประเภท	ดีมาก

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)
PT4-B	สายลม 4 มม สีฟ้า	4x2.5	0 ~ 8	30	0.9	100
PT4-T	สายลม 4 มม สีใส	4x2.5	0 ~ 8	30	0.9	100
PT4-O	สายลม 4 มม สีส้ม	4x2.5	0 ~ 8	30	0.9	100
PT4-K	สายลม 4 มม สีดำ	4x2.5	0 ~ 8	30	0.9	100
PT6-B	สายลม 6 มม สีฟ้า	6x4	0 ~ 8	30	1.9	100
PT6-T	สายลม 6 มม สีใส	6x4	0 ~ 8	30	1.9	100
PT6-O	สายลม 6 มม สีส้ม	6x4	0 ~ 8	30	1.9	100
PT6-K	สายลม 6 มม สีดำ	6x4	0 ~ 8	30	1.9	100
PT8-B	สายลม 8 มม สีฟ้า	8x5	0 ~ 8	30	3.7	100
PT8-T	สายลม 8 มม สีใส	8x5	0 ~ 8	30	3.7	100
PT8-O	สายลม 8 มม สีส้ม	8x5	0 ~ 8	30	3.7	100
PT8-K	สายลม 8 มม สีดำ	8x5	0 ~ 8	30	3.7	100
PT10-B	สายลม 10 มม สีฟ้า	10x6.5	0 ~ 8	30	5.5	100
PT10-T	สายลม 10 มม สีใส	10x6.5	0 ~ 8	30	5.5	100
PT10-O	สายลม 10 มม สีส้ม	10x6.5	0 ~ 8	30	5.5	100
PT10-K	สายลม 10 มม สีดำ	10x6.5	0 ~ 8	30	5.5	100
PT12-B	สายลม 12 มม สีฟ้า	12x8	0 ~ 8	30	7.6	100
PT12-T	สายลม 12 มม สีใส	12x8	0 ~ 8	30	7.6	100
PT12-O	สายลม 12 มม สีส้ม	12x8	0 ~ 8	30	7.6	100
PT12-K	สายลม 12 มม สีดำ	12x8	0 ~ 8	30	7.6	100

TTT POLYURETHANE TUBE

สายลมพียู

PT Types

[illegible]