

ARROW HOSE

สายลมยี่ดหฺย่นยอດເຍີ່ມ

A Types



 -5°C ถึง 60°C

RoHS2



วัสดุหลัก :

PVC

วัตถุประสงค์ความแข็งแรง :

1. **ด้านนโยบาย**

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ส่วนใส่ข้อต่อได้ง่าย เนื่องจากมีความอ่อนนุ่มจึงทำให้การสอดเข้าไปในเครื่องมือโลหะ อาทิ หางปลาไหลของท่ออ่อนง่ายขึ้น จึงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น
- ระบบท่อที่อ่อนนุ่มและมีการดัดงอตลอด จะเกิดการหักตัวของท่อได้ยาก จึงสามารถแก้ปัญหาความกังวลเรื่องลมหยุดได้
- มีการยึดแกลมปิดท่อที่มีการปิดแน่นสูงจึงทำให้แก้ปัญหาความกังวลใจเรื่องลมรั่วได้

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	●
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	●
ทนน้ำมัน	●
ความยืดหยุ่น	●
จ่ายแรงดัน	●

ข้อมูลจำเพาะ

[illegible]