

ROCK-Y

สายลมสำหรับงานหนัก

R_Y Types



วัสดุหลัก :

PVC

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ด้วยไฟฟ้าไฮดรอลิก

RoHS2

 -5°C ถึง 60°C

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- มีน้ำหนักมากกว่าต่ออ้อยประมาณ 40% และความสามารถในการผลิตที่ยั่งยืน
- ผิด้านนอกทนต่อการเสียดสี และสามารถคงความสามารถในการทนต่อแรงดันได้เป็นระยะเวลานานจึงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ความปลอดภัยกับบริเวณพื้นที่รอบๆ เนื่องจากมีแถบเส้นอยู่จึงทำให้ง่ายต่อการพบการบิดตัวที่เป็นสาเหตุของปัญหา

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	•
ไม่จำเป็นต้องทำใบแยกประเภท	•
ฉนวนความร้อน	•
ต้านทานแรงดันสูง	•
ทนน้ำมัน	•
ความยืดหยุ่น	•
จ่ายแรงดัน	•

ข้อมูลจำเพาะ

[illegible]