

KW


カートリッジレンチ

Cartridge Wrench

オイルエレメント脱着に。



品 番	呼び寸法 (mm)	各部寸法(mm)					重 量 (g)	使用範囲 (mm)
		A	B	C	D	E		
KW-100	200	-	26	97	-	8	235	φ55~75
KW-200	200	-	26	97	-	10	340	φ75~95
KW-300	200	-	26	97	-	10	380	φ95~115
KW-400	230	-	26	150	-	12	570	φ115~140



材料：S55C
硬さ(HRC)：40~47(本体)

WS

パワーワイドストリッパー/ダブルストリッパー

Power Wide-Stripper / Double Stripper

より線の切断・皮むき・芯線出しに。

- ・ WS-1 パワーワイドストリッパー：より線切断・皮むき
- ・ WS-2 ダブルストリッパー：より線・ケーブル線の皮むき

品 番	呼び寸法 (mm)	グリップ バネ	各部寸法(mm)					重 量 (g)	切断能力 (mm ²) より線	適用コード	皮むき能力	
			A	B	C	D	E				(mm) ケーブル線	(mm ²) より線
WS-1	205	○	205	70	-	35	19	200	6.0	-	-	0.08~6.0
WS-2	160	○	160	50	-	-	33	200	-	-	φ4~28	0.5~6.0

○=バネ

SK

絶縁電工ナイフ

Insulation Knife

絶縁ハンドルで安全

FX

フレックスクランプ

Flex Clamp

強力につかめます。大小サイズあり