



TOYOSPRING

สายดัดโอนกประสงค์ทนน้ำมัน

TS Types



-5°C ถึง 60°C



วัสดุหลัก :

PVC อ่อน

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ลวดเหล็กกล้า

RoHS2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ทนต่อการยุบตัวและไม่หักง่ายจึงแก้ปัญหารอดตันของของเหลวได้
- เมื่อเทียบกับสายยางอ่อน TOYORON HOSE พบว่ามีประสิทธิภาพการทนน้ำมันได้ดี จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน
- เมื่อเทียบกับสายยางสัญญาณอากาศทั่วไปพบว่าผิวภายในสายยางอ่อนมีความเรียบสูงกว่า จึงมีของเหลวตกค้างภายในน้อยและเปลี่ยนของเหลวได้ง่าย
- มีความโปร่งใส ทำงานได้อย่างเบาใจเพราะตรวจสอบของเหลวภายในได้ง่าย

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

มาตรฐาน RoHS2	•
ไม่จำเป็นต้องทำจัดแยกประเภท	•
ฉนวนกันความร้อน	•
ไม่ปนเปื้อน	•
ทนต่อสารเคมี	•
ทนน้ำมัน	•
ความโปร่งใส	•
ความยืดหยุ่น	•
จ่ายแรงดัน	•

ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
TS-6	1/4	6×11	-1 ~ 8	50	11	100	25	แบบพัน รอบแกน กระดาษ	โปร่งใสแบบ ธรรมชาติ + มีเส้นช่วย ให้เห็นเด่นชัด
TS-8	5/16	8×13.5	-1 ~ 8	50	14	100	35		
TS-9	3/8	9×15	-1 ~ 8	50	17	100	40		
TS-12	1/2	12×18	-1 ~ 5	35	23	100	50		
TS-15	5/8	15×22	-1 ~ 5	35	32	100	60		
TS-19	3/4	19×26	-1 ~ 4	30	21	50	80		
TS-25	1	25×33	-1 ~ 4	21	27	50	100		
TS-32	1-1/4	32×41	-1 ~ 3	20	31	40	130	ห่อฟิล์ม	
TS-38	1-1/2	38×48	-1 ~ 3	17	39	40	150		
TS-45	1-3/4	45×56	-1 ~ 3	16	55	40	189		
TS-50	2	50×62	-1 ~ 3	14	60	40	200		
TS-63	2-1/2	63×80	-1 ~ 2	14	54	20	265		
TS-75	3	75×92	-1 ~ 2	13	62	20	310		
TS-90	3-1/2	90×108	-1 ~ 2	13	44	10	370		
TS-100	4	100×118	-1 ~ 2	13	48	10	410		

TOYOSPRING

สายดัดอเนกประสงค์ทนน้ำมัน

TS Types

ข้อต่อแนะนำ : *Toyconnector (Nut Fastening Couplings) และแคลปปิดสายยาง W-Safety*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันย้าด้วยมือ)					CLAMP ตัวคู่
			Brass	Brass	SUS	Brass + Resin	SUS	Brass
								
			TC3-B	TC6-B	TC6-S	TC3-PB	TCSB	TCSB
TS-6	6	11						
TS-8	8	13.5						
TS-9	9	15	●			●	●	
TS-12	12	18	●			●	●	
TS-15	15	22	●			●	●	●
TS-19	19	26	●			●	●	●
TS-25	25	33	●			●	●	●
TS-32	32	41		●	●			
TS-38	38	48		●	●			
TS-45	45	56						
TS-50	50	62		●	●			
TS-63	63	80						
TS-75	75	92						
TS-90	90	108						
TS-100	100	118						

ข้อต่อแนะนำ : *KAMLOK*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK		
			Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP
											
			633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP
TS-6	6	11									
TS-8	8	13.5									
TS-9	9	15									
TS-12	12	18									
TS-15	15	22									
TS-19	19	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TS-25	25	33	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TS-32	32	41	●	●		●	●		●	●	
TS-38	38	48	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TS-45	45	56	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TS-50	50	62	●	●		●	●		●	●	
TS-63	63	80	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TS-75	75	92	●	●		●	●		●	●	
TS-90	90	108									
TS-100	100	118	●	●		●	●		●	●	