

TOYORING

สายดูดอเนกประสงค์ทัບไม่แบน

TG Types



วัสดุหลัก :

PVC ခွံ

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

จำยพลลีเอสเทอร์ถัก

RoHS2

 -5°C រហូត 60°C

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- วัสดุเสริมแรงเป็นเรซิน PET แบบพิเศษดังนั้นถึงแม้จะยุบตัวแต่มีคุณสมบัติแรงคืนตัวที่ดี ทำให้ทำงานได้อย่างวางใจ และมีอายุการใช้งานยาวนาน
- วัสดุเสริมแรงเป็นเรซิน PET แบบพิเศษจึงไม่ต้องกังวลเรื่องสนิม และไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท
- ใช้กรรไกรตัดได้อย่างง่ายดายจึงเป็นผลดีต่อการติดตั้ง
- พบว่ามีประสิทธิภาพการทนน้ำมันได้ดีจึงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

มาตรฐาน RoHS2	●
ไม่จำเป็นต้องกำจัด	●
แยกประเภท	
จนวนกันความร้อน	●
งานโค้งงอ ป้องกันการแบน	●
ไม่ปนเปื้อน	●
ทนต่อสารเคมี	●
ทนน้ำมัน	●
ความโปร่งใส	●
ความยืดหยุ่น	●
สุญญากาศ	●
จ่ายแรงดัน	●

ข้อมูลจำเพาะ

[illegible]

TOYORING

สายดัดอเนกประสงค์กับไม้แบบ

TG Types

ข้อต่อแนะนำ : *Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และแคลปรีดสายยาง W-Safety*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันย้าด้วยมือ)					CLAMP ตัวผู้
			Brass	Brass	SUS	Brass + Resin	SUS	Brass
								
			TC3-B	TC6-B	TC6-S	TC3-PB	TCSB	WFSN
TG-9	9	15	●			●	●	
TG-12	12	18	●			●	●	
TG-15	15	22	●			●	●	●
TG-19	19	26	●			●	●	●
TG-25	25.4	33.4	●			●	●	●
TG-32	32	41		●	●			
TG-38	38	48		●	●			
TG-50	50.8	62.8		●	●			

ข้อต่อแนะนำ : *KAMLOK*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK		
			Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP
											
			633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP
TG-9	9	15									
TG-12	12	18									
TG-15	15	22									
TG-19	19	26	●	●	●	●	●		●	●	●
TG-25	25.4	33.4	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TG-32	32	41	●	●		●	●		●	●	
TG-38	38	48	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TG-50	50.8	62.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●