Makita®

new

Portable Band Saw
2107F



ขนาดใหญ่ถึง
4-3/4" x 4-3/4"
และให้สมดุลที่ดีเยี่ยม

เพิ่มความแข็งแกร่ง

ด้วยโครงสร้างของแท่นวางและ
ฝาครอบมอเตอร์ที่ทำจากอลูมิเนียม
ช่วยให้เครื่องมีความทนทานสูง



ไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ Built-in

ช่วยให้มองเส้นตัดได้อย่างชัดเจน
ในที่มืด สวิตช์ไฟแยกการทำงานอิสระ
จากสวิตช์เครื่อง



หน้าปัดสำหรับการปรับความเร็ว

ช่วยให้คุณปรับจังหวะการโยกต่อนาที
ที่เหมาะสมกับวัสดุได้



แผ่นกั้นปรับได้อิสระ

สามารถปรับได้ เช่นในกรณีที่ท่อตัด
อยู่ใกล้กำแพงหรือพื้นให้ทำงานได้
สะดวกยิ่งขึ้น



คุณสมบัติ

กำลังไฟฟ้า	710W
สมรรถนะ	ชิ้นงานกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 มม. (4-3/4") ชิ้นงานสี่เหลี่ยมไม่มีฐาน : 120 มม. x 120 มม. (4-3/4" x 4-3/4")
ความเร็วใบเลื่อย	60 เมตร (200 ฟุต) /นาที – 105 เมตร (350 ฟุต) / นาที
ขนาด	508 x 188 x 256 มม.
น้ำหนัก	6.0 กก. (13.1 ปอนด์)

อุปกรณ์มาตรฐานขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศที่จำหน่าย

อุปกรณ์มาตรฐาน

	Part No.
ใบเลื่อยคาร์บอน (ฟัน 18 ซี่ต่อนิ้ว) 1 ชิ้น	***792559-8**
ประแจ หกเหลี่ยม	**783202-0**

อุปกรณ์มาตรฐานขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศที่จำหน่าย

* 3pcs/set part No.

อุปกรณ์เสริม

Band Saw Blade
กว้าง : 13 มม.
หนา : 0.5 มม.
ยาว : 1.140 มม.



ชนิดของใบเลื่อย	ความหนาของชิ้นงานที่จะตัด	จำนวนฟันต่อนิ้ว	การใช้งาน	Part No.
เหล็กคาร์บอน (3ชิ้น/ชุด)		6	ไม้	792567-9
	มากกว่า 5 มม.	14	พลาสติก	792560-3
	4 มม. – 5 มม.	18	วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น เหล็กนิ่ม, เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ	792559-8
	น้อยกว่า 4 มม.	24		792558-0
เหล็กไฮสปีด (1ชิ้น/ชุด)	4 มม. – 5 มม.	14	พลาสติก วัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น เหล็กนิ่ม, เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ	792557-2
	มากกว่า 5 มม.	18		792556-4
	น้อยกว่า 4 มม.	24	เหล็กแข็ง,สแตนเลส	792555-6

แท่นวาง
(สำหรับการตัดสี่เหลี่ยมที่แม่นยำ)



Part No.	194026-3

ฝาครอบ



Part No.	194070-0

ชุดแท่นวางและฝาครอบ

Part No.	194069-5