
EA Series Installation Dimension list



Flange standard：ISO7005.2 DIN2501 PN16 GB/T17241.6 PN1.6													
DN1/DN2	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
D1/D2	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580
K1/K2	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525
n-d1/ n-d2	4-φ18	4-φ18	4-φ18	4-φ18	8-φ18	8-φ18	8-φ18	8-φ22	12-φ22	12-φ26	12-φ26	16-φ26	16-φ30

Model	Bearing Inner Dia	DN2	DN1	a	f	h1	h2	b	c	n3	m1	m2	n1	n2	S1	S2	w	d	l	t	u	Weight (kg)
EA32/13	25	32	50	80	360	112	140	50	14	100	100	70	190	140	14	14	267	24	50	27	8	29
EA32/16						132	160						240	190								35
EA32/20						160	180			110												47
EA32/26				100		180	225	65			125	95	320	250								58

EA Series Installation Dimension list

Model	Bearing Inner Dia	DN2	DN1	a	f	h1	h2	b	c	n3	m1	m2	n1	n2	S1	S2	w	d	l	t	u	Weight (kg)
EA40/13	25	40	65	80	360	112	140	50	14	100	100	70	210	160	14	14	267	24	50	27	8	31
EA40/16						132	160						240	190								34
EA40/20				100		160	180			110			265	212								45
EA40/26(H)						180	225	65			125	95	320	250								61
EA40/32	35			125	470	200	250						345	280			342	32	80	35	10	94
EA40/32(H)						200	250															107
EA40/32G	45				526	200	250										367	42	110	45	12	105
EA50/13	25	50		100	360	132	160	50		100	100	70	240	190			267	24	50	27	8	35
EA50/16						160	180						265	212								39
EA50/20						160	200															49
EA50/26(H)						180	225	65			125	95	320	250								68
EA50/26G	35				470												344	32	80	35	10	65
EA50/32(H)				125		225	280		18				345	280			342					113
EA50/32G	45	50	65	125	526	225	280	65	18		125	95	345	280			367	42	110	45	12	105
EA65/13	25	65	80	100	360	160	180	65	14		125	95	280	212			267	24	50	27	8	41
EA65/16						160	200															47
EA65/20(H)					180	225						320	250								55	
EA65/20G	35				465												339	32	80	35	10	60
EA65/26					470	200	250	80	15		160	120	360	280	18		342					87
EA65/32(H)				125		225	280		18				400	315								110
EA65/32G	45				525	225	280		18								367	42	110	45	12	120
EA80/16	25	80	100		360	180	225	65	14		125	95	320	250	14		267	24	50	27	8	53
EA80/20	35				470	180	250		15				345	280			342	32	80	35	10	76
EA80/26						200	280	80			160	120	400	315	18							95
EA80/32(H)					250	315		16														118
EA80/32G	45				526				16								367	42	110	45	12	130
EA80/40					530	280	355	83	18				440	340			370					160
EA100/16	35	100	125		470	200	250	80	15				360	280			342	32	80	35	10	87
EA100/20							280															84
EA100/26(H)				140		225	280	80	16				400	315								102
EA100/32						250	315															118
EA100/40	45				530	280	355	100	20		200	150	500	400	23		370	42	110	45	12	176
EA125/20	35	125	150		470	250	315	80	16		160	120	400	315	18		342	32	80	35	10	112
EA125/26						250	355															117
EA125/32	45				530	280	355	100	18		200	150	500	400	23		370	42	110	45	12	155
EA125/40				160		315	400															178
EA125/50	55				670	355	450		25				550	450			500	48	110	51	14	300
EA150/20	35	150	200		500	280	400		18				400	315			342	32	80	35	10	132
EA150/26	45				530	250	355						450	350			370	42	110	45	12	163
EA150/32						280	400						550	450								170
EA150/40						315	450															207
EA150/50	55			180	670	375	500		22								500	48		51	14	330
EA200/26	45	200	250		555	315	450		20						28		392	42		45	12	219
EA200/32	55				670	315	480	120			220	170	600	480			505	48		51	14	286
EA200/40						335	480				250											328
EA200/50	65	200	250	200	720	425	560	100	22	140	200	150	660	560	23	19	515	60	140	64	18	450
EA250/32	55	250	300	220	691	355	520	150	26	110	250	200	660	510	28	14	525	48	110	51	14	366
EA250/40					682	400	560										516					396
EA250/50	65	250	300	250	720	450	670	120	32	140	240	190	750	650	23	19	515	60	140	64	18	550
EA300/40	65	300	350	300	720	425		120	30		250	190	760	660	30	19	515	60	140	64	18	550