高速鑽床
HEAVY DUTY DRILL PRESS



KSD-340 | KSD-34M | KSD-420 | KSD-42H

電子式鑽攻二用機
DRILL AND TAPPING MACHINE



KSD-340TP | KSD-34MTP | KSD-420TP | KSD-42HTP

型式/TYPE		KSD-340	KSD-34M	KSD-420	KSD-42H
A 主軸中心至立柱距離 Center Of Spindle To Column		167mm	167mm	220mm	220mm
B 主軸最大行程 Spindle Travel		80mm	80mm	125mm	125mm
C 齒管直徑 Dia Of Quill		Ø60mm	Ø65mm	Ø70mm	Ø70mm
D 主軸端錐度 Taper Of Spindle Nose		JT.NO.3	MT.NO.2/JT3	MT.NO.3/JT4	MT.NO.3/JT4
E 主軸端至工作台面最大距離 Max, Distance Spindle To Table		485mm	470mm	510mm	750mm
F 主軸端至底座面最大距離 Max, Distance Spindle To Base		640mm	625mm	710mm	970mm
G 工作台尺寸 Surface Of Table		243*243mm	243*243mm	313*296mm	313*296mm
H 圓柱直徑 Dia Of Column		80mm	80mm	92mm	92mm
I 皮帶蓋尺寸 Belt Cover Size(L*W*H)		570*195*110mm	570*195*110mm	720*240*135mm	720*240*135mm
J 主軸轉數 Spindle Speeds	50HZ	455 875 1460 2500	455 875 1460 2500	150 280 295 410 570 500 1035 1140 1610	150 280 295 410 570 500 1035 1140 1610
K R.P.M	60HZ	550 1050 1750 3000	550 1050 1750 3000	180 330 350 480 570 600 1250 1400 2000	180 330 350 480 570 600 1250 1400 2000
L 鉆孔能力 Drilling Capacity		13mm	16mm	16mm | 25mm	16mm | 25mm
M 主軸自動進刀量 Power Feeds mm/rev		--	--	--	--
N 標準附屬馬達 Motor		1/3HP 4P | 1/2HP 4P	1/3HP 4P | 1/2HP 4P	1HP 4P | 2HP 4P	1HP 4P | 2HP 4P
O 底座尺寸 Base Size(L*W)		260*460mm	260*460mm	300*495mm	300*495mm
P 機械總重量 Machine Height		69kg	75kg	112kg	116kg
Q 機械尺寸 Machine Size(L*W*H)		640*250*1060mm	640*250*1160mm	760*330*1370mm	760*330*1630mm

型式/TYPE		KSD-340TP	KSD-34MTP	KSD-420TP	KSD-42HTP
A 主軸中心至立柱距離 Center Of Spindle To Column		167mm	167mm	220mm	220mm
B 主軸最大行程 Spindle Travel	攻牙 Tapping	75mm	75mm	115mm	115mm
	鑽孔 Drilling	80mm	80mm	125mm	125mm
C 齒管直徑 Dia Of Quill		Ø60mm	Ø65mm	Ø70mm	Ø70mm
D 主軸端錐度 Taper Of Spindle Nose		J.T.NO.3	MT.NO.2/JT3	MT.NO.3/JT4	MT.NO.3/JT4
E 主軸端至工作台面最大距離 Max, Distance Spindle To Table		485mm	470mm	510mm	750mm
F 主軸端至底座面最大距離 Max, Distance Spindle To Base		640mm	625mm	710mm	970mm
G 工作台尺寸 Surface Of Table		243*243mm	243*243mm	313*296mm	313*296mm
H 圓柱直徑 Dia Of Column		80mm	80mm	92mm	92mm
I 皮帶蓋尺寸 Belt Cover Size(L*W*H)		570*195*110mm	570*195*110mm	720*240*135mm	720*240*135mm
J 主軸轉數 Spindle Speeds	50HZ	230 380 420 590 650 690 1660 1700 2750	230 380 420 590 650 690 1660 1700 2750	150 280 295 410 570 500 1035 1140 1610	150 280 295 410 570 500 1035 1140 1610
K R.P.M	60HZ	280 450 490 700 760 800 1860 2000 3150	280 450 490 700 760 800 1860 2000 3150	180 330 350 480 570 600 1250 1400 2000	180 330 350 480 570 600 1250 1400 2000
L 鉆孔能力 Drilling Capacity		13mm	16mm	16mm | 25mm	16mm | 25mm
M 攻牙能力 Tapping Capacity		3-8mm | 3-10mm	3-12mm | 3-16mm	3-12mm | 3-20mm	3-12mm | 3-20mm
N 標準附屬馬達 Motor		1/3HP 4P | 1/2HP 4P	1/3HP 4P | 1/2HP 4P	1HP 4P | 2HP 4P	1HP 4P | 2HP 4P
O 底座尺寸 Base Size(L*W)		260*460mm	260*460mm	300*495mm	300*495mm
P 機械總重量 Machine Height		79kg	85kg	122kg	126kg
Q 機械尺寸 Machine Size(L*W*H)		640*270*1060mm	640*270*1160mm	760*330*1370mm	760*330*1630mm