Taper Shank Drill (mm Size)

ดอกสว่านไฮสปีด เจาะเหล็ก ก้านเทเปอร์ (ระบบเมตริก)

NACHI
นาชิ

List 602 HSS JIS B 43022 HELIX N 118° S-type h8

- General purpose, applicable for a wide range of materials such as mild steels, alloy steels, cast irons and so on.
- Web-Thinning : Type S



KT Code **NA0602_(dia.)** เช่น dia. 7.0 mm : NA0602_0700

B

ขนาด Dia. (mm)	Flute Length (mm)	Over All Length (mm)	MT No.	ราคา (บาท)
7.0	75	155	1	
7.1	78	158	1	
7.2	78	158	1	
7.3	78	158	1	
7.4	78	158	1	
7.5	78	158	1	
7.6	82	162	1	
7.7	82	162	1	
7.8	82	162	1	
7.9	82	162	1	
8.0	82	162	1	
8.1	85	168	1	
8.2	85	168	1	
8.3	85	168	1	
8.4	85	168	1	
8.5	85	168	1	
8.6	88	172	1	
8.7	88	172	1	
8.8	88	172	1	
8.9	88	172	1	
9.0	88	172	1	
9.1	92	175	1	
9.2	92	175	1	
9.3	92	175	1	
9.4	92	175	1	
9.5	92	175	1	
9.6	95	178	1	
9.7	95	178	1	
9.8	95	178	1	
9.9	95	178	1	
10.0	95	178	1	
10.1	98	182	1	
10.2	98	182	1	
10.3	98	182	1	
10.4	98	182	1	
10.5	98	182	1	
10.6	102	185	1	
10.7	102	185	1	
10.8	102	185	1	
10.9	102	185	1	
11.0	102	185	1	
11.1	105	188	1	
11.2	105	188	1	
11.3	105	188	1	
11.4	105	188	1	
11.5	105	188	1	
11.6	108	192	1	
11.7	108	192	1	
11.8	108	192	1	
11.9	108	192	1	
12.0	108	192	1	
12.1	112	195	1	
12.2	112	195	1	
12.3	112	195	1	
12.4	112	195	1	
12.5	112	195	1	
12.6	115	198	1	
12.7	115	198	1	
12.8	115	198	1	
12.9	115	198	1	
13.0	115	198	1	
13.1	118	202	1	
13.2	118	202	1	
13.3	118	202	1	
13.4	118	202	1	
13.5	118	202	1	
13.6	122	205	1	
13.7	122	205	1	
13.8	122	205	1	
13.9	122	205	1	
14.0	122	205	1	
14.1	122	222	2	
14.2	122	222	2	
14.3	122	222	2	
14.4	122	222	2	
14.5	122	222	2	
14.6	125	225	2	
14.7	125	225	2	
14.8	125	225	2	
14.9	125	225	2	
15.0	125	225	2	
15.1	128	228	2	
15.2	128	228	2	
15.3	128	228	2	
15.4	128	228	2	
15.5	128	228	2	
15.6	130	230	2	
15.7	130	230	2	
15.8	130	230	2	
15.9	130	230	2	
16.0	130	230	2	
16.1	132	232	2	
16.2	132	232	2	
16.3	132	232	2	
16.4	132	232	2	
16.5	132	232	2	
16.6	135	235	2	
16.7	135	235	2	
16.8	135	235	2	
16.9	135	235	2	
17.0	135	235	2	
17.1	140	240	2	
17.2	140	240	2	
17.3	140	240	2	
17.4	140	240	2	
17.5	140	240	2	
17.6	140	240	2	
17.7	140	240	2	
17.8	140	240	2	
17.9	140	240	2	
18.0	140	240	2	
18.1	145	245	2	
18.2	145	245	2	
18.3	145	245	2	
18.4	145	245	2	
18.5	145	245	2	
18.6	145	245	2	
18.7	145	245	2	
18.8	145	245	2	
18.9	145	245	2	
19.0	145	245	2	
19.1	150	250	2	
19.2	150	250	2	
19.3	150	250	2	
19.4	150	250	2	
19.5	150	250	2	
19.6	150	250	2	
19.7	150	250	2	
19.8	150	250	2	
19.9	150	250	2	
20.0	150	250	2	
20.1	155	255	2	
20.2	155	255	2	
20.3	155	255	2	
20.4	155	255	2	
20.5	155	255	2	
20.6	155	255	2	
20.7	155	255	2	
20.8	155	255	2	
20.9	155	255	2	
21.0	155	255	2	
21.1	160	260	2	
21.2	160	260	2	
21.3	160	260	2	
21.4	160	260	2	
21.5	160	260	2	
21.6	160	260	2	
21.7	160	260	2	
21.8	160	260	2	
21.9	160	260	2	
22.0	160	260	2	
22.1	165	265	2	
22.2	165	265	2	
22.3	165	265	2	
22.4	165	265	2	
22.5	165	265	2	
22.6	165	265	2	
22.7	165	265	2	
22.8	165	265	2	
22.9	165	265	2	
23.0	165	265	2	
23.1	165	285	3	
23.2	165	285	3	
23.3	165	285	3	
23.4	165	285	3	
23.5	165	285	3	
23.6	165	285	3	
23.7	165	285	3	
23.8	165	285	3	
23.9	165	285	3	
24.0	165	285	3	

Cutting Condition : **B34**