เครื่องสกัด, เครื่องสกัดสนิมแบบเข็ม, ค้อนลม, ตบลม “โตกุ” (ญี่ปุ่น)

TOKU PNEUMATIC PRODUCTS โตกุ

สกัดลม “โตกุ” (ญี่ปุ่น) “TOKU” AIR HAMMERS (JAPAN)



EH-5111
LIGHT DUTY



EH-5115
MEDIUM DUTY



BRH-3/BRH-7R
HEAVY DUTY

** แรงดันอากาศ (Air Pressure) 6kgf/cm²

KT Code T111-	รุ่น	ขนาดลูกสูบ mm	ระยะช่วงชัก mm	ความยาว mm	น้ำหนัก kg	ก้านดอกสกัด inch	ก้านดอกสกัด mm	ปริมาณกระแทก ครั้งต่อนาที	ปริมาณลม m³/min	ขนาดสายลม inch	ช่องลม pt	ราคา
0530	**MH-5111**	19.0	66	200	1.6	3/8”	10	3500	0.2	1/4”	1/4	
0550	**MH-5115**	19	90	250	2	3/8”	10	2100	0.4	1/4”	1/4	
0560	**BRH-3**	14.3	76	200	1.4	3/8”	10	1800	0.32	1/4”	1/4	
0562	**BRH-7R**	19	90	220	2.1	1/2”	12	1500	0.35	1/4”	1/4	

ปืนสกัดสนิมแบบเข็ม “โตกุ” (ญี่ปุ่น) “TOKU” NEEDLE SCALERS (JAPAN)



TNS-200 Needle scaler - straight type




TNS-200PS
Needle scaler pistol type

** แรงดันอากาศ (Air Pressure) 6kgf/cm²

KT Code T111-	รุ่น	ขนาดลูกสูบ mm	น้ำหนัก kg	ความยาว mm	กระแทก/นาที bpm	ปริมาณลม m³/min	ขนาดเข็มxยาวxจำนวน mm x mm x pieces	ช่วงชัก mm	ช่องลมเข้า pt	ขนาดสายลม inch	ราคา
0840	**TNS-200**	20	2.4	345	4,000	0.25	3 x 180 x 12	25	1/4	3/8”	
0850	**TNS-200PS**	20	1.6	305	3,500	0.25	3 x 180 x 12	25	1/4	3/8”	

ค้อนลม “โตกุ” (ญี่ปุ่น) “TOKU” AIR SCALING HAMMERS (JAPAN)



TS-2

- ลูกสูบและกระบอกสูบผ่านการอบชุบแข็งทนทาน
- หัวคาร์ไบด์อายุการใช้งานนาน
- สำหรับกระเทาะสนิม, สีปูน, คอนกรีตร่อน
- ใช้กระเทาะกำแพงก่อนงานตกแต่ง หรือใช้ในโรงงาน, อู่ต่อเรือ

** แรงดันอากาศ (Air Pressure) 6kgf/cm²

KT Code T111-	รุ่น	ขนาดลูกสูบ mm	น้ำหนัก kg	ความยาว mm	กระแทก/นาที bpm	ปริมาณลม m³/min	ช่องลมเข้า pt	ขนาดสายลม inch	ราคา
0250	**TS-2**	30	2.2	500	8000	0.3	3/8	1/2”	


เครื่องตบลม “โตกุ” (ญี่ปุ่น) “TOKU” SAND RAMMERS (JAPAN)



TB-00G



TB-1N



T6



TB-0G



TF-1N



TF-2N


** แรงดันอากาศ (Air Pressure) 6kgf/cm²

KT Code T111-	รุ่น	ขนาดลูกสูบ inch	ขนาดลูกสูบ mm	ช่วงชัก mm	น้ำหนัก kg	ความยาว inch	ความยาว mm	กระแทก/นาที ครั้ง/นาที	ปริมาณลม m³/min	ช่องลมเข้า pt	ขนาดสายลม inch	ราคา
0180	**TB - 00G**	3/4”	18.0	50	1.7	11”	280	1600	0.25	3/8	1/2”	
0170	**TB - 0G**	7/8”	22.0	65	2.7	16”	395	1000	0.30	3/8	1/2”	
0190	**TB - 1N**	1”	25.4	100	5.4	20”	510	800	0.70	3/8	1/2”	
0210	**TF - 1N**	1”	25.4	100	6.8	42”	1070	800	0.70	1/2	1/2”	
0220	**TF - 2N**	1 1/4”	32.0	125	9.0	44”	1105	700	0.85	1/2	1/2”	
0200	**T - 6**	1 1/2”	38.0	140	18.0	49”	1240	600	1.10	1/2	1/2”	

เครื่องกระเทาะ/เซาะโลหะ “โตกุ” (ญี่ปุ่น) “TOKU” FLUX CHIPPERS (JAPAN)



TFC-200



ดอกสกัดสำหรับ **TFC-200**

* ดอกสกัดสำหรับ **TFC-200**

** แรงดันอากาศ (Air Pressure) 6kgf/cm² เป็นอุปกรณ์เสริม ซื้อแยก ไม่แถมกับตัวเครื่อง

KT Code T111-	รุ่น	ขนาดลูกสูบ mm	กระแทก/นาที bpm	ช่วงชัก mm	น้ำหนัก kg	ความยาว mm	ปริมาณลม m³/min	ช่องลมเข้า pt	ขนาดสายลม inch	ราคา ไม่รวมดอกสกัด
0565	**TFC-200**	20	12,000	12	0.89	182	0.25	1/4	1/4	**10,000.-**

ราคาดอกสกัด

KT Code S233-	ความยาวรวม	ราคา
0500	สำหรับ TFC-200	