## เครื่องสกัด, รื้อ ทำลายคอนกรีตชนิดขับด้วยลม “โตกุ” (ญี่ปุ่น)

TOKU PNEUMATIC PRODUCTS โตกุ

### TPB DEMOLITION TOOLS เครื่องสกัด ก้าน Hex. หกเหลี่ยม

น้ำหนักเบา, ใช้งานสะดวก, ดูแลรักษาง่ายเนื่องจากชิ้นส่วนประกอบจำนวนน้อย, แข็งแรงทนทานด้วยชิ้นส่วนอัดขึ้นรูป
ถอดเปลี่ยนดอกง่าย ก้านดอกหกเหลี่ยม ใช้งานสกัดและเซาะยางมะตอยได้


TPB-30


TPB-40


TPB-60


TPB73


TPB-90



| KT Code T111- | รุ่น | ขนาดลูกสูบ (mm) | ระยะช่วงชัก (mm) | การกระแทกต่อนาที (bpm) | น้ำหนัก (kg) | ลำตัวยาว (mm) | ปริมาณลม m³/min | ปริมาณลม cfm | ขนาดสายลม (mm) | รูลมเข้า pt (inch) | ขนาดก้านดอกสกัด (inch) | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0090 | **TPB-30** | 44.45 | 85 | 1550 | 15.0 | 564 | 1.40 | 49.4 | 12.7 | 1/2” | 1” x 4 1/4” | |
| 0100 | **TPB-40** | 44.00 | 146 | 1100 | 18.0 | 660 | 1.60 | 56.5 | 19 | 3/4” | 1” x 4 1/4” | |
| 0110 | **TPB-60** | 57.15 | 100 | 1400 | 30.0 | 645 | 1.65 | **58.3** | 19 | 3/4” | 1 1/4” x 6” | |
| 0120 | **TPB-73** | 57.15 | 144 | 1200 | 31.0 | 690 | 1.80 | 63.6 | 19 | 3/4” | 1 1/4” x 6” | |
| 0130 | **TPB-90** | 66.67 | 152 | 1250 | 42.0 | 725 | 2.20 | 77.7 | 19 | 3/4” | 1 1/4” x 6” | |

### TCA & TCB Concrete Breakers เครื่องสกัดก้านกลม

รูปร่างกระทัดรัด, ทรงพลัง, น้ำหนักเบา, ดูแลรักษาง่าย


TCA-7


TCB-130B


TCB-200


TCB-300



| KT Code T111- | รุ่น | ขนาดลูกสูบ (mm) | ระยะช่วงชัก (mm) | การกระแทกต่อนาที (bpm) | น้ำหนัก (kg) | ลำตัวยาว (mm) | ปริมาณลม m³/min | ปริมาณลม cfm | ขนาดสายลม (mm) | รูลมเข้า pt (inch) | ขนาดก้านดอกสกัด (mm) | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 | **TCA-7** | 35 | 120 | 1250 | 7.2 | 465 | 1.00 | 35.3 | 19 | 3/4” | R 26 x 80 | |
| 0060 | **TCB-130B** | 35 | 130 | 1400 | 15 | 490 | 1.05 | 37.1 | 19 | 1” | R 26 x 80 | |
| 0070 | **TCB-200** | 40 | **166** | **1050** | 20.9 | 556 | 1.5 | 53 | 19 | 1” | R 30 x 87 | |
| 0080 | **TCB-300** | 45 | 180 | 950 | 30 | 606 | 1.6 | 56.5 | 19 | 1” | R 35 x 87 | |

### CHIPPING HAMMERS AA - series เครื่องสกัดลมแบบ AA

**Precision valve allows excellent control during air consumption, Durable quick change spring retainer**


AA-0B


AA-1.3B


AA-3B





| KT Code T111- | รุ่น | ขนาดลูกสูบ (mm) | ระยะช่วงชัก (mm) | การกระแทกต่อนาที (bpm) | น้ำหนัก (kg) | ลำตัวยาว (mm) | ปริมาณลม m³/min | ปริมาณลม cfm | ขนาดสายลม (mm) | รูลมเข้า pt (inch) | ขนาดก้านดอกสกัด (mm) | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | **AA-0B** | 20 | 50 | 3600 | 2.0 | 254 | 0.35 | 12.4 | 12.7 | 3/8” | R15-12Hx53 | |
| 0020 | **AA-1.3B** | 24 | 58 | 2800 | 4.5 | 320 | 0.45 | 15.9 | 12.7 | 3/8” | R18-15Hx60 | |
| 0030 | **AA-3B** | 28 | 79 | 2400 | 5.8 | 330 | 0.45 | 15.9 | 12.7 | 3/8” | R18-15Hx60 | |