Measuring Tapes
ตลับเมตร

STANLEY
สแตนเล่ย์

Tru-Zero™ Hook
เป็นกลไกซึ่งขอเกี่ยวสามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ ใช้สำหรับการวัดภายในซึ่งวัดได้โดยการใช้ปลายขอเกี่ยวดันไปชนกับวัสดุแล้วอ่านค่าแถบวัด หรือวัดภายนอก ซึ่งวัดโดยการใช้ขอเกี่ยวรั้งมุมของชิ้นงานแล้วดึงแถบวัดออกมาเพื่ออ่านค่า โดยที่ค่าที่ได้จากการวัดจะเป็นค่าที่แม่นยำที่สุด ไม่คลาดเคลื่อนจากความหนาของขอเกี่ยว

ตลับเมตร Micro PowerLock®
- แถบวัดเคลือบด้วยฟิล์มโพลีเอสเตอร์ไมลาร์ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนาน
- ขนาดเล็ก ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น
- โครงพลาสติก High Impact ABS ชุบโครเมียม
- หัวเกี่ยวกันการสึกหรอ พร้อมหมุดสามตัว ช่วยให้วัดได้แม่นยำทั้งด้านในและด้านนอก
- มีคลิปหนีบที่ด้านหลัง ช่วยให้พกพาได้สะดวก
- Tru-Zero™ Hook

ตลับเมตร LeverLook®
- ดึงใบและปล่อยใบอัตโนมัติ โดยการบีบที่ฐานด้านล่าง
- ช่วยลดอาการเมื่อยล้าจากการเกร็งนิ้ว หัวแม่มือ ในกรณีที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
- รูปทรงโค้งมน ช่วยให้จับได้กระชับ
- สีเหลืองสด ช่วยให้มองเห็นได้ง่าย
- ใบวัดเคลือบโพลีเมอร์ เพื่อการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น
- Tru-Zero™ Hook

ตลับเมตร Global
- โครงสร้างพลาสติก High Impact ABS
- มีที่หนีบเข็มขัด ช่วยให้พกพาสะดวก
- สายวัดเคลือบด้วย Tylon มีผิวด้านเพิ่มอายุการใช้งาน
- ความแม่นยำระดับ Class II
- Tru-Zero Hook ได้ค่าที่แม่นยำไม่คลาดเคลื่อนจากความหนาขอเกี่ยว

ตลับเมตร PowerLock®
- โครงพลาสติก High Impact ABS ชุบโครเมียม ทนทานสูง
- มีที่หนีบเข็มขัด ช่วยให้พกพาได้สะดวก
- สายวัดเคลือบด้วยฟิล์มโพลีเอสเตอร์ Mylar® ทั้งเส้น เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน
- ความแม่นยำระดับ Class II
- Tru-Zero™ Hook

ตลับเมตร Tylon™
- โครงพลาสติก High Impact ABS หุ้มยางทั้งชิ้น เพื่อเพิ่มความสบาย ไม่ลื่นหลุดง่ายและทนต่อการกระแทก
- แถบวัดเคลือบด้วย Tylon™ ช่วยเพิ่มความคงทนและลดแสงสะท้อนจากการใช้งานกลางแจ้ง เนื่องจาก Tylon™ ที่เคลือบมีผิวด้าน
- Tru-Zero™ Hook

New!

ตลับเมตร Tough Case Tape
- ดีไซน์รูปทรงสามเหลี่ยมกันกระแทก เมื่อตกหล่น
- คลิปหนีบกระเป๋าทำมุม 45° ง่ายต่อการพกพาและหยิบมาใช้งาน
- ผลิตจากพลาสติก ABS หุ้มยาง ทำให้จับถนัดมือใช้งานสะดวก
- ความแม่นยำระดับ MID II
- Extra Large Lock Button ปุ่มล็อคใหญ่ ใช้งานง่าย



Micro PowerLock®



PowerLock®



LeverLock®



Tylon™



Global

KT Code	Product Code	Description	Length		Blade Width (mm)	Blade Coating	No. of Rivet	Scale		Min. Scale		Accuracy	Packing		Price/Piece
	รหัส	รายละเอียด	m	ft	ใบวัดกว้าง (มม)	เคลือบผิวใบวัด	จำนวนหมุดยึดขอเกี่ยว	cm	in	cm	in	ความแม่นยำ	Box	Carton	ราคา/ชิ้น
S351-33523	33-523	ตลับเมตร Micro PowerLock	3	10	19	Mylar	3	●	●	0.1	1/32	Class II	6	36	
S351-33553	33-553	ตลับเมตร Micro PowerLock	5	16	19	Mylar	3	●	●	0.1	1/32	Class II	6	36	
S351-33231	33-231	ตลับเมตร PowerLock	3	10	12.5	Mylar	2	●	●	0.1	1/32	Class II	6	36	
S351-33158	33-158	ตลับเมตร PowerLock	5	16	19	Mylar	2	●	●	0.1	1/32	Class II	6	36	
S351-33428	33-428	ตลับเมตร PowerLock	8	26	25	Mylar	3	●	●	0.1	1/32	Class II	6	24	
S351-30486N	30-486N	ตลับเมตร Global	3	10	12.7	Tylon	2	●	●	0.1	1/32	Class II	6	36	
S351-30496N	30-496N	ตลับเมตร Global	5	16	19	Tylon	2	●	●	0.1	1/32	Class II	6	36	
S351-30456N	30-456N	ตลับเมตร Global	8	26	25	Tylon	3	●	●	0.1	1/32	Class II	6	24	
S351-30808	30-808	ตลับเมตร LeverLock	3	10	13	Polymer	2	●	●	0.1	1/32	Class II	6	36	
S351-30815	30-815	ตลับเมตร LeverLock	5	16	19	Polymer	2	●	●	0.1	1/32	Class II	6	36	
S351-30824	30-824	ตลับเมตร LeverLock	8	26	25	Polymer	3	●	●	0.1	1/32	Class II	4	24	
S351-30686N	30-686N	ตลับเมตร Tylon	3	10	13	Tylon	2	●	●	0.1	1/32	Class II	6	36	
S351-30696N	30-696N	ตลับเมตร Tylon	5	16	19	Tylon	2	●	●	0.1	1/32	Class II	6	36	
S351-30656N	30-656N	ตลับเมตร Tylon	8	26	25	Tylon	3	●	●	0.1	1/32	Class II	6	24	
S351-30507	30-507	ตลับเมตร Tough Case Tape	3	10	13	Nylon	2	●	●	0.1	1/32	Class II	6	36	
S351-30508	30-508	ตลับเมตร Tough Case Tape	5	16	19	Nylon	2	●	●	0.1	1/32	Class II	6	36	
S351-30509	30-509	ตลับเมตร Tough Case Tape	8	26	25	Nylon	3	●	●	0.1	1/32	Class II	6	24	

หมายเหตุ : ตลับเมตรทุกรุ่นหน่วยวัดเป็น ซม. และ นิ้ว โดยที่สเกลเล็กที่สุดของหน่วย ซม. คือ 1 มิลลิเมตรและสเกลเล็กที่สุดของหน่วยนิ้ว คือ 1/32 นิ้ว