
เครื่องสกัด, รื้อ ทำลายคอนกรีตชนิดขับด้วยลม และไฮดรอลิก “โตกุ” (ญี่ปุ่น)

TOKU PNEUMATIC PRODUCTS
โตกุ

สว่านเจาะหิน - เจาะคอนกรีตใช้ลมโตกุ รุ่น TJ ROCK DRILLS SINKERS “TJ”

- **Forged steel components : Durable Multiposition Throttle for smooth start up in Drilling**
- **Carefully heat treated components to maximize durability**



TJ-15



TJ-20

* สว่านเจาะหิน TJ ใช้กับดอกสว่านเจาะหินหัวเพชรแบบพิเศษ 6 เหลี่ยม H 7/8”

KT Code T111-	รุ่น	ขนาดลูกสูบ mm	ช่วงชัก mm	การกระแทกต่อนาที (bpm)	ความเร็วการหมุน (rpm)	น้ำหนักรวม kg	ความยาวรวม mm	ปริมาณลม m³/min	ปริมาณลม cfm	ขนาดสายลม inch	ขนาดสายลม mm	ราคา
0140	**TJ - 15**	54	45	2450	250	14.0	504	1.6	56.5	3/4”	19	
0150	**TJ - 20**	68	49	2400	200	18.5	610	2.5	88.3	3/4”	19	

E

Handheld Pneumatic Breakers
เครื่องสกัดคอนกรีตแบบลม





KT-CODE	A161-0020
รุ่น	**TEX 280 PE**
Breaker Type	Vibro-reduced
ขนาดก้านดอกสกัด	Hex 32 x 160 (mm)
	Hex 11/4 x 6 (inch)
น้ำหนัก (kg)	31.5
ลำตัวยาว (mm)	690
Air Consumption	32 l/s
กระแทกต่อนาที (bpm)	1230
ราคาตั้ง (ไม่รวมดอก)	

หมายเหตุ : เฉพาะตัวเครื่อง ไม่มีดอกสกัด



TEX 280 PE

Atlas Copco
แอตลาส คอปโก้