AQUA Drills EX Regular


ดอกสว่านคาร์ไบด์ เคลือบผิว AQDEXR เกลียวปกติ

NACHI นาชิ

List 9602 Carbide | AQ EX | h8 | 135° | 30° | h6 | 2.0-16.0



- This drill is super general purpose that can be high efcient drilling, and tool long life on a wide-ranging cutting condition.



KT Code NA9602_(dia.) เช่น dia. 7.0mm : NA9602_0700

ขนาด Dia. ØD (mm)	Flute Length (mm)	Over All Length L (mm)	Shank Dia. Ød (mm)	ราคา (บาท)
2.0	15	49	3	
2.1	17	49	3	
2.2	17	49	3	
2.3	17	49	3	
2.4	17	49	3	
2.5	17	49	3	
2.6	19	49	3	
2.7	19	49	3	
2.8	19	49	3	
2.9	19	49	3	
3.0	19	49	3	
3.1	24	60	4	
3.2	24	60	4	
3.3	24	60	4	
3.4	24	60	4	
3.5	24	60	4	
3.6	27	60	4	
3.7	27	60	4	
3.8	27	60	4	
3.9	27	60	4	
4.0	27	60	4	
4.1	31	76	5	
4.2	31	76	5	
4.3	31	76	5	
4.4	31	76	5	
4.5	31	76	5	
4.6	38	76	5	
4.7	38	76	5	
4.8	38	76	5	
4.9	38	76	5	
5.0	38	76	5	
5.1	39	81	6	
5.2	39	81	6	
5.3	39	81	6	
5.4	39	81	6	
5.5	39	81	6	
5.6	41	81	6	
5.7	41	81	6	
5.8	41	81	6	
5.9	41	81	6	
6.0	41	81	6	
6.1	42	83	7	
6.2	42	83	7	
6.3	42	83	7	
6.4	42	83	7	
6.5	42	83	7	
6.6	43	83	7	
6.7	43	83	7	
6.8	43	83	7	
6.9	43	83	7	
7.0	43	83	7	
7.1	45	90	8	
7.2	45	90	8	
7.3	45	90	8	
7.4	45	90	8	
7.5	45	90	8	
7.6	48	90	8	
7.7	48	90	8	
7.8	48	90	8	
7.9	48	90	8	
8.0	48	90	8	
8.1	53	98	9	
8.2	53	98	9	
8.3	53	98	9	
8.4	53	98	9	
8.5	53	98	9	
8.6	55	98	9	
8.7	55	98	9	
8.8	55	98	9	
8.9	55	98	9	
9.0	55	98	9	
9.1	58	105	10	
9.2	58	105	10	
9.3	58	105	10	
9.4	58	105	10	
9.5	58	105	10	
9.6	60	105	10	
9.7	60	105	10	
9.8	60	105	10	
9.9	60	105	10	
10.0	60	105	10	
10.1	66	114	11	
10.2	66	114	11	
10.3	66	114	11	
10.4	66	114	11	
10.5	66	114	11	
10.6	68	114	11	
10.7	68	114	11	
10.8	68	114	11	
10.9	68	114	11	
11.0	68	114	11	
11.1	71	121	12	
11.2	71	121	12	
11.3	71	121	12	
11.4	71	121	12	
11.5	71	121	12	
11.6	73	121	12	
11.7	73	121	12	
11.8	73	121	12	
11.9	73	121	12	
12.0	73	121	12	
12.1	76	137	13	
12.2	76	137	13	
12.3	76	137	13	
12.4	76	137	13	
12.5	76	137	13	
12.6	78	137	13	
12.7	78	137	13	
12.8	78	137	13	
12.9	78	137	13	
13.0	78	137	13	
13.1	84	147	14	
13.2	84	147	14	
13.3	84	147	14	
13.4	84	147	14	
13.5	84	147	14	
13.6	86	147	14	
13.7	86	147	14	
13.8	86	147	14	
13.9	86	147	14	
14.0	86	147	14	
14.1	89	153	15	
14.2	89	153	15	
14.3	89	153	15	
14.4	89	153	15	
14.5	89	153	15	
14.6	91	153	15	
14.7	91	153	15	
14.8	91	153	15	
14.9	91	153	15	
15.0	91	153	15	
15.1	94	160	16	
15.2	94	160	16	
15.3	94	160	16	
15.4	94	160	16	
15.5	94	160	16	
15.6	96	160	16	
15.7	96	160	16	
15.8	96	160	16	
15.9	96	160	16	
16.0	96	160	16	

Cutting Condition : **B36**