
AQUA Drills EX FLAT Regular

ดอกสว่านคาร์ไบด์หัวตัด มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง

NACHI นาชิ

List 9818 h7 AQ EX HELIX 20° 180°





- Flat type drill bits have great performance drilling holes to 4 x diameter.
- A centering hole or guide hole is necessary.

KT Code NA9818_(dia.) เช่น dia. 3.0 mm : NA9818_0300

B

ขนาด Dia. ØD (mm)	Flute Length (mm)	Over All Length L (mm)	Shank Dia. Ød (mm)	ราคา (บาท)
3.0	19	60	6	
3.1	21	60	6	
3.2	21	60	6	
3.3	21	60	6	
3.4	23	60	6	
3.5	23	60	6	
3.6	23	60	6	
3.7	25	60	6	
3.8	25	60	6	
3.9	25	60	6	
4.0	25	60	6	
4.1	27	70	6	
4.2	27	70	6	
4.3	27	70	6	
4.4	29	70	6	
4.5	29	70	6	
4.6	29	70	6	
4.7	31	70	6	
4.8	31	70	6	
4.9	31	70	6	
5.0	32	70	6	
5.1	34	70	6	
5.2	34	70	6	
5.3	34	70	6	
5.4	36	70	6	
5.5	36	70	6	
5.6	36	70	6	
5.7	38	70	6	
5.8	38	70	6	
5.9	38	70	6	
6.0	38	70	6	
6.1	40	85	6	
6.2	40	85	6	
6.3	40	85	6	
6.4	42	85	6	
6.5	42	85	6	

ขนาด Dia. ØD (mm)	Flute Length (mm)	Over All Length L (mm)	Shank Dia. Ød (mm)	ราคา (บาท)
6.6	42	85	6	
6.7	44	85	6	
6.8	44	85	6	
6.9	44	85	6	
7.0	46	90	6	
7.1	46	90	6	
7.2	46	90	6	
7.3	46	90	6	
7.4	48	90	6	
7.5	48	90	6	
7.6	48	90	6	
7.7	51	90	6	
7.8	51	90	6	
7.9	51	90	6	
8.0	51	100	8	
8.1	52	100	8	
8.2	52	100	8	
8.3	52	100	8	
8.4	54	100	8	
8.5	54	100	8	
8.6	54	100	8	
8.7	56	100	8	
8.8	56	100	8	
8.9	56	100	8	
9.0	58	100	8	
9.1	59	100	8	
9.2	59	100	8	
9.3	59	100	8	
9.4	61	100	8	
9.5	61	100	8	
9.6	61	100	8	
9.7	63	100	8	
9.8	63	100	8	
9.9	63	100	8	
10.0	63	110	10	
10.1	65	110	10	

ขนาด Dia. ØD (mm)	Flute Length (mm)	Over All Length L (mm)	Shank Dia. Ød (mm)	ราคา (บาท)
10.2	65	110	10	
10.3	65	110	10	
10.4	67	110	10	
10.5	67	110	10	
10.6	67	110	10	
10.7	69	110	10	
10.8	69	110	10	
10.9	69	110	10	
11.0	70	115	10	
11.1	71	115	10	
11.2	71	115	10	
11.3	71	115	10	
11.4	73	115	10	
11.5	73	115	10	
11.6	73	115	10	
11.7	76	115	10	
11.8	76	115	10	
11.9	76	115	10	
12.0	76	125	12	
12.5	80	125	12	
13.0	82	130	12	
13.5	86	130	12	
14.0	88	135	12	
14.5	92	135	12	
15.0	95	145	12	
15.5	98	145	12	
16.0	101	160	16	
16.5	105	160	16	
17.0	108	165	16	
17.5	111	165	16	
18.0	113	175	16	
18.5	118	175	16	
19.0	120	185	16	
19.5	124	185	16	
20.0	126	195	20	

Cutting Condition : **B39**