Soldering Irons
หัวแร้งบัดกรี

STANLEY
สแตนเล่ย์

หัวแร้งบัดกรี ชนิดปากกา 220 Vol. (69-031B, 69-033B)
เหมาะสำหรับงานบัดกรีทั่วไป เช่น บัดกรีโลหะ พวกทองแดง ทองเหลือง ใช้เวลาในการทำความร้อน 2 นาที ด้ามจับรูปทรงปากกา ช่วยให้จับและควบคุมการทำงานได้ง่าย

หัวแร้งบัดกรี ชนิดด้ามปืน 220 Vol. (69-041B)
ความร้อนสูง เหมาะสำหรับงานบัดกรีอย่างต่อเนื่อง มีปุ่มกดเร่งความร้อนจึงใช้เวลาในการทำความร้อนเพียง 12 วินาที ในชุดมีปลายหัวสำรองเพิ่มให้ 1 ชิ้น พร้อมทั้งตะกั่วบัดกรี 1 ม้วน



69-031B
69-033B



69-041B

KT Code	Model	Description	Power (w)	Packing		Price/Piece
				Box	Carton	
S351-69031B	69-031B	หัวแร้งบัดกรี ชนิดปากกา (กลม)	30	20	80	
S351-69033B	69-033B	หัวแร้งบัดกรี ชนิดปากกา (กลม)	45	20	80	
S351-69041B	69-041B	หัวแร้งบัดกรี ชนิดด้ามปืน (กลม)	100	6	24	

Staple Guns
ปืนยิงลวดเย็บ
ปืนยิงลวดเย็บ รุ่นงานหนัก (TR150)
ผลิตจากอลูมิเนียมชนิดที่ใช้ในการผลิตเครื่องบิน แข็งแรงทนทาน ให้แรงกดสูง ช่วยให้ยิงลวดเย็บได้ลึก สามารถยิงลวดเย็บขนาด 6-14 มม. กดยิงได้ง่าย ลดอาการเมื่อยล้าจากการใช้งาน มีกลไกในการป้องกันลวดเย็บติดขัด ใช้งานได้ต่อเนื่อง ประหยัดเวลาในการทำงาน ระบบการใส่ลวดเย็บทำได้ง่าย สีเหลืองสดใส มองเห็นได้ง่าย

STANLEY
สแตนเล่ย์



TR150



TRA705T



TRA205T

KT Code	Model	Description	Narrow Crown	Packing			Price/Piece
				Pcs/Pack	Box	Carton	
S351-TR150	TR150	ปืนยิงลวดเย็บ รุ่นงานหนัก	-	-	1	6	
S351-TRA705T	TRA705T	ลวดเย็บขนาด 8 มม. หรือ 5/16" ใช้กับปืน TR150	Arrow T-50	1000	6	48	
S351-TRA205	TRA205	ลวดเย็บขนาด 8 มม. หรือ 5/16"	Arrow JT-21	1000	6	48	

G

Riveters
คีมยิงรีเว็ท

STANLEY
สแตนเล่ย์

คีมยิงรีเว็ท รุ่นมาตรฐาน (69-646, 69-799)
เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป ด้ามจับระบบสปริง ผลิตจากเหล็กทั้งชิ้น พร้อมด้ามจับกันลื่น มีประแจสำหรับถอดเปลี่ยนหัวเก็บอยู่ที่ด้าม สำหรับรุ่น 69-646 มีหัว 3 ขนาด คือ 1/8, 5/32 และ 3/16 นิ้ว สำหรับรุ่น 69-799 ชุบนิกเกิล มีหัว 4 ขนาด คือ 3/32, 1/8, 5/32 และ 3/16 นิ้ว

คีมยิงรีเว็ท TAIYO (HR-007, HR-005, HR-50)
สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี รุ่น HR-007 โครงผลิตจากเหล็กกล้า ด้ามจับผลิตจากอลูมิเนียม รุ่น HR-005 โครงผลิตจาก High Carbon Steel ด้ามจับผลิตจากอลูมิเนียม รุ่น HR-50 โครงผลิตจากอลูมิเนียม ด้ามจับผลิตจากอลูมิเนียม ทั้ง 3 รุ่นมีหัว 4 ขนาด คือ 3/32 นิ้ว (2.4 มม.), 1/8 นิ้ว (3.2 มม.), 5/32 นิ้ว (4 มม.) และ 3/16 นิ้ว (4.8 มม.)

คีมยิงรีเว็ท รุ่นหัวปรับหมุนได้ (MR77C)
หัวสามารถปรับหมุนได้ 360° สามารถใช้ย้ำหมุดในพื้นที่ที่จำกัดได้ ผลิตจากเหล็กหล่อ แข็งแรงทนทาน มีที่เก็บประแจสำหรับถอดหัวเก็บอยู่ที่ด้ามจับ ด้ามจับขนาดยาวช่วยเพิ่มแรงกด สีเหลืองมองเห็นได้ง่าย มีหัว 4 ขนาด คือ 3/32, 1/8, 5/32 และ 3/16 นิ้ว


69-646


69-799

คีมย้ำรีเวท (M322-2100)
เหมาะสำหรับใช้งานอลูมิเนียม ผลิตจากเหล็ก ยิงรีเวทยึดติดแน่น มีปากให้เลือกหลายขนาด แข็งแรงทนทาน ใช้งานง่าย

TAIYO PICUS®
ไทโย ปิซัส


M322-2100


MR77C


HR-005


HR-007


HR-50

KT Code	Model	Brand	Description	Packing		Price/Piece
				Box	Carton	
S351-69646	69-646	STANLEY	คีมยิงรีเวท รุ่นมาตรฐาน หัว 3 ขนาด	5	30	
S351-69799	69-799	STANLEY	คีมยิงรีเวท รุ่นมาตรฐาน หัว 4 ขนาด	6	24	
S351-MR77C22	MR77C22	STANLEY	คีมยิงรีเวท รุ่นหัวปรับหมุนได้ หัว 4 ขนาด	6	24	
T031-0010	HR-005	TAIYO	คีมยิงรีเวท สำหรับงานหนัก หัว 4 ขนาด	5	30	
T031-0015	HR-007	TAIYO	คีมยิงรีเวท รุ่นมาตรฐาน หัว 4 ขนาด	5	30	
T031-0020	HR-50	TAIYO	คีมยิงรีเวท แบบกระแทก หัว 4 ขนาด	1	10	
M322-2100	-	MARATHON	คีมย้ำรีเวท 10.5"	-	-	