Taper Shank Drill (Inch Size)

ดอกสว่านไฮสปีด เจาะเหล็ก ก้านเทเปอร์ (ระบบนิ้ว)

NACHI นาชิ

List 602 HSS JIS B 43022 HELIX N 118° S-type h8

- General purpose, applicable for a wide range of materials such as mild steels, alloy steels, cast irons and so on.
- Web-Thinning : Type S



B

ขนาด Dia. (นิ้ว)	Flute Length (mm)	Over All Length (mm)	MT No.	ราคา (บาท)
3/32	33	110	1	
7/64	39	115	1	
1/8	42	122	1	
9/64	48	128	1	
5/32	54	135	1	
11/64	56	135	1	
3/16	59	140	1	
13/64	64	145	1	
7/32	67	148	1	
15/64	70	148	1	
1/4	73	152	1	
17/64	73	155	1	
9/32	78	158	1	
19/64	78	158	1	
5/16	82	162	1	
21/64	85	168	1	
11/32	88	172	1	
23/64	92	175	1	
3/8	92	175	1	
25/64	95	178	1	
13/32	98	182	1	
27/64	102	185	1	
7/16	105	188	1	
29/64	105	188	1	
15/32	108	192	1	
31/64	112	195	1	
1/2	115	198	1	
33/64	118	202	1	
17/32	118	202	1	
35/64	122	205	2	
9/16	122	222	2	
37/64	125	225	2	
19/32	128	228	2	
39/64	128	228	2	
5/8	130	230	2	
41/64	132	232	2	
21/32	135	235	2	
43/64	140	240	2	
11/16	140	240	2	
45/64	140	240	2	
23/32	145	245	2	
47/64	145	245	2	
3/4	150	250	2	
49/64	150	250	2	
25/32	150	250	2	
51/64	155	255	2	
13/16	155	255	2	
53/64	155	255	2	
27/32	160	260	2	
55/64	160	260	2	
7/8	165	265	2	
57/64	165	265	2	
29/32	165	265	2	
59/64	165	285	3	
15/16	165	285	3	
61/64	165	285	3	
31/32	165	285	3	
63/64	165	285	3	
1"	165	285	3	
1-1/64	165	285	3	
1-1/32	170	290	3	
1-3/64	170	290	3	
1-1/16	170	290	3	
1-5/64	175	295	3	
1-3/32	175	295	3	
1-7/64	180	300	3	
1-1/8	180	300	3	
1-9/64	180	300	3	
1-5/32	185	305	3	
1-11/64	185	305	3	
1-3/16	190	310	3	
1-13/64	190	310	3	

ขนาด Dia. (นิ้ว)	Flute Length (mm)	Over All Length (mm)	MT No.	ราคา (บาท)
1-7/32	190	310	3	
1-15/64	195	315	3	
1-1/4	195	315	3	
1-17/64	200	345	4	
1-9/32	200	345	4	
1-19/64	200	345	4	
1-5/16	205	350	4	
1-21/64	205	350	4	
1-11/32	205	350	4	
1-23/64	205	350	4	
1-3/8	205	350	4	
1-25/64	210	355	4	
1-13/32	210	355	4	
1-27/64	210	355	4	
1-7/16	210	355	5	
1-29/64	210	355	5	
1-15/32	215	360	5	
1-31/64	215	360	5	
1-1/2	215	360	5	
1-33/64	215	360	5	
1-17/32	215	360	5	
1-35/64	220	365	5	
1-9/16	220	365	5	
1-37/64	220	365	5	
1-19/32	220	365	5	
1-39/64	220	365	5	
1-5/8	225	370	5	
1-41/64	225	370	5	
1-21/32	225	370	5	
1-43/64	225	370	5	
1-11/16	225	370	5	
1-45/64	230	375	5	
1-23/32	230	375	5	
1-47/64	230	375	5	
1-3/4	230	375	5	
1-49/64	230	375	5	
1-25/32	235	380	5	
1-51/64	235	380	5	
1-13/16	235	380	5	
1-27/32	235	380	5	
1-55/64	240	385	5	
1-7/8	240	385	5	
1-57/64	240	385	5	
1-29/32	240	385	5	
1-59/64	240	385	5	
1-15/16	245	390	5	
1-61/64	245	390	5	
1-31/32	245	390	5	
1-63/64	245	425	5	
2"	245	425	5	
2-1/32	250	430	5	
2-1/16	250	430	5	
2-3/32	250	430	5	
2-1/8	255	435	5	
2-5/32	255	435	5	
2-3/16	260	440	5	
2-7/32	260	440	5	
2-1/4	260	440	5	
2-5/16	265	445	5	
2-3/8	270	450	5	
2-7/16	275	455	5	
2-1/2	280	460	5	
2-9/16	280	460	5	
2-5/8	285	465	5	
2-11/16	290	490	5	
2-3/4	295	475	5	
2-13/16	300	480	5	
2-7/8	300	480	5	
2-15/16	305	485	5	
3"	310	490	5	

Cutting Condition : **B34**