G SERIES END MILL

NACHI นาชิ

G Standard End Mill Two Flutes
ดอกเอ็นมิลล์ HSS-Co เคลือบ TiN สีทอง 2 เขี้ยว



List 6272P G HSS Co HELIX N

- These are HSS-Co with TiN Coated End Mills. It is suitable for side or slot milling with high efficiency, high accuracy & long life.

KT Code **NA6272P(dia.)** เช่น dia. 1.0 mm : NA6272P0100

ขนาด Dia. (mm)	Length of Cut (mm)	Overall Length (mm)	Shank Dia. (mm)	ราคา (บาท)
1.0	2	50	6	
1.5	3	50	6	
2.0	4	50	6	
2.5	5	50	6	
3.0	6	50	6	
3.5	8	60	8	
4.0	8	60	8	
4.5	10	60	8	
5.0	10	60	8	
5.5	12	60	8	
6.0	12	60	8	
6.5	14	65	10	
7.0	14	65	10	
7.5	14	65	10	
8.0	14	65	10	
8.5	18	70	10	
9.0	18	70	10	
9.5	18	70	10	
10.0	18	70	10	
10.5	22	80	12	
11.0	22	80	12	
11.5	22	80	12	
12.0	22	80	12	
12.5	26	90	16	
13.0	26	90	16	
13.5	26	90	16	
14.0	26	90	16	
14.5	30	95	16	
15.0	30	95	16	
15.5	30	95	16	
16.0	30	95	16	
16.5	35	105	20	
17.0	35	105	20	
17.5	35	105	20	
18.0	35	105	20	
18.5	40	110	20	
19.0	40	110	20	
19.5	40	110	20	
20.0	40	110	20	
21.0	45	110	20	
22.0	45	110	20	
23.0	50	120	25	
24.0	50	120	25	
25.0	50	120	25	
26.0	50	120	25	
27.0	55	125	25	
28.0	55	125	25	
29.0	55	125	25	
30.0	55	125	25	
31.0	60	145	32	
32.0	60	145	32	
33.0	60	145	32	
34.0	60	145	32	
35.0	60	145	32	
36.0	60	145	32	
37.0	65	150	32	
38.0	65	150	32	
39.0	65	150	32	
40.0	65	150	32	
42.0	65	150	32	
* 42.0	65	155	42	
45.0	70	155	32	
* 45.0	70	160	42	
48.0	70	155	32	
* 48.0	70	160	42	
50.0	70	155	32	
* 50.0	70	160	42	

หมายเหตุ : รุ่นที่มี * เป็นรุ่นพิเศษ KT Code : NA6272P_dia x Shank dia

Dia. of Mill (mm)		Tolerance (μ m)
Above	Up to	
	10	0 ~ -20
10	30	0 ~ -25
30		0 ~ -30

Tolerance of Shank Dia : h7

Cutting Condition : **B58**

G Standard End Mill Four Flutes
ดอกเอ็นมิลล์ HSS-Co เคลือบ TiN สีทอง 4 เขี้ยว



List 6274P G HSS Co HELIX N

- These are HSS-Co with TiN Coated End Mills. It is suitable for side milling with high efficiency, high accuracy & long life.

KT Code **NA6274P(dia.)** เช่น dia. 2.5 mm : NA6274P0250

ขนาด Dia. (mm)	Length of Cut (mm)	Overall Length (mm)	Shank Dia. (mm)	ราคา (บาท)
2.5	7	50	6	
3.0	9	50	6	
3.5	12	60	8	
4.0	12	60	8	
4.5	15	60	8	
5.0	15	60	8	
5.5	15	60	8	
6.0	15	60	8	
6.5	20	65	10	
7.0	20	65	10	
7.5	20	65	10	
8.0	20	65	10	
8.5	25	75	10	
9.0	25	75	10	
9.5	25	75	10	
10.0	25	75	10	
10.5	30	80	12	
11.0	30	80	12	
11.5	30	80	12	
12.0	30	80	12	
12.5	35	90	16	
13.0	35	90	16	
13.5	35	90	16	
14.0	35	90	16	
14.5	40	95	16	
15.0	40	95	16	
15.5	40	95	16	
16.0	40	95	16	
16.5	40	105	20	
17.0	40	105	20	
17.5	40	105	20	
18.0	40	105	20	
18.5	45	110	20	
19.0	45	110	20	
19.5	45	110	20	
20.0	45	110	20	
21.0	45	110	20	
22.0	45	110	20	
23.0	50	120	25	
24.0	50	120	25	
25.0	50	120	25	
26.0	50	120	25	
27.0	55	125	25	
28.0	55	125	25	
29.0	55	125	25	
30.0	55	125	25	
31.0	60	145	32	
32.0	60	145	32	
33.0	60	145	32	
34.0	60	145	32	
35.0	60	145	32	
36.0	60	145	32	
37.0	65	150	32	
38.0	65	150	32	
39.0	65	150	32	
40.0	65	150	32	
42.0	65	150	32	
* 42.0	65	155	42	
45.0	70	155	32	
* 45.0	70	160	42	
48.0	70	155	32	
* 48.0	70	160	42	
50.0	70	155	32	
* 50.0	70	160	42	

หมายเหตุ : รุ่นที่มี * เป็นรุ่นพิเศษ KT Code : NA6274P_dia x Shank dia

Dia. of Mill (mm)		Tolerance (μ m)
Above	Up to	
	10	+20 ~ 0
10	30	+25 ~ 0
30		+30 ~ 0

Tolerance of Shank Dia : h7

Cutting Condition : **B59**