Standardize Centrifugal Pumps With Flanged Openings
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหน้าแปลน-ส่งสูง (220V 1เฟส)

MARQUIS® มาควิส

MFM


เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหน้าแปลนส่งสูง
(220V 1 เฟส)

การใช้งาน :
เหมาะกับใช้ในอาคารหรือตึกสูง งานอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม งานก่อสร้าง
ทนทานสูงมาก เหมาะกับงานหนัก

Key Parts and Materials

Pump Body	: Cast Iron
Motor Bracket	: Cast Iron
Pump Body Cover	: Brass
Impeller	: Brass
Mechanical Seal	: Ceramic-Graphite
Motor Shaft	: SS420
Protection	: IP44
Insulation	: ClassF
Motor	: Thermal Overload Protector (ป้องกันมอเตอร์ไหม้)

PERFORMANCE CURVES





MFM32/160C-1

C

KT Code	MODEL รุ่น	POWER กำลัง (HP)	FLOW อัตราไหล (m^3/h)	HEAD เฮด (m)	INLET/OUTLET ขนาดท่อเข้า/ออก	ราคา
M221-MFM32/160C-1	MFM32/160C-1	2.0	6-21	24-13	2"x1¼"	
M221-MFM32/160B-1	MFM32/160B-1	3.0	6-24	30-16	2"x1¼"	

Self-Priming Jet Pumps
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งชนิดดูดเอง

MARQUIS® มาควิส

MJSW


เครื่องสูบน้ำหอยโข่งชนิดดูดเอง (220V 1 เฟส)

การใช้งาน :
เหมาะกับใช้ในอาคาร ประกอบเป็นชุดปั๊มอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่มแรงดันในที่พักอาศัย ควรติดตั้งฟุตวาล์ว
เพื่อป้องกันน้ำไหลกลับ มีระบบกักน้ำเพื่อให้ล่อน้ำได้เอง
หลังการใช้ และล่อน้ำครั้งแรก

Key Parts and Materials

Pump Body	: Cast Iron
Impeller	: Brass
Mechanical Seal	: Ceramic-Graphite
Motor Shaft	: SS420
Protection	: IP44
Motor	: Thermal Overload Protector (ป้องกันมอเตอร์ไหม้)

PERFORMANCE CURVES





MJSW-3BH

KT Code	MODEL รุ่น	POWER กำลัง (HP)	FLOW อัตราไหล (m^3/h)	HEAD เฮด (m)	INLET/OUTLET ขนาดท่อเข้า/ออก	ราคา
M221-MJM25(X)	MJm25X	0.5	0.5-1.9	22-8	1"x1"	
M221-MJM102(X)	MJM102(X)	1.0	1.2-4.3	28.6	1"x1"	
M221-MJSW/3BH	New MJSW/3BH	2.0	0.6-4.8	70-39	1 1/4" x 1"	

Self-Priming Deep-Well Jet Pumps With External Ejector
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบดูดลึกพร้อมหัวเจ็ท

MARQUIS® มาควิส

JWm

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบดูดลึก (บาดาล)
พร้อมหัวเจท P3 (20m) (220V 1 เฟส)

การใช้งาน :
ใช้กับน้ำสะอาด ใช้ดูดน้ำจากบ่อ
ที่มีความลึกถึง 20 เมตร เมื่อประกอบหัวเจ็ท

Key Parts and Materials

Pump Body	: Cast Iron
Jet Body	: Cast Aluminum
Impeller	: Brass
Mechanical Seal	: Ceramic-Graphite
Motor Shaft	: SS420
Protection	: IP44
Insulation	: Class B
Motor	: Thermal Overload Protector (ป้องกันมอเตอร์ไหม้)



JWm100-4"

KT Code	MODEL รุ่น	POWER กำลัง (HP)	SUCTION LIFT ระยะดูด (m)	FLOW อัตราไหล (m^3/h) (AT Hs=15m)	TOTAL HEAD เฮดรวม (AT Hs=15m)	INLET/OUTLET ขนาดท่อเข้า/ออก	WELL ขนาดบ่อ	ราคา
M221-JWm100-4"	JWm100-4"	1.0	0.12-1.2	15.35	61-34	1¼"x1"	4"	
M221-JWm150-4"	JWm150-4"	1.5	0.9-2.7	15.45	65-38	1¼"x1"	4"	

Range of Performance for JWM

Model	Ejector	Power kw	Power แรงม้า(HP)	Suction Lift(Hs) metres	Flow Rate (L/hr) 0	240	480	720	960	1200	1440	1680	2040	2400	2880
JWm100-4"	P3(20m)	0.75	1	9	46	42	38	34.5	31.5	28.5	26.5	24	21	-	-
				12	43	39	35	31.5	28.5	25.5	23.5	21	-	-	-
				15	40	36	32	28.5	25.5	22.5	20.5	-	-	-	-
				18	37	33	29	25.5	22.5	19.5	17.5	-	-	-	-
				21	34	30	26	22.5	19.5	-	-	-	-	-	-
JWm150-4"	P3(20m)	1.1	1.5	9	62	60	58	56	54	52	50.5	49	46.5	43	39
				12	59	57	55	53	51	49	47.5	46	43.5	40	-
				15	56	54	52	50	48	46	44.5	43	40.5	-	-
				18	53	51	49	47	45	43	41.5	40	-	-	-