ต๊าปร่องเกลียว (T-Spiral Tap)

NACHI นาชิ

List 6904 HSSE 2.5P CHAMFER



- ดอกต๊าป HSS คุ้มค่าคุ้มราคา ทนทานต่อการสึกหรอ
- มีการพัฒนารูปแบบฟันและร่องคลายเศษให้แข็งแรง ทำให้การต๊าปรูมั่นคง มีความเสถียร
- สามารถใช้กับเหล็กทั่วไป เช่น S50C เหล็กหล่อ Ss400 เป็นต้น

KT Code NA6904_Thread Size x Pitch เช่น L6904 M22.0X2.5 : NA6904_220X2.5

Unit : mm

Thread Size	Pitch	TAP Limit	Chamfer Length (P)	Thread Length	Over all Length	Shank Diameter	Number of Flutes	ราคาตั้ง
M2	0.4	G3	2.5	8	40	3	3	
M2.3	0.4	G3	2.5	9.5	42	3	3	
M2.5	0.45	G3	2.5	9.5	44	3	3	
M2.6	0.45	G3	2.5	9.5	44	3	3	
M3	0.5	G6	2.5	5	46	4	3	
M3.5	0.6	G6	2.5	5	48	4	3	
M4	0.7	G6	2.5	7	52	5	3	
M5	0.8	G6	2.5	8	60	5.5	3	
M6	1	G6	2.5	10	62	6	3	
M6	0.75	G6	2.5	10	62	6	3	
M7	1	G6	2.5	10	65	6.2	3	
M8	1.25	G7	2.5	12	70	6.2	3	
M8	1	G7	2.5	12	70	6.2	3	
M10	1.5	G7	2.5	15	75	7	3	
M10	1.25	G7	2.5	15	75	7	3	
M10	1	G7	2.5	15	75	7	3	
M12	1.75	G8	2.5	17	82	8.5	3	
M12	1.5	G8	2.5	17	82	8.5	3	
M12	1.25	G8	2.5	17	82	8.5	3	
M14	2	G8	2.5	20	88	10.5	3	
M14	1.5	G8	2.5	20	88	10.5	3	
M16	2	G8	2.5	20	95	12.5	3	
M16	1.5	G8	2.5	20	95	12.5	3	
M18	2.5	G9	2.5	25	100	14	3	
M18	1.5	G8	2.5	25	100	14	3	
M20	2.5	G9	2.5	25	105	15	4	
M20	1.5	G8	2.5	25	105	15	4	
M22	2.5	G9	2.5	25	115	17	4	
M22	1.5	G8	2.5	25	115	17	4	
M24	3	G9	2.5	30	120	19	4	
M24	1.5	G8	2.5	30	120	19	4	
M27	3	G9	2.5	30	130	20	4	
M27	1.5	G8	2.5	30	130	20	4	
M30	3.5	G9	2.5	35	135	23	4	
M30	1.5	G8	2.5	35	135	23	4	

* **หมายเหตุ** L6904 TSP เคลือบ Oxide พร้อมระบบ Taflet Relief ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าต๊าปทั่วไปในท้องตลาด

ต๊าปร่องเกลียวสำหรับสแตนเลส (T-Spiral Taps for Stainless Steels)

NACHI นาชิ

List 6934 HSS Co 2.5P CHAMFER



KT Code NA6934_Thread Size x Pitch เช่น L6934 M14.0X1.5 : NA6934_140X1.5

Unit : mm

Thread Size	Pitch	TAP Limit	Chamfer Length (P)	Thread Length	Over all Length	Shank Diameter	Number of Flutes	ราคาตั้ง
M3	0.5	G6	2.5	5	46	4	3	
M3.5	0.6	G6	2.5	5	48	4	3	
M4	0.7	G6	2.5	7	52	5	3	
M5	0.8	G6	2.5	8	60	5.5	3	
M6	1	G6	2.5	10	62	6	3	
M7	1	G6	2.5	10	65	6.2	3	
M8	1.25	G7	2.5	12	70	6.2	3	
M10	1.5	G7	2.5	15	75	7	3	
M10	1.25	G7	2.5	15	75	7	3	
M12	1.75	G8	2.5	17	82	8.5	3	
M12	1.5	G8	2.5	17	82	8.5	3	
M12	1.25	G8	2.5	17	82	8.5	3	
M14	2	G8	2.5	20	88	10.5	3	
M14	1.5	G8	2.5	20	88	10.5	3	
M16	2	G8	2.5	20	95	12.5	3	
M16	1.5	G8	2.5	20	95	12.5	3	
M18	2.5	G9	2.5	25	100	14	3	
M18	1.5	G8	2.5	25	100	14	3	
M20	2.5	G9	2.5	25	105	15	4	
M20	1.5	G8	2.5	25	105	15	4	
M22	2.5	G9	2.5	25	115	17	4	
M24	3	G9	2.5	30	120	19	4	