ตาปร่องตรง (T Gun Tap)

NACHI นาชิ

List 6912 HSSE 4P CHAMFER



- ดอกตาป HSS คุ้มค่าคุ้มราคา ทนทานต่อการสึกหรอ
- มีการพัฒนารูปแบบฟันและร่องคลายเศษให้แข็งแรง ทำให้การตาปรูมั่นคง มีความเสถียร
- สามารถใช้กับเหล็กทั่วไป เช่น S50C เหล็กหล่อ Ss400 เป็นต้น

KT Code NA6912_Thread Size x Pitch เช่น L6912 M7.0X1.0 : NA6912_070X1.0

Unit : mm

Thread Size	Pitch	TAP Limit	Chamfer Length (P)	Thread Length	Over all Length	Shank Diameter	Number of Flutes	ราคาตั้ง
M1.4	0.3	G3	4	7	34	3	2	
M1.7	0.35	G3	4	8	36	3	2	
M2	0.4	G3	4	8	40	3	2	
M2.3	0.4	G3	4	9.5	42	3	2	
M2.5	0.45	G3	4	9.5	44	3	2	
M2.6	0.45	G3	4	9.5	44	3	2	
M3	0.5	G5	4	11	46	4	3	
M3.5	0.6	G5	4	13	48	4	3	
M4	0.7	G5	4	13	52	5	3	
M5	0.8	G6	4	16	60	5.5	3	
M6	1	G6	4	19	62	6	3	
M6	0.75	G5	4	19	62	6	3	
M7	1	G6	4	19	65	6.2	3	
M8	1.25	G6	4	22	70	6.2	3	
M8	1	G6	4	22	70	6.2	3	
M10	1.5	G7	4	24	75	7	3	
M10	1.25	G6	4	24	75	7	3	
M10	1	G6	4	24	75	7	3	
M12	1.75	G8	4	29	82	8.5	3	
M12	1.5	G7	4	29	82	8.5	3	
M12	1.25	G8	4	29	82	8.5	3	
M14	2	G8	4	30	88	10.5	3	
M14	1.5	G7	4	30	88	10.5	3	
M16	2	G8	4	32	95	12.5	3	
M16	1.5	G7	4	32	95	12.5	3	
M18	2.5	G9	4	37	100	14	3	
M18	1.5	G8	4	37	100	14	3	
M20	2.5	G9	4	37	105	15	3	
M20	1.5	G8	4	37	105	15	3	
M22	2.5	G9	4	38	115	17	3	
M22	1.5	G8	4	38	115	17	3	
M24	3	G9	4	45	120	19	3	
M24	1.5	G8	4	45	120	19	3	

หมายเหตุ L6912 TGN เคลือบ Oxide พร้อมระบบ Taflet Relief ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำและทนทานกว่าตาปทั่วไปในท้องตลาด

ตาปร่องตรงสำหรับสแตนเลส (T Gun Tap for Stainless Steels)

NACHI นาชิ

List 6932 HSS Co 4P CHAMFER



KT Code NA6932_Thread Size x Pitch เช่น L6932 M8.0X1.25 : NA6932_080X1.25

Unit : mm

Thread Size	Pitch	TAP Limit	Chamfer Length (P)	Thread Length	Over all Length	Shank Diameter	Number of Flutes	ราคาตั้ง
M2	0.4	G3	4	8	40	3	2	
M2.6	0.45	G3	4	9.5	44	3	2	
M3	0.5	G5	4	11	46	4	3	
M3.5	0.6	G5	4	13	48	4	3	
M4	0.7	G5	4	13	52	5	3	
M5	0.8	G6	4	16	60	5.5	3	
M6	1	G6	4	19	62	6	3	
M8	1.25	G6	4	22	70	6.2	3	
M10	1.5	G7	4	24	75	7	3	
M10	1.25	G6	4	24	75	7	3	
M12	1.75	G8	4	29	82	8.5	3	
M12	1.5	G7	4	29	82	8.5	3	
M12	1.25	G8	4	29	82	8.5	3	
M14	2	G8	4	30	88	10.5	3	
M14	1.5	G7	4	30	88	10.5	3	
M16	2	G8	4	32	95	12.5	3	
M16	1.5	G7	4	32	95	12.5	3	
M18	2.5	G9	4	37	100	14	3	
M18	1.5	G8	4	37	100	14	3	
M20	2.5	G9	4	37	105	15	3	
M20	1.5	G8	4	37	105	15	3	