“คูอานี” KUANI เครื่องมือลมสำหรับมืออาชีพ จากไต้หวัน

KUANI คูอานี

เครื่องเลื่อยลม (Air Saws)

KM-875
Heavy Duty Air Body Saw



- Front Exhaust

KI-4835
Heavy Duty Air Body Saw



- Rear Exhaust

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	ความหนาแผ่นเหล็ก Steel		Strokes Per Minute	ความยาวรวม Overall Length		Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight		ราคาตั้ง
		GA	mm	rpm	inch	mm	pt	I.D	cfm	l/min	lbs	kgs	
KM875	**KM-875**	18	1.2	10000	9 1/4”	235	1/4	3/8	4	113	1.32	0.6	
KI4835	**KI-4835**	18	1.2	10000	8.9	227	1/4	3/8	8	226	1.37	0.62	

เครื่องยิงหมุด-รีเวท ลม (Air Hydraulic Riveters and Pull Setters)

KI-4201
3/16” Heavy Duty Air Hydraulic Riveter

ยิงรีเวท 3/16 นิ้ว Max



- Front Exhaust

KI-4253-MK
Super Duty Air Hydraulic Pull setter



- Side Exhaust

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	Rivet Capacity	Traction Power	Overall Length	Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Weight	ช่วงชัก Stroke		Capacity Steel Rivets		Nosepieces	ราคาตั้ง
		inch	ib/ft	mm	PT	I.D.	cfm	l/min	kgs	inch	mm	inch	mm	inch	
KI4201	**KI-4201**	3/16	850	260	1/4	3/8	4	113	1.6	0.55	14	3/16	4.8	5/32, 1/8, 3/32	
KI4253-MK	**KI-4253-MK**	M12	6000	278	1/4	3/8	2.1 litre per cycle		2.3	0.276	7	-	M12	M3, M4, M5, M6, M10, M12	

เครื่องสกัดลม (Air Hammers)

KI-4705-R
Heavy Duty Air Hammer in Round Shank



- Front Exhaust
- Available in hexagon shank for model **KI-4705-H**
- Model **KI-4708-R** is same as **KI-4705-R** except piston stroke (**KI-4705-R**: 1 5/8”; **KI-4708-R**: 2 5/8”)

KI-4711-R
Heavy Duty Air Hammer in Round Shank



- Available in hexagon shank for model **KI-4711-H**
- Front Exhaust

KI-4712-R
Heavy Duty Air Hammer in Round Shank



- Available in hexagon shank for model **KI-4712-H**
- Front Exhaust

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	Shank Opening		Blows Per Min	Piston Stroke	ความยาว รวม		Bore Diameter	Air Intel	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight		ราคาตั้ง
		inch	mm	BPM	inch	inch	mm	inch	pt	I.D	cfm	l/min	lbs	kgs	
KI4705-R	**KI-4705-R**	0.401	10.2	4500	1-5/8	5 1/4”	133	-	1/4	3/8	10	280	3	1.36	
KI4711-R	**KI-4711-R**	0.401	10.2	3000	2-5/8	6 3/4”	171	-	1/4	3/8	10	280	3-1/2	1.36	
KI4712-R	**KI-4712-R**	0.401	10.2	2100	3-5/8	8 7/8”	225	3/4”	1/4	3/8	10	280	4-1/2	2.04	