Portable Submersible Pumps Family-12 SEA
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม

การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)

เป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้วัสดุเรซิ่นกันน้ำแบบพิเศษและออกแบบให้มีหูหิ้ว เพื่อให้สามารถยก
หรือเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ดูแลรักษาง่าย ทนทาน และมีสีสันเงางาม เหมาะสำหรับ

- งานรดน้ำภายในสวนหย่อม สวนดอกไม้ หรือสวนพักขนาดเล็ก เป็นต้น
- งานทำความสะอาดหรือระบายน้ำออกจากสระว่ายน้ำ
- งานการระบายน้ำท่วมแบบฉับพลัน เช่น บริเวณใต้ถุนบ้าน
- งานทำความสะอาดบนเรือขนาดเล็ก

ใช้กับน้ำทะเลได้

พิเศษ! มีสารเคลือบด้านในปั๊ม
ทำให้ทนต่อการกัดกร่อนมากขึ้น
โดยเฉพาะกับน้ำทะเล



TSURUMI PUMP
ซูรูมิ ปั๊ม

KT CODE	Model	ท่อส่ง (mm)	กำลังมอเตอร์ (W)	ระบบไฟฟ้า		Head สูงสุด (m)	ปริมาณน้ำสูงสุด (l/min)	น้ำหนัก(kg) (ไม่รวมสายไฟ)	ความยาวสายไฟ (m)	ราคา
				โวลต์(V)	เฟส					
T161-0182	FAMILY-12SEA	25mm(1")/15mm(3/8")	100	220	1	6	80	3.4	3	

C

Submersible Wastewater Pump OM2 Series
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ใบพัดแบบ Vortex
สามารถสูบกากปริมาณไม่มากในน้ำได้


การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)

เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบผลิตจากวัสดุคุณภาพ
ประกอบด้วยสแตนเลสที่มีคุณภาพสูง
และพลาสติกสังเคราะห์พิเศษ เหมาะสำหรับ

- งานระบายน้ำภายในสวน
- งานระบายน้ำเสีย
- งานระบายน้ำบริเวณใต้ถุนบ้าน



Vortex Impeller





TSURUMI PUMP
ซูรูมิ ปั๊ม

KT CODE	Model	ท่อส่ง (mm)	กำลังมอเตอร์ (W)	ระบบไฟฟ้า		Head สูงสุด (m)	ปริมาณน้ำ (l/min)	น้ำหนัก(kg) (ไม่รวมสายไฟ)	ความยาวสายไฟ (m)	ราคา
				โวลต์(V)	เฟส					
T161-0510	OM2	32mm(1¼")	150	220	1	4	110	5.9	3	

Submersible Propeller Pump
AB Series Axial-Flow Impeller


การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)

เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการ**ส่งน้ำได้ในปริมาณที่มาก**
และส่งได้ไม่สูงมากนักใช้ได้กับน้ำตามแม่น้ำและน้ำเพื่อการเกษตร เหมาะสำหรับ

- งานเติมอากาศในระบบหมุนเวียนของน้ำ
  (Water circulation for oxygen replenishing)
- งานระบายน้ำในบ่อเลี้ยงปลา (Drainage in fishponds)
- งานระบบชลประทานในนาข้าว (Irrigation of rice fields)
- งานระบายน้ำที่มีปริมาณมากในระบบชลประทานแบบร่องคู (Irrigation -ditches)
- งานประปาและระบายน้ำสำหรับสระว่ายน้ำหรือบ่อน้ำ (Drainage for pools)



Open Impeller
ใบพัดแบบเปิดให้ปริมาณน้ำมาก





TSURUMI PUMP
ซูรูมิ ปั๊ม

KT CODE	Model	ท่อส่ง (mm)	พิกัดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		Head สูงสุด (m)	ปริมาณน้ำ (l/min)	วิธีการ Starting	น้ำหนัก(kg) (ไม่รวมสายไฟ)	ความยาวสายไฟ (m)	ราคา
			kW	Hp	โวลต์(V)	เฟส						
T161-0200	100AB2.4S-50	100mm (4")	0.40	0.5	220	1	2	600	Capacitor	18	5	


Submersible Sand Pump GPN Series
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ชนิดทนทรายเป็นพิเศษ
A special-steel impeller and suction plate have greatly increased the pump's life

เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการสูบน้ำในสถานที่ก่อสร้างต่างๆ
ที่มีหิน กรวด ทราย ปะปนอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับ

- งานระบายน้ำที่ประกอบด้วย ทรายละเอียด, โคลน, เลน, ทราย เป็นต้น
- งานระบายทรายและกรวด ภายในหลุมที่กำลังก่อสร้าง
- งานระบายตะกอนออกจากบ่อน้ำ หรือ คูน้ำ เป็นต้น



Open type
ใบพัดผลิตจากโลหะพิเศษทนทราย





TSURUMI PUMP
ซูรูมิ ปั๊ม

KT CODE	Model	ท่อส่ง (mm)	พิกัดมอเตอร์		ระบบไฟฟ้า		Head สูงสุด (m)	ปริมาณน้ำ (l/min)	วิธีการ Starting	น้ำหนัก(kg) (ไม่รวมสายไฟ)	ความยาวสายไฟ (m)	ราคา
			kW	Hp	โวลต์(V)	เฟส						
T161-0360	GPN3-100	100mm (4")	11	15	380	3	15	1,600	D.O.L.	220	8	