Air Operated Grease Ratio Pumps 50:1 with Bucket

ถังอัดจารบีแบบใช้ลม อัตราส่วนการอัด 50:1

GROZ tools to trust

กรอซ

BGRP-30 **BGRP-50**

รายละเอียดสินค้า :

ปั๊มอัตราส่วนการอัด 50:1 สำหรับการใช้งานที่ต้องการอัดจารบีแรงดันสูง
ในโรงงานอุตสาหกรรม ในศูนย์บริการรถยนต์ ฟาร์ม ฯลฯ
โครงสร้างปั๊มผลิตจากโลหะด้วยความเที่ยงตรงสูง พร้อมด้วย
มอเตอร์อากาศ (Air Motor) ผลิตจากอลูมิเนียมด้วยเครื่อง CNC
มีตัวกรองบริเวณท่อดูด เพื่อกรองสิ่งสกปรกจากจารบี
อุปกรณ์ครบชุดด้วยถังเหล็ก ฝาถัง แผ่นยางรีดจารบีในถัง สายอัดจารบีแรงดันสูง
ยาว 7 ฟุต (84") พร้อมเตือยหมุนตัว Z ทำให้บิดปืนไปมาสะดวก และวาล์วควบคุมจารบี
ตัวถังติดล้อยางอย่างดีสำหรับงานหนัก ชิ้นส่วนสัมผัสจารบี (Wetted Component)
ผลิตจากเหล็ก ทองเหลือง อลูมิเนียม และโพลียูเทน (Polyurethane)
การใช้งานสำหรับจารบี เบอร์ NLGI เบอร์ 2 ลงมา

Pump Specifications	
• Air Inlet connection (ข้อต่อลมเข้า)	1/4" (Female)
• Grease Delivery Connection (ข้อต่อสายอัดจารบี)	1/4" (Female)
• Working Pressure (แรงดันลมใช้งาน)	6-8 bar (85-115 psi)
• Maximum Air Pressure (แรงดันลมสูงสุด)	8 bar (115 psi)
• Air Consumption (ปริมาณลม)	230 lt/min (61 GPM)
• Grease Output (NLGI No.2 Grease) ปริมาณจารบีขาออก (กรณีจารบี NLGI#2)	1.1 kg/min (2.4 lbs/min)
• Max outlet grease Pressure (แรงดันจารบีขาออกสูงสุด)	400 bar (5750 psi)
• Noise Level (ระดับเสียง)	81 dB



*สำหรับจารบีเบอร์ NLGI เบอร์ 2 ลงมา (1, 2, 3)

KT code	Model	Drum Capacity ความจุถัง	ราคา
G061-BGRP/30	BGRP/30	30 Kg	
G061-BGRP/50	BGRP/50	50 Kg	

Air Operated Oil Ratio Pumps 3:1 for 200 Litre Barrel

ปั๊มอัดน้ำมันแบบใช้ลม อัตราส่วนแรงดัน 3:1 สำหรับถัง 200 ลิตร

GROZ tools to trust

กรอซ

OP/T3/31B/B

รายละเอียดสินค้า :

ปั๊มอัตราส่วนการอัด 3:1 สำหรับการอัดน้ำมันออกด้วยแรงดัน 3 เท่าของแรงดันเข้า
เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรม ฟาร์ม งานก่อสร้าง หรือในระบบถ่ายเทน้ำมัน
โครงสร้างปั๊มผลิตจากเหล็กอย่างดีด้วยความเที่ยงตรงสูง พร้อมด้วย
มอเตอร์อากาศ (Air Motor) ผลิตจากอลูมิเนียมด้วยเครื่อง CNC ด้วยความเที่ยงตรงสูง
ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำมัน (Wetted Component) ผลิตจากเหล็ก ทองเหลือง อลูมิเนียม
ยางไฮไนไตร (Hi Nitrile Rubber) โพลียูริเทน (Polyurethane) และทรูไซ (Turcite)
การใช้งานสำหรับน้ำมันความเหนียวถึง 130 SAE น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ฯลฯ
สำหรับส่งน้ำมันในระยะกลางๆ ใช้ติดตั้งในระบบแบบเคลื่อนย้ายได้หรือติดตั้งถาวร

Pump Specifications	
• Air Inlet connection	1/4" BSP (Female)
• Pump Outlet Connection	1/2" BSP (Female)
• Working Pressure	6-8 bar (85-115 psi)
• Maximum Air Pressure	8 bar (115 psi)
• Air Consumption	230 lt/min (61 GPM)
• Relative Capacity (free outlet at 85 PSI (6bar)) ความสามารถการปั๊มน้ำมันที่แรงดันลม 6 บาร์	14 lt/min (3.70 GPM)
• Noise Level (ระดับเสียง)	81 dB
• Maximum viscosity of Oil (ความหนืดสูงสุดของน้ำมัน)	130 SAE



หมายเหตุ : อัตราส่วนแรงดัน 3:1 หมายถึงปั๊มสามารถอัดน้ำมันออก
ด้วยแรงดัน 3 เท่าของแรงดันลมเข้า

KT code	Model	ราคา
G061-OP/T3/31B/B	OP/T3/31B/B	
	H4 / 1.5 / 1-2M / BSP (สายยาง 1.5m)	