Araldite Epoxy Adhesive

Araldite
อารัลไดท์

กาวอีพ็อกซี่ อารัลไดท์ (90 minutes)

รุ่น Standard แบบผสม 2 หลอด : LL0120954 - สีใส (หลอดสีฟ้า)

- แห้งช้าภายใน 90 นาที เมื่อแห้งแล้วจะไม่หดตัว
- ทนความร้อนได้ถึง 70 °C
- เหมาะสำหรับการเชื่อมโลหะ ไม้ กระจก เซรามิก พลาสติกแข็ง เพชร พลอย คอนกรีต
- รอยซ่อมแซมใช้งานได้หลังจาก 16 ชั่วโมง
- รับแรงได้สูงสุดหลังจาก 3 วัน





KT Code	สี	ขนาด	บรรจุ	ราคา
A151-0045	ใส	2 x 17ml	12 หลอด/กล่อง (144 หลอด/ลัง)	

กาวอีพ็อกซี่ อารัลไดท์ (5 minutes)

รุ่น Rapid แบบผสม 2 หลอด : LL0120955 - สีใส (หลอดสีแดง)

- แห้งช้าภายใน 5 นาที เมื่อแห้งแล้วจะไม่หดตัว
- ทนความร้อนได้ถึง 70 °C
- เหมาะสำหรับการเชื่อมโลหะ ไม้ แก้ว กระจก เซรามิก พลาสติกแข็ง เพชร พลอย
- รอยซ่อมแซมใช้งานได้หลังจาก 3 ชั่วโมง
- รับแรงได้สูงสุดหลังจาก 8 ชั่วโมง





KT Code	สี	ขนาด	บรรจุ	ราคา
A151-0055	ใส	2 x 17ml	12 หลอด/กล่อง (144 หลอด/ลัง)	

กาวอีพ็อกซี่ อารัลไดท์ สำหรับงานโลหะ (4 minutes)

รุ่น Rapid Steel แบบผสม 2 หลอด : LL0120956 - สีเทา (หลอดสีเทา)

- แห้งช้าภายใน 4 นาที เมื่อแห้งแล้วจะแข็งตัวและมีสีเทา
- ทนความร้อน สามารถเจาะตีาปเกลียว กลึง เจียร ตะไบ ขัดกระดาษทราย ตกแต่งได้ตามต้องการ
- เหมาะสำหรับปะติดเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม แก้ว กระจก เซรามิก พลาสติกแข็ง
- รอยซ่อมแซมใช้งานได้หลังจาก 2 ชั่วโมง
- รับแรงได้สูงสุดหลังจาก 5 ชั่วโมง





KT Code	สี	ขนาด	บรรจุ	ราคา
A151-0065	เทา (โลหะ)	2 x 15ml	12 หลอด/กล่อง (144 หลอด/ลัง)	

SW-CC (Super Welding Crack Checker)

SW-CC
เอส ดับบลิว-ซีซี

สเปรย์น้ำยาเช็ครอยร้าวบนพื้นผิวโลหะ

- เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อตรวจสอบแนวรอยเชื่อมของชิ้นงาน เพื่อการเชื่อมที่ดี เช่น งานแม่พิมพ์โลหะ, ใช้ตามโรงงานผลิตชิ้นส่วนวัสดุ, โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, โรงเหล็ก ฯลฯ ที่ต้องการความแน่นอนเพื่อการเชื่อมที่ดียิ่งขึ้น

หลักการพื้นฐานของสเปรย์น้ำยาเช็ครอยร้าว



1.น้ำยา Penetrant จะแทรกซึมลงบนรอยร้าวของชิ้นงาน



2.เช็ดน้ำยา Penetrant ที่ผิวออก จะยังคงเหลือน้ำยาในร่องรอยร้าว



3.ฉีดน้ำยา Developer ลงไป ปล่อยให้แห้ง Developer จะดึง Penetrant ออกมา



4.ตรวจสอบรอยร้าว โดยดูจากแนวเส้นสีแดงคือแนวรอยร้าวของชิ้นงาน

KT Code	ชื่อสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา
S461-0010	SW-CC-P / (Penetrant) สเปรย์แทรกซึมก่อนตรวจสอบแนวรอยเชื่อม	สีแดงคุณสมบัติแทรกซึมรอยร้าวที่ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้	
S461-0020	SW-CC-D / (Developer) สเปรย์ตรวจสอบแนวรอยเชื่อม	สีใสคุณสมบัติเน้นรอยร้าว ตรวจสอบรอยร้าวบนพื้นผิวโลหะ	
S461-0030	SW-CC-R / (Remover) สเปรย์ทำความสะอาดก่อนการตรวจสอบ	สีใสคุณสมบัติทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังการตรวจสอบ	



ขนาดบรรจุ 450cc / กระป๋อง

Epoxy Putty "KT-UNIFIX"

KT UNIFIX
เคที-ยูนิฟิกซ์

กาวดินน้ำมัน "เคที-ยูนิฟิกซ์"

สะดวกรวดเร็ว ใช้ได้กับพื้นผิวทุกประเภท อาทิ เหล็ก คอนกรีต พีวีซี พลาสติก แก้ว ไม้ ฯลฯ สะดวก เพียง 3 ขั้นตอน ***ตัด นวด อุด***

ประโยชน์ของ "เคที-ยูนิฟิกซ์" ใช้อุดซ่อมงาน

- ท่อน้ำรั่ว
- ดาดฟ้า
- อ่างล้างหน้า
- ตู้ปลารั่ว
- รอยแตกร้าวบนผนัง
- อ่างอาบน้ำ ฯลฯ
- หลังคารั่ว
- รอยแตกในสระน้ำ
- หม้อน้ำรถยนต์
- แทงค์น้ำรั่ว
- ปั๊มน้ำรั่ว, วาล์วรั่ว

คุณสมบัติเฉพาะของ "เคที-ยูนิฟิกซ์"

- ระยะเวลาแข็งตัว 20 นาที
- ระยะเวลาเก็บรักษา 2 ปี
- แรงยึดเกาะบนเหล็ก 4.8 นิวตัน/ตร.มม.
- ทนอุณหภูมิ 120 °C
- ความต้านทานแรงดัน 35 Bar
- ความต้านทานสารเคมี
- ทนต่อไฮโดรคาร์บอน, แอลกอฮอล์, กรดต่างเจือจาง



วิธีการใช้งานกาวดินน้ำมันอเนกประสงค์ UNIFIX



1. ตัด "เคที-ยูนิฟิกซ์" ตามที่ต้องการ
2. นวด "เคที-ยูนิฟิกซ์" ให้เข้ากันด้วยมือ จนสีเปลี่ยนเป็นเนื้อเดียวกัน
3. นำไปอุดชิ้นงานหรือบริเวณที่ต้องการซ่อม

KT Code	รายละเอียดสินค้า	สี	ขนาด	ราคา
U061-0010	กาวดินน้ำมัน "เคที-ยูนิฟิกซ์"	ขาว	120g	