MIG/MAG Inverter Welder
: MIG-250-N223 / MIG-350-J72 / MIG-500-J91
เครื่องเชื่อม MIG/MAG ระบบอินเวิร์ทเตอร์ มีระบบป้อนลวดในตัว

JASIC เจสิค

2 YEARS WARRANTY

ALL in one with Water Cooler

Features

- IGBT inverter with MIG, MMA, and gasless FCAW functions
- High duty cycle allows welding over longer durations
- Our advanced control circuitry increases the MIG welding function
- Stable welding arc, minimal spatter & beautiful shaping
- High welding efficiency

Standard:
- MIG
  - Crater current knob
  - Crater voltage knob
  - Inductance knob
  - Burnback time knob(back panel)
- MMA
  - MMA curr nt knob
- Gasless FCAW
- 2T/4T
- Gas check switch
- Digital display A/V
- Alarm lamp O.C & O.H
- Power LED
- Wire feeder CS501
  - Inching wire feed button
  - Voltage knob

2T/4T MMA HEAVY DUTY IGBT SERIES

220V 1ph



MIG250-N223
with tray

380V 3ph



MIG350-J72
with tray
MIG350-J72W (All-in-One)
with Water Cooler

380V 3ph



MIG500-J91 (All-in-One)
with Water Cooler

Accessories


สำหรับ MIG250-N223



MIG Torch
24KD-3m



Earth Clamp
300A 35mm² 3m



Contact TIP holder



Contact TIP
0.8 / 1.0



Ceramic
Gas Diffuser



Regulator

สำหรับ MIG350-J72 / MIG500-J91



MIG Torch
36KD-3m



MIG Torch
MB501D-3m



Earth Clamp
MIG-350-J73 : 500A 50mm² 3m
MIG-500-J91 : 500A 70mm² 3m



Contact TIP holder



Contact TIP
0.8 / 1.0



Ceramic
Gas Diffuser



Nozzle



Regulator

รุ่น (Model)	MIG-250-N223	MIG-350-J72		MIG-500-J91 (All-in-One)
KT Code	KT-J019-MIG250-N223	KT-J019-MIG350-J72	KT-J019-MIG350-J72W (All-in-One)	KT-J019-MIG500-J91
แรงดันไฟเข้า (Input power voltage)	1 เฟส 220V ±15%, 50/60Hz	3 เฟส 380V±15%, 50/60Hz		3 เฟส 380V±15%, 50/60Hz
กำลังไฟเข้า (Input power capacity)	12.3KVA	19kVA		24.7kVA
กระแสเชื่อม ARC (Arc welding current)	10-250A	20-350A		20-500A
กระแสเชื่อม GMAW (MIG) (GMAW Current adjustment range)	20-250A	50-350A		50-500A
แรงดันไฟเชื่อม GMAW (MIG) (GMAW Voltage adjustment range)	11-29V	15-36V		15-48V
ความสามารถในการทำงาน (Duty cycle)	100%=148A / 60%=191A	100%=221A / 60%=284A		100%=387A / 60%=500A
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%	85%		85%
พาวเวอร์แฟคเตอร์ (Power factor COSΘ)	0.72	0.93		0.93
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation class)	F	F		F
ระดับฉนวนป้องกัน (Protection Class)	IP21	IP21S		IP21
ความเร็วในการป้อนลวด (Feeding Speed)	1.5/16m/min	1.5-18m/min		1.5-16m/min
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of rod)	0.6/0.8/0.9/1.0mm	0.8/1.0/1.2mm		1.0/1.2/1.6mm
ขนาดสายดิน (Earth-to cable)	35mm²	50mm²		70mm²
ขนาดเครื่อง (Size)	595x285x324mm	698x288x570mm		698x288x610mm
น้ำหนัก (Weight)	26kg	35.85kg		35kg
คุณลักษณะ	ช่องล่างเป็นถาดเก็บอุปกรณ์	ช่องล่างเป็นถาดเก็บอุปกรณ์	ช่องล่างเป็น Water cooler	ช่องล่างเป็น Water cooler
ราคา				

J