IGBT Inverter ARC Welder : OA160 / MICRO160 / MINI160

เครื่องเชื่อมอินเวิร์ทเตอร์ IGBT

NEW SERIES

รับประกัน WARRANTY 1 ปี YEAR POLO

POLO โปโล





Electrode Holder Set
16mm² 1.8m 200A



Earth Clamp Set
16mm² 1.2m 200A



หน้ากาก + แปรง

Model	OA160	MICRO160	MINI160
KT Code	P191-OA160	P191-MICRO160	P191-MINI160
แรงดันไฟเข้า (Input power voltage)	220, 50/60Hz (Single phase)	220, 50/60Hz (Single phase)	220, 50/60Hz (Single phase)
แรงดันไฟในการเชื่อม (Welding current range)	20.8 ~ 24V	20.8 ~ 24.8V	20.8 ~ 26.4V
กำลังไฟฟ้าเข้า (Input power capacity)	5.7 KVA	5.7 KVA	5.8 KVA
กระแสไฟเชื่อม (Welding current range)	20-140A	10-140A	10-160A
ความสามารถในการทำงาน (Rate duty cycle 25 °C)	60%	40%	40%
แรงดันไฟฟ้าขณะไร้ภาระ (No-load voltage)	65V	60V	72V
ระดับฉนวนป้องกัน (Protection class)	IP21S	IP21S	IP21S
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation class)	F	H	H
พาวเวอร์แฟคเตอร์ (Arc-starting COSΘ)	0.73	0.9	0.93
ขนาดลวดเชื่อม (Electrode size)	1.6-3.2mm	1.6-3.2mm	1.6-4.0mm
น้ำหนัก (Weight)	4.1 kg	4.2 kg	3.5 kg
ขนาดเครื่องเชื่อม (Dimension)	396 x 220 x 290 mm	310 x 130 x 260 mm	275 x 120 x 180 mm
ราคา			