POLO Inverter Welder : MIG200 / OTIG200

เครื่องเชื่อมอินเวิร์ทเตอร์ POLO

POLO โปโล

NEW SERIES

รับประกัน WARRANTY 1 ปี YEAR POLO



MIG

MMA

220V

MIG200

MIG/MMA
(2 ระบบ)



TIG

MMA

220V

OTIG200

TIG/MMA
(2 ระบบ)

▶ สำหรับ MIG200



MIG Torch
QTB 200A 3m



Electrolde Holder
Set 3m 300A 16mm²



Gass Nozzle



Contact Tip



Swan Neck



Ragulator

▶ สำหรับ OTIG200



TIG Torch



Electrolde Holder
Set 1.8m 200A 16mm²



Ragulator



หน้ากาก + แปรง

Model	MIG200	OTIG200
KT Code	P191-MIG200	P191-OTIG200
แรงดันไฟเข้า (Input power voltage)	1 เฟส 220V ±15%, 50/60Hz	1 เฟส 220V ±15%, 50/60HZ
กระแสไฟเชื่อม (Out current range)	MMA = 10-160A / MIG = 30-200A	-
กำลังไฟฟ้า (Input power capacity)	8.9 KVA	TIG = 6.2 KVA / MMA = 7.1 KVA
แรงดันไฟขณะไร้ภาระ (No-load voltage)	52V	85V
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%	-
ความสามารถในการทำงาน (Duty cycle)	60% @115A	20-200A
พาวเวอร์แฟคเตอร์ (Power factor COSΘ)	0.63	0.73
ระดับฉนวนป้องกัน (Protection class)	IP21S	IP21S
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation class)	F	F
น้ำหนัก (Weight)	12.8 kg	7.5 kg
ขนาดลวดเชื่อม (Radius of wire)	0.6 / 0.8 / 1.0	-
ขนาดเครื่องเชื่อม (Dimension)	502 x 225 x 375 mm	585 x 235 x 375 mm
ราคา		

J