4" Submersible Pump Set with Motor & Accessories
ชุดเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาลพร้อมมอเตอร์ขนาด 4 นิ้ว และอุปกรณ์

Franklin Electric
แฟรงคลิน อิเลคทริค

Schaefer
เชเฟอร์

4" Set Pump





การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมมอเตอร์และอุปกรณ์ เป็นการจัดชุดที่เหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากเป็นการนำผลิตภัณฑ์ของแฟรงคลิน อิเลคทริค คือเครื่องสูบน้ำเชเฟอร์ รุ่นมาตราฐาน, รุ่นสูบปริมาณมาก และรุ่น Tri Seal พร้อมมอเตอร์, พร้อมกล่องควบคุมมอเตอร์ (เฉพาะระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ เท่านั้น) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของแฟรงคลิน อิเลคทริคทั้งหมด นำมาจัดเตรียม พร้อมอุปกรณ์ใช้งานมาตรฐานที่มีคุณภาพอื่น ๆ ไว้ให้เลือก จึงมั่นใจได้ เมื่อนำไปใช้งาน สำหรับระบบไฟฟ้าทั้งแบบ 1 เฟส 220 โวลต์ และแบบ 3 เฟส 380 โวลต์ โดยรายละเอียดเครื่องสูบน้ำจัดชุดประกอบด้วย

เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์แฟรงคลิน รวมกล่องควบคุมแฟรงคลิน 1 เฟส 220V 50Hz และอุปกรณ์

1. เครื่องสูบน้ำเชเฟอร์ ขนาด 4 นิ้ว
2. มอเตอร์แฟรงคลิน ขนาด 4 นิ้ว พร้อมหัวขั้วสายไฟมอเตอร์ (Lead wire)
3. กล่องควบคุมของแฟรงคลิน อิเลคทริค สำหรับมอเตอร์ขนาด 0.5 - 5hp 1 เฟส 220V 50Hz เท่านั้น
4. สายไฟ VCT ยาว 45 เมตร
   - มอเตอร์ขนาด 0.5 - 1.5hp ขนาด 3 x 1.5 Sq.mm
   - มอเตอร์ขนาด 2.0 - 3.0hp ขนาด 3 x 2.5 Sq.mm
   - มอเตอร์ขนาด 5hp ใช้ขนาด 3 x 4.0 Sq.mm
5. ฝาบ่อขนาด ∅6 นิ้ว
6. Check Valve 2 นิ้ว สำหรับท่อส่ง 2 นิ้วเท่านั้น

เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์แฟรงคลิน 3 เฟส 380V 50Hz และชุดอุปกรณ์

1. เครื่องสูบน้ำเชเฟอร์ ขนาด 4 นิ้ว
2. มอเตอร์แฟรงคลิน ขนาด 4 นิ้ว พร้อมหัวขั้วสายไฟมอเตอร์ (Lead wire)
3. สายไฟ VCT ยาว 45 เมตร
   - มอเตอร์ขนาด 0.5 - 1.5hp ขนาด 3 x 1.5 Sq.mm
   - มอเตอร์ขนาด 2.0 - 3.0hp ขนาด 3 x 2.5 Sq.mm
   - มอเตอร์ขนาด 5hp ใช้ขนาด 3 x 4.0 Sq.mm
4. ฝาบ่อขนาด ∅6 นิ้ว
5. Check Valve 2 นิ้ว สำหรับท่อส่ง 2 นิ้วเท่านั้น

เครื่องสูบน้ำเชเฟอร์พร้อมมอเตอร์แฟรงคลิน รวมกล่องควบคุมแฟรงคลิน 1 เฟส 220V 50Hz และอุปกรณ์

KT Code	Descriptions		พิกัดกำลังมอเตอร์ต้นกำลัง		Normal Rate Best Efficiency		Maximum Rate Pump Operating		ขนาดท่อส่ง (นิ้ว)	ชนิดท่อส่ง	จำนวนใบพัด	ราคา
			แรงม้า (hp)	โวลต์ (V)	Head (m)	ปริมาณน้ำ (l/min)	Head (m)	ปริมาณน้ำ (l/min)				
SET-F071-L4D35x14	Set Pump 2.0hp L4D 35x14 220V	(100LD2S4-PEXB)	2.0 hp	220V	55m	100	82m	30	2 "	Stainless Steel	14	
SET-F071-L4D45x9	Set Pump 2.0hp L4D 45x9 220V	(150LD2S4-PEXB)	2.0 hp	220V	37m	150	55m	50	2 "		9	
SET-F071-L4D90x7	Set Pump 2.0hp L4D 90x7 220V	(270LD2S4-PEXB)	2.0 hp	220V	22m	270	32m	100	2 "		7	
SET-F071-L4D35x22	Set Pump 3.0hp L4D 35x22 220V	(100LD3S4-PEXB)	3.0 hp	220V	85m	100	130m	30	2 "		22	
SET-F071-L4D45x14	Set Pump 3.0hp L4D 45x14 220V	(150LD3S4-PEXB)	3.0 hp	220V	45m	150	85m	50	2 "		14	
SET-F071-L4D60x9	Set Pump 3.0hp L4D 60x9 220V	(200LD3S4-PEXB)	3.0 hp	220V	35m	200	57m	60	2 "		9	
SET-F071-L4D35x34	Set Pump 5.0hp L4D 35x34 220V	(100LD5S4-PEXB)	5.0 hp	220V	130m	100	190m	30	2 "		34	
SET-F071-L4D60x17	Set Pump 5.0hp L4D 60x17 220V	(200LD5S4-PEXB)	5.0 hp	220V	63m	200	105m	60	2 "		17	
SET-F071-L4D90x19	Set Pump 5.0hp L4D 90x19 220V	(270LD5S4-PEXB)	5.0 hp	220V	56m	270	90m	100	2 "		19	
	เครื่องสูบน้ำเชเฟอร์ รุ่น Tri Seal พร้อมมอเตอร์แฟรงคลิน รวมกล่องควบคุมแฟรงคลิน 1 เฟส 220V 50Hz และอุปกรณ์											
SET-F071-TRI1006	Set Pump 0.5hp TRI 10-06 220V	(30LD05P4-PEXB)	0.5 hp	220V	35m	30	50m	9	1 1/4"	Thermo-Plastic	6	
SET-F071-TRI1510	Set Pump 1.0hp TRI 15x10 220V	(45LD1P4-PEXB)	1.0 hp	220V	63m	45	80m	13	1 1/4"		10	
SET-F071-TRI2507	Set Pump 1.0hp TRI 25-07 220V	(70LD1P4-PEXB)	1.0 hp	220V	40m	70	52m	32	1 1/4"		7	
SET-F071-TRI1515	Set Pump 1.5hp TRI 15-15 220V	(45LD15P4-PEXB)	1.5 hp	220V	80m	45	120m	13	1 1/4"		15	
SET-F071-TRI2011	Set Pump 1.5hp TRI 20-11 220V	(60LD1P4-PEXB)	1.5 hp	220V	65m	60	85m	16	1 1/4"		11	
SET-F071-TRI2510	Set Pump 1.5hp TRI 25-10 220V	(70LD15P4-PEXB)	1.5 hp	220V	56m	70	72m	32	1 1/4"		10	
SET-F071-TRI2514	Set Pump 2.0hp TRI 25-14 220V	(70LD2S4-PEXB)	2.0 hp	220V	84m	70	104m	32	1 1/4"	Stainless	14	

เครื่องสูบน้ำเชเฟอร์พร้อมมอเตอร์แฟรงคลิน 3 เฟส 380V 50Hz และอุปกรณ์

KT Code	Descriptions		พิกัดกำลังมอเตอร์ต้นกำลัง		Normal Rate Best Efficiency		Maximum Rate Pump Operating		ขนาดท่อส่ง (นิ้ว)	ชนิดท่อส่ง	จำนวนใบพัด	ราคา
			แรงม้า (hp)	โวลต์ (V)	Head (m)	ปริมาณน้ำ (l/min)	Head (m)	ปริมาณน้ำ (l/min)				
SET-F071-L4D35x14T	Set Pump 2.0Hp L4D 35x14 380V	(100LD2S4-PEXB)	2.0 hp	380V	55m	100	82m	30	2 "	Stainless Steel	14	
SET-F071-L4D45x9T	Set Pump 2.0Hp L4D 45x9 380V	(150LD2S4-PEXB)	2.0 hp	380V	37m	150	55m	50	2 "		9	
SET-F071-L4D90x7T	Set Pump 2.0hp L4D 90x7 380V	(270LD2S4-PEXB)	2.0 hp	380V	22m	270	32m	100	2 "		7	
SET-F071-L4D35x22T	Set Pump 3.0Hp L4D 35x22 380V	(100LD3S4-PEXB)	3.0 hp	380V	85m	100	130m	30	2 "		22	
SET-F071-L4D45x14T	Set Pump 3.0Hp L4D 45x14 380V	(150LD3S4-PEXB)	3.0 hp	380V	45m	150	85m	50	2 "		14	
SET-F071-L4D60x9T	Set Pump 3.0Hp L4D 60x9 380V	(200LD3S4-PEXB)	3.0 hp	380V	35m	200	57m	60	2 "		9	
SET-F071-L4D35x34T	Set Pump 5.0hp L4D 35x34 380V	(100LD5S4-PEXB)	5.0 hp	380V	130m	100	190m	30	2 "		34	
SET-F071-L4D60x17T	Set Pump 5.0Hp L4D 60x17 380V	(200LD5S4-PEXB)	5.0 hp	380V	63m	200	105m	60	2 "		17	
SET-F071-L4D90x19T	Set Pump 5.0Hp L4D 90x19 380V	(270LD5S4-PEXB)	5.0 hp	380V	56m	270	90m	100	2 "		19	
SET-F071-L4D35x42T	Set Pump 7.5hp L4D 35x42 380V	(100LD7S4-PEXB)	7.5 hp	380V	170m	100	245m	30	2 "		42	
SET-F071-L4D60x26T	Set Pump 7.5hp L4D 60x26 380V	(200LD7S4-PEXB)	7.5 hp	380V	80m	200	155m	60	2 "		26	
	เครื่องสูบน้ำเชเฟอร์ รุ่น Tri Seal พร้อมมอเตอร์แฟรงคลิน 3 เฟส 380V 50Hz และอุปกรณ์											
SET-F071-TRI1515T	Set Pump 1.5Hp TRI 15-15 380V	(45LD15P4-PEXB)	1.5 hp	380V	80m	45	120m	13	1 1/4"	Thermo-Plastic	15	
SET-F071-TRI2011T	Set Pump 1.5Hp TRI 20-11 380V	(60LD1P4-PEXB)	1.5 hp	380V	65m	60	85m	16	1 1/4"		11	
SET-F071-TRI2510T	Set Pump 1.5Hp TRI 25-10 380V	(70LD15P4-PEXB)	1.5 hp	380V	56m	70	72m	32	1 1/4"		10	
SET-F071-TRI2514T	Set Pump 2.0Hp TRI 25-14 380V	(70LD2S4-PEXB)	2.0 hp	380V	84m	70	104m	32	1 1/4"	Stainless	14	