
B

## 90 Beveled Edge Square
## เหล็กฉาก รุ่น 4790-0100

• ชุบโครเมี่ยม





Unit:mm


| KT Code | Size (LxW) | Squareness | | C | D | H | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inside (a) | Outside | | | | |
| I111-4790-0100 | 100x70mm | 2.8m | 3.0m | 20 | 20 | 5 | |

INSIZE
อินไซซ์

## Protractor
## ไม้โปรแทรคเตอร์ รุ่น 4780-85

• ชุบโครเมี่ยม







Unit:mm


| KT Code | Size | Range | Graduation | Accuracy | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| I111-4780-85 | 85x150mm | 0-180° | 1° | ± 0.3° | |

## Digital Protractor
## บรรทัดวัดมุมแบบดิจิตอล รุ่น 2176-200

• มีสกรูไว้ล็อคมุม
• ฟังชั่น: ปิด/เปิด, เซ็ตศูนย์
• ความแม่นยำของบรรทัดวัดมุม: 1mm และ 1/32”
• การเซ็ตค่าศูนย์ ทำได้ทุกพื้นผิวเรียบ
• ปิดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน






Unit:mm


| KT Code | Size | Range | Resolution | Accuracy | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| I111-2176-200 | 200mm | 0-360° | 0.1° | ± 0.3° | |

## Digital Level and Protractor
## ดิจิตอลวัดระดับวัดมุม รุ่น 2173-360

• ตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียม
• มีแม่เหล็กที่ฐานและร่องวี
• การเซ็ตค่าศูนย์ ทำได้ทุกพื้นผิวเรียบ
• ปิดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน








Unit:mm

| KT Code | Range | Resolution | Accuracy | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| I111-2173-360 | 0-360° (90°x4) | 0.1° (=1.745mm/m) | 0 and 90° : ± 0.1°; other: ± 0.2° | |

## Combination Square Set
## ชุดวัดฉากผสม รุ่น 2278-180

• ส่วนหัวของ Center: ใช้ตั้งศูนย์กลางความแม่นยำของชิ้นงาน: ± 0.15mm
• หัวไม้โปรแทรคเตอร์: การตั้งใบมีดในมุมที่ต้องการไปที่ขอบของชิ้นงาน และสามารถใช้วัดมุม ช่วง 0-180° ความแม่นยำ ± 7min
• หัว Square: ในการติดตั้งใบมีดที่ 90° หรือ 45° ไปที่ขอบของชิ้นงานหนึ่ง ความแม่นยำ ± 8min 90° Square ± 10min 45° Square
• ไม้บรรทัดเหล็ก: ช่วง 300mm/12” หน่วยวัด: 0.5mm และ 1/32” บนใบหน้า ด้านหน้า






Unit:mm

| KT Code | ราคา |
|---|---|
| I111-2278-180 | |

