High Pressure Cleaners K-Series (Private Users)
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K-Series (สำหรับการใช้งานส่วนตัว)

KÄRCHER
คาร์เชอร์









KT Code (K031-)	K 2.14	K 2.300	K 2.98M Plus
Order no.	1.671-560.0, 1.671-643.0	1.673-200.0	1.421-790.0
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)	1/220/50	1/220/50	1/220/50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	340	360	330
แรงดัน (bar)	100	20-110	20-max.110
อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด (°C)	40	40	40
กำลังมอเตอร์ (Watt)	1300	1400	1500
น้ำหนัก (Kg)	4.0	4.8	10.0
ขนาด LxWxH (mm)	236 x 165 x 427	280 x 242 x 783	236 x 305 x 566
อุปกรณ์มาตรฐาน	ปืนพร้อมสายอัดฉีด 3.0m, หัวฉีดแรงดันสูง, หัวฉีดระเบิด, สายดูดน้ำยา, ข้อต่อทางหนู	ปืนพร้อมสายอัดฉีด 4.0m, หัวฉีดแรงดันสูง, หัวฉีดระเบิด, สายดูดน้ำยาเคมี, ข้อต่อทางหนู	ปืนพร้อมสายอัดฉีด 6.0m, หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ, หัวฉีดระเบิด, สายดูดน้ำยา, ข้อต่อทางหนู
ราคา (บาท)			







KT Code (K031-)	K 3.550	K 4.600
Order no.	1.180-130.0	1.180-600.0
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)	1/220/50	1/220/50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	420	440
แรงดัน (bar)	20-max.120	20-max.130
อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด (°C)	40	40
กำลังมอเตอร์ (Watt)	1800	1900
น้ำหนัก (Kg)	12.5	13.0
ขนาด LxWxH (mm)	300 x 325 x 876	349 x 395 x 867
อุปกรณ์มาตรฐาน	ปืนพร้อมสายอัดฉีด 6.0m, หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ, หัวฉีดระเบิด ขวดน้ำยา RM-555 1 ขวด, ข้อต่อทางหนู	ปืนพร้อมสายอัดฉีด 6.0m, หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ, หัวฉีดระเบิด ขวดน้ำยา RM-555 1 ขวด, ข้อต่อทางหนู
ราคา (บาท)		





KT Code	K 2.420AIRCON
Order no.	1.601-110.0
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)	220V 50Hz
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	360
แรงดัน (bar/MPa)	20-max.100/2-max.10
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	40
น้ำหนัก (Kg)	7.87
กำลังมอเตอร์ (kW)	1.4
ขนาด LxWxH (mm)	374 x 201 x 296
ราคา (บาท)	


ต่อปืนสั้น-ยาวได้


ปรับองศาการฉีด 360 °


พกพาง่าย เก็บสะดวก


มีสายดูดน้ำยา


ฉีดล้างในช่องแคบระหว่างผนังกับคอมเพรสเซอร์แอร์ได้สบาย

