
Accessories for High Pressure Cleaners (K-Series)
อุปกรณ์เสริมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K-Series

KÄRCHER
คาร์เชอร์

ชื่อสินค้า	รหัสสินค้า	รายละเอียด	K 2.050	K 2.350	K 2.360	K 3.450	K 4Basic	K 4Premium	K 5Premium	K 5Full Control	K 2.420 AirCon
หัวฉีดปลายงอ Elbow Jet Pipe 	2.638-817.0	ที่ปลายหัวฉีดจะงอ 90 องศา ทำให้สามารถ ฉีดล้างในบริเวณที่เข้าถึงยาก เช่น ตามซอกต่าง ๆ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ข้อต่อปรับองศา VARIO JOINT 	2.640-733.0	ต่อระหว่างด้ามปืนกับหัวฉีด พร้อมตัวล็อคองศา เพื่อปรับมุมการฉีดล้าง	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ด้ามต่อหัวฉีด Lance Extension 	4.760-262.0	นำมาต่อระหว่างด้ามปืนกับหัวฉีด เพื่อเพิ่มระยะห่าง ในการฉีดล้าง (ด้ามต่อยาว 50 เซนติเมตร)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 ข้อต่อหัวฉีด 3-Step Lance Extension 	2.639-722.0	นำมาต่อระหว่างด้ามปืนกับหัวฉีด เพื่อเพิ่มระยะห่าง ในการฉีดล้าง (ด้ามต่อยาวได้ 3 ระดับ 90, 130 และ 170 เซนติเมตร)		○	○	○	○	○	○	○	○
หัวฉีดปรับแรงดัน และปรับองศา การฉีด 360 ° 	4.760-741.0	เหมาะสำหรับการทำความสะอาดในที่แคบๆ เนื่องจากสามารถปรับ องศาการฉีดได้ 360 ° และปรับแรงดันได้ (เฉพาะ K 2.420 มีก้าน 4.760-756.0)	○	○	○						▲
	2.643-253.0		○	○	○	○	○	○			○
	2.643-254.0		○	○	○	○	○	○	○	○	○
2 หัวฉีดระเบิดคู่ Twin Rotary Jet 	2.641-607.0	มี 2 หัวฉีดระเบิดคู่ ด้วยความแรงของหัวระเบิดคู่ ทำให้การทำความสะอาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น				○	○	○	○	○	
สายล้างทะลวงท่อ Pipe Cleaning Kit 	2.637-729.0	สายยาว 7.5 เมตร	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2.637-767.0	สายยาว 15 เมตร	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		(พร้อมหัวฉีดล้างท่อติดกับตัวสายเลย)									
ชุดสายพ่นทราย Wet Blasing Kit 	2.638-792.0	ใช้สำหรับสกัดสนิม ลอกสีโดยจะต่อแทนหัวฉีด สายดูดทรายยาวประมาณ 5 เมตร	○	○	○	○	○	○	○	○	○
แปรงขัดล้าง Washing Brush 	6.903-276.0	ใช้สำหรับขัดล้างสิ่งสกปรก	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2.640-589.0	ใช้สำหรับขัดล้างสิ่งสกปรก (แบบหน้าแคบ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2.643-246.0		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2.640-590.0	ใช้สำหรับขัดล้างสิ่งสกปรก (แบบหน้ากว้าง)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2.643-233.0		○	○	○	○	○	○	○	○	○
ฟองน้ำล้าง Cleaning Sponge 	2.640-607.0	ใช้สำหรับขัดล้างสิ่งสกปรก	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2.640-734.0	เฉพาะฟองน้ำเปลี่ยนกับชุดด้าม 2.640-607.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2.640-606.0	(แบบหน้ากว้าง) ใช้สำหรับขัดล้างสิ่งสกปรก	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2.640-735.0	เฉพาะฟองน้ำเปลี่ยนกับชุดด้าม 2.640-606.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○
แปรงล้างล้อ Wheel Washing Brush 	2.640-699.0	ขนแปรงค่อนข้างแข็งรอบแกน สำหรับการล้างล้อรถ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2.643-234.0		○	○	○	○	○	○	○	○	○
แปรงล้างแบบหมุน Rotary-Washing Brush 	2.640-907.0	ตัวแปรงจะหมุนเองด้วยแรงดันน้ำ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2.643-236.0		○	○	○	○	○	○	○	○	○
หัวล้างพื้นบริเวณกว้าง   T-Racer (250)  T-Racer (300)  T-Racer (350)  T-Racer (450) 	2.642-782.0	ใช้ล้างพื้นบริเวณกว้างได้เสร็จอย่างรวดเร็ว มี 2 หัวฉีด หมุนรอบแกนฉีดลงพื้นผิวทำให้ได้ พื้นที่มากกว่า 1 หัวฉีด	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2.640-212.0		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2.643-252.0		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2.643-214.0	ใช้ล้างพื้นบริเวณกว้างได้เสร็จอย่างรวดเร็ว มี 2 หัวฉีด หมุนรอบแกนฉีดลงพื้นผิวทำให้ได้ พื้นที่มากกว่า 1 หัวฉีด พร้อมหัวฉีดเข้ามุมที่ด้านหัวด้วย				○	○	○	○	○	○
ตัวกรองน้ำใส Water Filter 	2.642-794.0	ต่อเข้าที่ข้อต่อทางน้ำเข้าขนาด 3/4" ด้านนอก เป็นพลาสติกใสสามารถมองเห็นตะกอนที่มาอุดตัน ได้ง่าย สามารถถอดไส้กรองด้านในมาล้างได้	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ข้อต่อทางน้ำเข้า / หางหนู Inlet Connection  รหัสโป๊ว  6.389-870.0	6.389-870.0	ต่อเข้าที่ข้อต่อทางน้ำเข้าขนาด 3/4"	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6.465-031.0	ต่อเข้าที่ข้อต่อทางน้ำเข้าขนาด 3/4" อีกด้าน นำสายยางมาต่อรัดสายรัดให้แน่น	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ข้อต่อสวมเร็วพร้อมวาล์ว Quick Coupling with Valve 	K032-0300	เสียบต่อเข้ากับรหัส 6.389-870.0 อีกด้านนำ สายยาง มาต่อแล้วหมุนล็อคสายยางให้แน่น	○	○	○	○	○	○	○	○	○

หมายเหตุ : ▲ อุปกรณ์มาตรฐานติดเครื่อง ● อุปกรณ์มาตรฐานแทนกันได้ ○ อุปกรณ์เสริมเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด