High Pressure Cleaners HD-Series (Commercial Cold Water)
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD-Series (สำหรับงานหนัก รุ่นน้ำเย็น)

KÄRCHER
คาร์เชอร์











KT Code (K031-)	HD 5/11Cage	HD 5/11P (Easy!Force)	HD 5/12C-N	HD 5/17C
Order no.	1.520-204.0	1.520-960.0	1.520-120.0	1.520-150.0
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	500	490	500	480
แรงดัน (bar/MPa)	160	110	120	170
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	60	60	60	60
น้ำหนัก (Kg)	22	20.5	23.7	25.2
กำลังมอเตอร์ (kW)	2.2	2.2	2.5	3
ขนาด LxWxH (mm)	475 x 330 x 332	351 x 312 x 904	380 x 360 x 930	380 x 360 x 930
ราคา (บาท)				











KT Code (K031-)	HD 6/15C (Easy!Force)	HD 7/11-4	HD 6/15-4	HD 6/15G	HD 7/20G
Order no.	1.150-903.0	1.367-305.0	1.367-306.0	1.187-003.0	1.187-004.0
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	230-560	300-700	450-600	600	700
แรงดัน (bar/MPa)	30-150/3-15	30-110/3-11	7-150/7-15	15-150	20-200/2-20
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	60	60	60	60	60
น้ำหนัก (Kg)	23	52	52	44.7	41
กำลังมอเตอร์ (kW)	3.1	2.9	3.4	5.2	5.2
ขนาด LxWxH (mm)	360 x 370 x 925	700 x 455 x 1,010	700 x 455 x 1,010	799 x 637 x 1097	799 x 637 x 1097
ราคา (บาท)					











KT Code (K031-)	HD 6/12-4C	HD 6/16-4M	HD 7/18-4M	HD 10/25-4S (Easy!Force)
Order no.	1.150-160.0	1.524-120.0	1.524-220.0	1.286-902.0
กำลังไฟฟ้า (เฟส/V/Hz)	1/220/50	1/220/50	3/380/50	3/380/50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	300-600	230-600	240-700	500-1000
แรงดัน (bar/MPa)	20-120/2-12	30-160/3-16	30-180/3-18	30-250/3-25
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	60	60	60	60
น้ำหนัก (Kg)	24.0	48.0	49.0	62.0
กำลังมอเตอร์ (kW)	28	3.4	5.0	9.2
ขนาด LxWxH (mm)	300 x 375 x 925	467 x 407 x 1010	467 x 407 x 1010	560 x 500 x 1090
ราคา (บาท)				

อุปกรณ์มาตรฐาน

HD 5/11Cage	สายฉีด 10 เมตร ด้ามจับ พร้อมข้อต่อทำเป็นปืนสั้น ก้านปืนยาว 600 มม. หัวฉีดนมหนู 25 องศา
HD 7/11-4, HD 6/15-4, HD 6/15G, HD 7/20G	สายฉีด 10 เมตร ด้ามปืนสั้น ก้านฉีดยาว 850 มม. หัวฉีดนมหนู 25 องศา
HD 5/11P	สายฉีด 10 เมตร ด้ามจับบุนิ่มแบบสั้น ปลายปืนยาว 850 มม. หัวฉีดนมหนู 25 องศา
HD 5/12C-N, HD 5/17C HD 6/12-4C, HD 6/15C	สายฉีด 10 เมตร ด้ามจับบุนิ่มแบบสั้น ปลายปืนยาว 850 มม. หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา) สายดูดน้ำยาเคมี
HD 6/16-4M HD 7/18-4M	สายฉีด 10 เมตร ด้ามจับบุนิ่มแบบสั้น ปรับแรงดันได้ ปลายปืนยาว 1050 มม. หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา) สายดูดน้ำยาเคมี 2 ชุด, น้ำยาทำความสะอาด 1 ขวด
HD 10/25-4S	สายฉีด 10 เมตร ด้ามจับบุนิ่มแบบสั้น ปรับแรงดันได้ ปลายปืนยาว 1050 มม. หัวฉีดปรับ 3 ระดับ แบบสะบัดก้านฉีด (0/25/40 องศา) มีกรองน้ำขนาดใหญ่ ถังเคมีในตัว 6 ลิตร และมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันความเสียหายของมอเตอร์



ระบบเครื่องหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อปล่อยไกปืน
*คุณสมบัติที่มีในทุกรุ่น



ด้ามจับที่ไกปืนนุ่มกดได้ไม่เมื่อยมือ
*คุณสมบัติที่มีในทุกรุ่น



ระบบป้องกันสายบิดตัว
*คุณสมบัติที่มีในทุกรุ่น



ระบบปรับแรงดันและปริมาณน้ำที่ด้ามปืน
*มีเฉพาะรุ่น HD6/16-4M, HD7/18-4M, HD10/25s



มีระบบปรับความเข้มข้นของน้ำยา
*มีเฉพาะรุ่น HD6/16-4M, HD7/18-4M