Accessories for High Pressure Cleaners HD-HDS Series

อุปกรณ์เสริมสำหรับ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นงานหนัก HD-HDS Series

KÄRCHER

คาร์เชอร์

ชื่อสินค้า	รหัสสินค้า	รายละเอียด	HD 5/11Cage	HD 7/11-4 Classic	HD 6/15-4 Classic	HD 6/15G Classic	HD 7/20G Classic	HD 5/11P	HD 5/12C-N	HD 6/12-4C	HD 6/15C	HD 5/17C	HD 6/16-4M	HD 7/18-4M	HD 10/25-4S	HDS 5/13U	HDS 6/14C	HDS 8/17C	HDS 10/20-4M Classic	HDS 13/20-4S	HDS-E 8/16-4M
สายอัดฉีดแรงดันสูง High Pressure Hose	9.751-035.0	สายยาว 10 เมตร DN6 เป็นเกลียวทั้ง 2 ข้าง	▲	▲	▲	▲	▲														
	6.391-238.0	สายยาว 10 เมตร DN6 250 บาร์ เป็นเตือย 1 ข้าง + เกลียว 1 ข้าง						▲	▲		▲	▲	▲	▲		▲						▲
	6.390-025.0	สายยาว 10 เมตร DN8 315 บาร์ เป็นเตือย 1 ข้าง + เกลียว 1 ข้าง						●	●	▲	●	●	●	●			▲	▲				●
	6.391-875.0	สายยาว 10 เมตร DN6 300 บาร์ เป็นเตือย 1 ข้าง + เกลียว 1 ข้าง						●	●	●	▲	●	●	●		●	●	●				●
	6.391-351.0	สายยาว 10 เมตร DN8 400 บาร์ เป็นเตือย 1 ข้าง + เกลียว 1 ข้าง						●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●				▲	●
	6.391-354.0	สายยาว 10 เมตร DN8 400 บาร์ เป็นเกลียวทั้ง 2 ข้าง																	▲		
	6.391-342.0	สายยาว 10 เมตร DN8 เป็นเกลียว M22 x 1.5 ทั้ง 2 ข้าง																	●		
	6.390-010.0	สายยาว 15 เมตร DN8 เป็นเกลียว M22 x 1.5 ทั้ง 2 ข้าง ใช้คู่กับปืน 4.775-466.0																	○		
สายอัดฉีดแบบต่อเพิ่ม	6.391-342.0	สายยาว 10 เมตร DN8 เป็นเกลียว M22 x 1.5 ทั้ง 2 ข้าง		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	6.390-010.0	สายยาว 15 เมตร DN8 เป็นเกลียว M22 x 1.5 ทั้ง 2 ข้าง		○	○	○	○		○	○		○		○	○	○	○	○		○		
เป็นเกลียว M22x1.5 ทั้งสองข้าง เพื่อต่อระหว่างสายอัดฉีดเดิมกับเครื่อง โดยมีข้อต่อระหว่างสายด้วย	6.390-031.0	สายยาว 20 เมตร DN8 เป็นเกลียว M22 x 1.5 ทั้ง 2 ข้าง		○	○	○	○		○	○		○		○	○	○	○	○		○		
	6.390-023.0	สายยาว 15 เมตร DN10 เป็นเกลียว M22 x 1.5 ทั้ง 2 ข้าง		○	○	○	○			○		○		○	○	○	○	○		○		
ด้ามปืนอัดฉีด Pistol Gun / Trigger Gun	9.751-139.0	ด้ามปืนรูปแบบสั้น	▲																		
	9.751-045.0	ด้ามปืนรูปแบบสั้น		▲	▲	▲	▲														
	4.775-529.0	ด้ามปืนยาว 450 มม.														▲					
	4.775-463.0	ด้ามปืนรูปแบบสั้น (ยังไม่รวมชุดปรับแรงดัน)						▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲		▲	▲	
	4.775-466.0	ด้ามปืนรูปแบบสั้น ใช้สายแบบเกลียว M22 x 1.5 ต่อเข้าด้าม (ยังไม่รวมชุดปรับแรงดัน)																	▲		
ชุดปรับแรงดันที่ด้ามปืน Servopress Controller ต่อจากเฉพาะด้ามปืนรูปแบบสั้นเท่านั้น	4.775-526.0	ต่อจากด้ามปืน สามารถปรับแรงดันที่ด้ามได้เลย											▲	▲			▲	▲				
	4.775-470.0	ต่อจากด้ามปืน สามารถปรับแรงดันที่ด้ามได้เลย													▲				▲		
	4.775-471.0	ต่อจากด้ามปืน สามารถปรับแรงดันที่ด้ามได้เลย																		▲	▲
ก้านฉีด Spray Lance	9.751-043.0	ความยาว 100 มม. (แบบสั้น)	▲	○	○	○	○														
	4.760-665.0	ความยาว 550 มม.														▲					
	4.760-664.0	ความยาว 600 มม.						○	○	○	○	○									
	4.760-663.0	ความยาว 850 มม.						▲	▲	▲	▲	▲									
	4.760-660.0	ความยาว 1050 มม.											▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲
	9.751-044.0	ความยาว 850 มม.	○	▲	▲	▲	▲														
	9.751-140.0	ความยาว 600 มม.	▲	○	○	○	○														
หัวฉีดปรับ 3 ระดับ 0˚, 25˚, 40˚ Triple Nozzle	4.767-147.0	ขนาดหัวฉีด 034 (รูปแบบใหม่)							○		●					●					
	4.767-148.0	ขนาดหัวฉีด 036 (รูปแบบใหม่)							○		○					○					
	4.767-149.0	ขนาดหัวฉีด 038 (รูปแบบใหม่)											●								
	4.767-150.0	ขนาดหัวฉีด 040 (รูปแบบใหม่)												○							
	4.763-164.0	ขนาดหัวฉีด 042 (รูปแบบเดิม)																			
ปรับองศาด้วยมือหมุนรูปแบบใหม่	4.767-151.0	ขนาดหัวฉีด 042 (รูปแบบใหม่)								○				●							
	4.767-152.0	ขนาดหัวฉีด 043 (รูปแบบใหม่)								●											
	4.767-146.0	ขนาดหัวฉีด 033 (รูปแบบใหม่)																			
	4.767-001.0	ขนาดหัวฉีด 034																			
ปรับองศาด้วยการสะบัดแบบหมุนสวิง	4.767-065.0	ขนาดหัวฉีด 050													●						
	4.767-067.0	ขนาดหัวฉีด 060																			
	4.767-212.0	ขนาดหัวฉีด 035							●		○					○					
	4.767-046.0	ขนาดหัวฉีด 0										●									

หมายเหตุ : ▲ อุปกรณ์มาตรฐานติดเครื่อง ● อุปกรณ์มาตรฐานแทนกันได้ ○ อุปกรณ์เสริมเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด