## Accessories for High Pressure Cleaners HD-HDS Series
### อุปกรณ์เสริมสำหรับ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นงานหนัก HD-HDS Series

KÄRCHER
คาร์เชอร์

| ชื่อสินค้า | รหัสสินค้า | รายละเอียด | HD 5/11Cage | HD 7/11-4 Classic | HD 6/15-4 Classic | HD 6/15G Classic | HD 7/20G Classic | HD 5/11P | HD 5/12C-N | HD 6/12-4C | HD 6/15C | HD 5/17C | HD 6/16-4M | HD 7/18-4M | HD 10/25-4S | HDS 5/13U | HDS 6/14C | HDS 8/17C | HDS 10/20-4M Classic | HDS 13/20-4S | HDS-E 8/16-4M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ชุดระบบหัวฉีดโฟม 1. Foam Nozzle Mountion**  | 2.637-926.0 (ราคานี้ยังไม่รวมหัวฉีด) | ชุดฉีดโฟมสำหรับงานล้างที่สกปรกมาก นำต่อที่ปลายก้านฉีดแทนหัวฉีดได้เลย | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **2. Inno Foam Set**  | 2.640-151.0 | ชุดฉีดโฟมสำหรับงานล้างที่สกปรกมาก | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 2.640-692.0 | นำต่อที่ด้ามปืนแทนก้านฉีดได้เลย พร้อมสวิทช์ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | (ราคานี้ยังไม่รวมหัวฉีด *เฉพาะชุดปืนอย่างเดียว) | เลือกโหมดโฟม และโหมดแรงดันสูง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Easy Foam Set**  | 2.640-691.0 | ชุดฉีดโฟมสำหรับงานล้างที่สกปรกมาก | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 2.640-693.0 | นำต่อที่ปลายก้านฉีดแทนหัวฉีดได้เลย | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | (ราคานี้ยังไม่รวมหัวฉีด *เฉพาะชุดปืนอย่างเดียว) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ชุดหัวฉีดสำหรับ ชุด Inno / Easy Nozzle Kits**  | 2.640-870.0 | เหมาะกับเครื่องที่มีปริมาณน้ำ 500-600 l/h | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | | |
| | 2.640-687.0 | เหมาะกับเครื่องที่มีปริมาณน้ำ 600-700 l/h | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | |
| | 2.640-688.0 | เหมาะกับเครื่องที่มีปริมาณน้ำ 700-1,000 l/h | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | ○ |
| | 2.640-689.0 | เหมาะกับเครื่องที่มีปริมาณน้ำ 1,000-1,300 l/h | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | |
| **ชุดกระบอกพ่นน้ำยา Cup Foam Lance**  | 6.394-668.0 | พร้อมกระบอกน้ำยา 1 ลิตร ปรับองศาการพ่นได้ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 6.414-954.0 | ** เฉพาะกระบอกน้ำยา 1 ลิตร ** | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| **สายล้างท่อ ID 6 Pipe Cleaning Hose**  **ไม่รวมหัวฉีด | 6.390-028.0 | สายยาว 20 เมตร max 120 บาร์ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 6.390-029.0 | สายยาว 30 เมตร max 120 บาร์ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 6.390-030.0 | สายยาว 20 เมตร max 220 บาร์ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **หัวฉีดล้างท่อ Pipe Cleaning Nozzle**  | 5.763-015.0 | แบบย้อนหลัง 3 ทาง ชนิด 30 องศา | | | | | | | | 60 | 65 | | 65 | 130 | | ○ | | | 170 | | |
| | 5.763-019.0 | เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | 135 | | |
| | | (-015 = 055, -019 = 065) **ตัวเลขในตาราง หมายถึง แรงดันสูงสุดที่ออกจากหัวฉีด (บาร์) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **หัวฉีดล้างท่อ Pipe Cleaning Nozzle**  | 5.763-017.0 | แบบย้อนหลัง 3 ทาง ชนิด 30 องศา | | | | | | | | 70 | 75 | | 75 | 140 | | ○ | | | 160 | | |
| | 5.763-021.0 | เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | | |
| | | (-017 = 050, -021 = 070) **ตัวเลขในตาราง หมายถึง แรงดันสูงสุดที่ออกจากหัวฉีด (บาร์) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **หัวฉีดล้างท่อ Pipe Cleaning Nozzle**  | 5.763-016.0 | แบบด้านหน้า 1 ทาง ย้อนหลัง 3 ทาง | | | | | | | | | | | | 110 | | ○ | | | 160 | | |
| | | ชนิด 30 องศา เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-016 = 060, -020 = 065) **ตัวเลขในตาราง หมายถึง แรงดันสูงสุดที่ออกจากหัวฉีด (บาร์) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **หัวฉีดล้างท่อแบบโรตารี่ Rotary Pipe Cleaning Nozzle**  | 6.415-428.0 | หัวหมุนแบบ 4 ทาง ขนาด 050 | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | |
| | 6.415-440.0 | หัวหมุนแบบ 4 ทาง ขนาด 065 | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| **หัวฉีดล้างท่อแบบต่อกับสายอัดฉีด**  เป็นเกลียว M22x1.5 ต่อเข้ากับสายอัดฉีดแบบต่อเพิ่ม | 5.763-011.0 | ขนาด 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.763-012.0 | ขนาด 085 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 5.763-013.0 | ขนาด 120 | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | |

**หมายเหตุ :** ▲ อุปกรณ์มาตรฐานติดเครื่อง ● อุปกรณ์มาตรฐานแทนกันได้ ○ อุปกรณ์เสริมเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด