Accessories for High Pressure Cleaners HD-HDS Series

อุปกรณ์เสริมสำหรับ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นงานหนัก HD-HDS Series

KÄRCHER

คาร์เชอร์

ชื่อสินค้า	รหัสสินค้า	รายละเอียด	HD 5/11Cage	HD 7/11-4 Classic	HD 6/15-4 Classic	HD 6/15G Classic	HD 7/20G Classic	HD 5/11P	HD 5/12C-N	HD 6/12-4C	HD 6/15C	HD 5/17C	HD 6/16-4M	HD 7/18-4M	HD 10/25-4S	HDS 5/13U	HDS 6/14C	HDS 8/17C	HDS 10/20-4M Classic	HDS 13/20-4S	HDS-E 8/16-4M
หัวฉีดไอน้ำ Flat Steam Nozzle 	4.766-023.0	สำหรับฉีดพ่นออกมาเป็นไอน้ำใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นน้ำร้อน (1.5 mm)														○	○	○	○		○
	4.766-024.0	สำหรับฉีดพ่นออกมาเป็นไอน้ำใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นน้ำร้อน (2.0 mm)																		○	
ยางกันความร้อน Nozzle Protector 	5.394-059.0	ใช้ป้องกันความร้อน เพื่อครอบหัวฉีดไอน้ำ														○	○	○	○	○	○
หัวล้างพื้น บริเวณกว้าง FRV 30 (โครงพลาสติก) 	2.642-999.0 	ใช้ฉีดล้างพื้น หรือ กำแพง โดยน้ำไม่ฟุ้งกระจาย และสามารถทำความสะอาดได้เร็วขึ้น เพราะ 2 หัวฉีดด้านใน และมีระบบพลักดันน้ำสกปรก ถ่ายทิ้งที่สายเดรน * หน้ากว้าง 300 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nozzle Kit for FRV 	2.642-430.0	Nozzle Kit 035	○		○			○	○		○	○				○					
	2.642-431.0	Nozzle Kit 040		○		○	○						○	○			○				
	2.642-432.0	Nozzle Kit 045								○								○			○
	2.642-433.0	Nozzle Kit 050													○						
	2.642-982.0	Nozzle Kit 080																	○	○	
หัวล้างพื้น บริเวณกว้าง FR 30 (โครงพลาสติก) 	2.642-997.0 (ราคานี้ยังไม่รวมหัวฉีด) 	ใช้ฉีดล้างพื้น หรือ กำแพง โดยน้ำไม่ฟุ้งกระจาย และสามารถทำความสะอาดได้เร็วขึ้น เพราะ 2 หัวฉีดด้านใน * หน้ากว้าง 300 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
หัวล้างพื้นบริเวณกว้าง FR 30 Me (โครงแสตนเลส) 	2.640-355.0 (ราคานี้ยังไม่รวมหัวฉีด) 	ใช้ฉีดล้างพื้น หรือ กำแพง โดยน้ำไม่ฟุ้งกระจาย และสามารถทำความสะอาดได้เร็วขึ้น เพราะ 2 หัวฉีดด้านในเฉพาะ FR 30 Me จะมีท่อต่อ เพื่อนำเครื่องดูดฝุ่นมาต่อเพื่อดูดน้ำบนพื้นให้แห้งได้รวดเร็วขึ้น * หน้ากว้าง 300 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
หัวล้างพื้น บริเวณกว้าง FR 50 Me (โครงแสตนเลส) 	2.640-679.0 (ราคานี้ยังไม่รวมหัวฉีด) 	ใช้ฉีดล้างพื้น หรือ กำแพง โดยน้ำไม่ฟุ้งกระจาย และสามารถทำความสะอาดได้เร็วขึ้น เพราะ 2 หัวฉีดด้านใน * หน้ากว้าง 300 mm		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
หัวฉีดที่ใช้กับหัวล้างพื้นบริเวณกว้าง Power Nozzle  ** ใช้คู่กับ FR 30, FR 30 Me และ FR 50Me	2.640-482.0	ใช้กับเครื่อง Flow rate >450-500 l/h (1 แพ็ค/ 2 หัวฉีด)	○					○	○			○				○					
	2.640-401.0	ใช้กับเครื่อง Flow rate >500-650 l/h (1 แพ็ค/ 2 หัวฉีด)			○	○				○	○						○				
	2.639-187.0	ใช้กับเครื่อง Flow rate >650-850 l/h (1 แพ็ค/ 2 หัวฉีด)		○			○						○	○							
	2.640-442.0	ใช้กับเครื่อง Flow rate >850-1,100 l/h (1 แพ็ค/ 2 หัวฉีด)													○			○	○		○
	2.639-188.0	ใช้กับเครื่อง Flow rate >1,100-1,300 l/h (1 แพ็ค/ 2 หัวฉีด)																		○	
ก้านฉีดปรับแรงดัน Vaiable Pressure Spray Lance 	4.760-230.0	ความยาว 1,040 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4.760-362.0	ความยาว 670 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ก้านฉีดปลายงอ Angular Spray Lance 	4.760-073.0	ส่วนปลายของก้านฉีดจะโค้งงอ เพื่อฉีดล้างบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ก้านฉีดปรับงอได้ Flexible Spray Lance 	6.394-654.0	ส่วนปลายของก้านฉีดจะปรับงอได้ เพื่อฉีดล้างบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก ความยาว 1,050 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ก้านฉีดปรับความยาวได้ Telescopic Spray Lance 	6.394-690.0	ปรับความยาวก้านฉีดได้ตั้งแต่ 1.8 ถึง 5.4 m เพื่อฉีดล้างบริเวณเข้าถึงได้ยาก	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ก้านฉีดสำหรับฉีดใต้ท้องรถ Undercarriage Spray Lance 	4.760-245.0	ก้านฉีดงอ 2 จุดพร้อมล้อ สำหรับฉีดล้างใต้ท้องรถ ความยาว 700 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

หมายเหตุ : ▲ อุปกรณ์มาตรฐานติดเครื่อง ● อุปกรณ์มาตรฐานแทนกันได้ ○ อุปกรณ์เสริมเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด