Electric Chain Hoist
รอกโซ่ไฟฟ้า

FUTABA SPEED
ฟูตาบะ สปีด


SC


MH


FH


FHL

Electric Chain Hoist : 220V 1 phase
รอกโซ่ไฟฟ้า ชนิดใช้ไฟฟ้า 1 เฟส 220V ขึ้นลง 2 ทิศทาง (ญี่ปุ่น)

KT Code	Model	ความสามารถยก (tons)	กำลัง (Watt)	ระยะยก (m)	จำนวนโซ่ยก (ทบ)	โซ่ยกยาว (m)	ความเร็วยก (m/min)	Rated Time (min)	โซ่ยก dia x pitch (mm)	ระบบหล่อลื่นเฟือง	ราคา
S161-0080	SC-1	1 t	600	6	2	12	2	15	Ø6.3 x 19	จารบี	

Electric Chain Hoist : 380V 3 phase
รอกโซ่ไฟฟ้า ชนิดใช้ไฟฟ้า 3 เฟส 380V ขึ้นลง 2 ทิศทาง (ญี่ปุ่น)

KT Code	Model	ความสามารถยก (tons)	กำลัง (kW)	ระยะยก (m)	จำนวนทบโซ่ยก (ทบ)	โซ่ยกยาว (m)	ความเร็วยก (m/min)	Rated Time (min)	โซ่ยก dia x pitch (mm)	ระบบหล่อลื่นเฟือง	ราคา
S161-0010	MH-0.5L	0.5 t	0.5	6	1	6	4.6	30	Ø6.3 x 19	จารบี	
S161-0070	FH-5	5 t	3.0	6	2	12	2.7	30	Ø11.2 x 34	น้ำมันเครื่อง	

หมายเหตุ : รุ่น FH เป็นระบบหล่อลื่นเฟืองด้วยน้ำมันเครื่อง มีความทนทานสูง และเสียงเงียบกว่า

Electric Chain Hoist with Trolley : 380V 3 phase
รอกโซ่ไฟฟ้า ชนิดใช้ไฟฟ้า 3 เฟส 380V ขึ้นลงซ้ายขวา 4 ทิศทาง มีโทรลี่ (ล้อวิ่งไฟฟ้า) พร้อมสวิทช์กด 4 ทิศทาง

KT Code	Model	ความสามารถยก (tons)	กำลังมอเตอร์ยก (kW)	กำลังมอเตอร์วิ่ง (kW)	ระยะยก (m)	จำนวนโซ่ยก (ทบ)	โซ่ยกยาว (m)	ความเร็วยก (m/min) ยก	ความเร็วยก (m/min) เลื่อน	Rated Time (min)	โซ่ยก dia x pitch (mm)	ระบบหล่อลื่นเฟือง	ขนาด I-Beam (mm)	ราคา
S161-0100	FHL-2	2 t	3.0	0.40	6	1	6	6.1	17	30	Ø10 x 30	น้ำมันเครื่อง	200x100x7	
S161-0120	FHL-5	5 t	3.0	0.75	6	2	12	2.7	14	30	Ø11.2 x 34	น้ำมันเครื่อง	300x150x11.5	

Chain for “Speed” Hoist
อะไหล่โซ่ยกสำหรับรอกโซ่ “สปีด”

KT Code	ขนาดโซ่ยก dia x pitch (mm)	ใช้สำหรับรุ่น	ราคา เมตรละ
-	Ø6.3 x 19	SC-1, MH-0.5	
S162-0010	Ø7.1 x 21	MM1, FH1, MH2	
S162-0020	Ø10 x 30	FH-2, FH-3	
S162-0030	Ø11.2 x 34	FH-5	