Vertical Multistage Pumps

เครื่องสูบน้ำแนวตั้งหลายใบพัด ชนิดหน้าแปลนสแตนเลส (AISI304)

Franklin Electric
แฟรงคลิน อิเลคทริค

9VR / 16VR

ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATIONS)

- ตัวปั๊ม.....ผลิตจากสแตนเลส (AISI304) ทุกชิ้นส่วน
- ปริมาณน้ำสูงสุด.....26 m^3/hr
- ส่งสูงสุดและทนแรงดันได้ท.....25 bar (250 เมตร)
- ทำงานในช่วงอุณหภูมิ.....-15 ˚C ถึง +120 ˚C

วัสดุ (MATERIALS)

- ใบพัด (Impeller).....Stainless Steel (AISI304)
- เรือนปั๊ม (Pump Casing).....Stainless Steel (AISI304)
- เพลา (Shaft).....Stainless Steel (AISI304)
- ซีลกันรั่ว (Shaft Seal).....Tungsten Carbide/Carbon/EPDM

ข้อมูลด้านเทคนิค (TECHNICAL DATA)

- ความเร็วรอบ/เฮิร์ท.....3000 รอบ/นาที 50 เฮิร์ท
- โวลต์ (Bolt) / เฟส (Phase).....380 โวลต์ / 3 เฟส
- ระดับฉนวนไฟฟ้า (Insulation Class).....F
- ระดับการป้องกันฝุ่นละอองน้ำ (Protection Degree).....IP55

คำอธิบายรหัสสินค้า

X VR XX F - XX

- 53 = 50Hz, 3ph / 51 = 50Hz, 1ph
- F = Round Flange
- No. of Stages
- Series
- m^3/h Rated Flow



เครื่องสูบน้ำชนิดแนวตั้งหลายใบพัด ชนิดหน้าแปลนสแตนเลส (Vertical Multistage Pumps) รุ่น 9VR

KT Code	Model	ขนาดมอเตอร์ kW	ขนาดมอเตอร์ hp	ระบบไฟฟ้า	ขนาดท่อ (นิ้ว) ท่อดูด	ขนาดท่อ (นิ้ว) ท่อส่ง	l/min	0	67	75	83	90	100	117	133	150	167	183	233	ราคา
							m^3/hr	0	4	4.5	5	5.4	6	7	8	9	10	11	14	
								เฮดน้ำ (เมตร)												
F071-	9VR2F-53	0.75	1	3 เฟส 380V	1-1/2"	1-1/2"		23.5	22	21.5	21.5	21	20.5	20	19	18.5	17.0	15.5	9	
F071-	9VR3F-53	1.1	1.5					35.5	32.5	32	31.5	31	30.5	29.5	28.5	27	25.5	23	13	
F071-	9VR4F-53	1.5	2					47.5	43.5	43	42.5	42	41.5	40	38.5	36.5	34.5	31.5	18.5	
F071-	9VR5F-53	2.2	3					60	55.5	55	54.5	54	53	51	49.5	47.5	44.5	41	25	
F071-	9VR6F-53	2.2	3					71.5	66	65.5	64.5	64	62.5	60.5	58.5	56	52.5	48	28.5	
F071-	9VR7F-53	3	4					84.0	77.5	77	76	75.5	74	71.5	69	66	62.5	57	34.5	
F071-	9VR8F-53	3	4					95.5	88	87.5	86.5	85.5	83.5	80.5	77.5	74.5	70	64	38	
F071-	9VR10F-53	4	5.5					120.5	112.5	111.5	110.5	109.5	107.5	104	100.5	96.5	91	84	51.5	
F071-	9VR11F-53	4	5.5					132	123	122	121	119.5	117.5	113.5	109.5	105.5	99.5	91.5	56	
F071-	9VR12F-53	5.5	7.5					114.5	135	134	132.5	131	129	124.5	120.5	116	109.5	100.5	62	
F071-	9VR14F-53	5.5	7.5					168	156	155	153.5	151.5	149	144	139	133.5	126	115.5	70	
F071-	9VR17F-53	7.5	10					205	191	190	188	186	182.5	177	170.5	164.5	155.5	143	88	
F071-	9VR19F-53	7.5	10					228.5	212.5	211	209	206.5	203	196.5	189.5	182	172	158	96.5	
F071-	9VR20F-53	7.5	10					240.5	223.5	221.5	219	217	213	206	198.5	191	180	165.5	100.5	

เครื่องสูบน้ำชนิดแนวตั้งหลายใบพัด ชนิดหน้าแปลนสแตนเลส (Vertical Multistage Pumps) รุ่น 16VR

KT Code	Model	ขนาดมอเตอร์ kW	ขนาดมอเตอร์ hp	ระบบไฟฟ้า	ขนาดท่อ (นิ้ว) ท่อดูด	ขนาดท่อ (นิ้ว) ท่อส่ง	l/min	0	133	150	167	183	233	300	333	367	417	ราคา
							m^3/hr	0	8	9	10	11	14	18	20	22	25	
								เฮดน้ำ (เมตร)										
F071-	16VR2F-53	1.5	2	3 เฟส 380V	2"	2"		24	22	21.5	21	20.5	19.5	17.5	15.5	13	9	
F071-	16VR3F-53	2.2	3					36	33	32.5	32	31.5	29.5	26.5	23.5	20	13.5	
F071-	16VR4F-53	3	4					48	44.5	43.5	42.5	41.5	39	35	31.5	26.5	18	
F071-	16VR5F-53	4	5.5					61	56.5	55.5	54.5	53.5	50.5	45.5	41	35	24.5	
F071-	16VR6F-53	5.5	7.5					73	68	66.6	65.5	64	60.5	54.5	49.5	42	29.5	
F071-	16VR7F-53	5.5	7.5					85	78.5	77	75.5	74	69.5	63	56.5	48.5	33.5	
F071-	16VR8F-53	5.5	7.5					96.5	89	87.5	86	84	79	71	64	54	37	
F071-	16VR9F-53	7.5	10					109.5	101.5	99.5	98	96	90.5	81.5	74	63	44	
F071-	16VR10F-53	7.5	10					121.5	112.5	110	108	106	99.5	90	81	69	48	
F071-	16VR11F-53	7.5	10					133	123	120.5	118.5	116	109	98	88.5	75	51.5	
F071-	16VR12F-53	9.2	12.5					145.5	134.5	132	130	127.5	119.5	108	97.5	83	57	
F071-	16VR13F-53	9.2	12.5					157.5	145.5	142.5	140	137	128.5	116	104.5	89	61	
F071-	16VR14F-53	11	15					171.5	161	158	155.5	152.5	144	131	119	102.5	72.5	
F071-	16VR15F-53	11	15					183.5	172	169	166	163	153.5	140	127	109	77	
F071-	16VR16F-53	11	15					195.5	183	180	177	173.5	163.5	148.5	135	116	81.5	