## Gasoline Electric Generators
## เครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณภาพระดับสากล

CE EC GS

POLO
โปโล

**คุณสมบัติเด่นและข้อดีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โปโล**

- ประหยัดเชื้อเพลิง แต่ให้กำลังเต็มพิกัด
- วัสดุเป็นโลหะทั้งเครื่อง ป้องกันการแตกหัก
- ถังบรรจุเชื้อเพลิงขนาดเหมาะสม สะดวกสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง
- มีมาตรวัดระดับน้ำมันและแรงดันไฟฟ้า
- ทุกรุ่นมีระบบเตือนน้ำมันใกล้หมดและระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ



**KT3500V-DC**



**KT3500V-DDC**

| KT Code | P131-KT3500DC | P131-KT3500DDC | P131-KT3500VDC | P131-KT3500VDDC |
|---|---|---|---|---|
| รุ่น | KT-3500DC | KT-3500DDC | KT-3500VDC | KT-3500VDDC |
| ระบบ | สตาร์ทมือ | สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทมือ | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ชนิดเครื่องยนต์ (Engine Type) | เบนซิน 4 จังหวะ, สูบเดียวเอียง 25 องศา, ระบายร้อนด้วยอากาศ (4-Stroke, Single Cylinder, OHV 25°, Forced Air Cooling) | | | |
| ความจุกระบอกสูบ (Displacement) | 208 cc | 208 cc | 208 cc | 208 cc |
| กระบอกสูบช่วงชัก (Bore x Stroke (mm)) | 70 x 54 | 70 x 54 | 70 x 54 | 70 x 54 |
| กำลังเครื่องยนต์ใช้งาน (Engine Output) | 7.0 hp | 7.0 hp | 7.0 hp | 7.0 hp |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ (Starting System) | Manual Start | Electric Start | Manual Start | Electric Start |
| ระบบจุดระเบิด (Ignition System) | Transistorized magneto | Transistorized magneto | Transistorized magneto | Transistorized magneto |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Tank Capacity) | 15 L | 15 L | 15 L | 15 L |
| เวลาใช้งานต่อเนื่อง (Continuous Working Time) | 10 ชม. | 10 ชม. | 10 ชม. | 10 ชม. |
| อัตรส่วนกำลังอัด (Compression Ratio) | 8.5 : 1 | 8.5 : 1 | 8.5 : 1 | 8.5 : 1 |
| แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| ความถี่กระแส (Frequency) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| กำลังใช้ขาออกงานปกติ (Rated Output) | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW |
| กำลังขาออกสูงสุด (Maximum Output) | 2.8 kW | 2.5 kW | 2.8 kW | 2.8 kW |
| ขนาดเครื่อง (Dimension : mm) | 605x460x465 | 605x460x465 | 605x460x465 | 605x460x465 |
| น้ำหนัก (Weight) | 47/49 kg | 49/51 kg | 47 kg | 49 kg |
| *คุณสมบัติการใช้งาน* | | | | |
| กรองอากาศขนาดใหญ่ (Large Size Air Filter) | ● | ● | ● | ● |
| ท่อไอเสียขนาดใหญ่ (Large Size Muffler) | ● | ● | ● | ● |
| ถังน้ำมันขนาดใหญ่ (Large Size Fuel Tank) | ● | ● | ● | ● |
| มาตรวัดระดับน้ำมัน (Fuel Gauge) | ● | ● | ● | ● |
| มาตรวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltmeter) | ● | ● | ● | ● |
| ระดับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Auto Voltage Regulator) | ● | ● | ● | ● |
| ระบบเตือนน้ำมันใกล้หมด (Oil Alarming System) | ● | ● | ● | ● |
| ระบบตัดไฟอัตโนมัติ (Non-Fuse Breaker) | ● | ● | ● | ● |
| ฐานรองแบตเตอรี่ (Battery Holder) | - | ● | - | ● |
| ราคา | | | | |

**หมายเหตุ :** รุ่น DDC Electric start มีแท่นวางแบตเตอรี่ในชุด โดยรวมแบตเตอรี่ 12V ในชุด