Gasoline Electric Generators
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณภาพระดับสากล

CE EC GS

POLO
โปโล

คุณสมบัติเด่นและข้อดีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โปโล

- ประหยัดเชื้อเพลิง แต่ให้กำลังเต็มพิกัด
- วัสดุเป็นโลหะทั้งเครื่อง ป้องกันการแตกหัก
- ถังบรรจุเชื้อเพลิงขนาดเหมาะสม สะดวกสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง
- มีมาตรวัดระดับน้ำมันและแรงดันไฟฟ้า
- ทุกรุ่นมีระบบเตือนน้ำมันใกล้หมดและระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ



KT6500-DC



KT6500-DDC

DIESEL ENGINE



KT7500V-DDC



KT8500V-DDC



KTDG7510-DDC

KT Code	P131-KT6500DC	P131-KT6500DDC	P131-KT7500VDDC	P131-KT8500VDDC	KT-DG7510DDC
รุ่น	KT-6500DC	KT-6500DDC	KT-7500VDDC	KT-8500VDDC	DG7510DDC
ระบบ	สตาร์ทมือ	สตาร์ทไฟฟ้า	สตาร์ทไฟฟ้า	สตาร์ทไฟฟ้า	สตาร์ทไฟฟ้า
ชนิดเครื่องยนต์ (Engine Type)	เบนซิน 4 จังหวะ, สูบเดี่ยว 25 องศา, ระบายความร้อนด้วยอากาศ (4-Stroke, Single Cylinder, OHV 25°, Forced Air Cooling)				ดีเซล
ความจุกระบอกสูบ (Displacement)	389 cc	389 cc	420 cc	490 cc	456 cc
กระบอกสูบxช่วงชัก (BorexStroke) (mm)	88 x 64	88 x 64	90 x 66	92 x 66	88 x 75
กำลังเครื่องยนต์ใช้งาน (Engine Output)	13 hp	13 hp	14 hp	15 hp	11 hp
ระบบสตาร์ท (Starting System)	Manual Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start	Electric Start
ระบบจุดระเบิด (Ignition System)	Transistorized magneto	Transistorized magneto	Transistorized magneto	Transistorized magneto	Transistorized magneto
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Tank Capacity)	25 L	25 L	25 L	25 L	12.5 L
เวลาใช้งานต่อเนื่อง (Continuous Working Time)	9 ชม.	9 ชม.	8 ชม.	7 ชม.	7 ชม.
อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio)	8.0 : 1	8.0 : 1	8.0 : 1	8.5 : 1	19.0 : 1
แรงดันไฟฟ้า (Voltage)	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
ความถี่กระแส (Frequency)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
กำลังไฟฟ้าขาออกปกติ (Rated Output)	5.0 kW	5.0 kW	6.0 kW	7.0 kW	5.2 kW
กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด (Maximum Output)	5.5 kW	5.5 kW	6.5 kW	7.8 kW	5.5 kW
ขนาดเครื่อง (Dimension : mm)	680x510x540	680x510x540	690x510x555	690x510x555	720x480x600
น้ำหนัก (Weight)	82 kg	86 kg	90/94 kg	92/96 kg	100/105 kg
คุณสมบัติการใช้งาน					
กรองอากาศขนาดใหญ่ (Large Size Air Filter)	●	●	●	●	●
ท่อไอเสียขนาดใหญ่ (Large Size Mufer)	●	●	●	●	●
ถังน้ำมันขนาดใหญ่ (Large Size Fuel Tank)	●	●	●	●	●
มาตรวัดระดับน้ำมัน (Fuel Gauge)	●	●	●	●	●
มาตรวัดแรงดันไฟฟ้า (Volt Meter)	●	●	●	●	●
ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ(Auto Voltage Regulator)	●	●	●	●	●
ระบบเตือนน้ำมันใกล้หมด (Non-fuse Breaker)	●	●	●	●	●
ฐานรองแบตเตอรี่ (Batter Holder)	-	●	●	●	●
ราคา					

หมายเหตุ : รุ่น DDC Electric start มีแท่นวางแบตเตอรี่ในชุด โดยรวมแบตเตอรี่ 12V ในชุด