Drilling and Tapping Machines
สว่านแท่นเจาะ "คิง" (ไต้หวัน)

KSD-34M

KING®
คิง

สว่านแท่นเจาะแท่นเหลี่ยม	KSD-340	KSD-34M	KSD-34MS	KSD-420	KSD-42H
KT Code	K061-0010	K061-0020	K601-0027	K061-0030	K061-0040
ความสามารถ	5/8" (ธรรมดา)	5/8" (เตเปอร์)	5/8" (เตเปอร์)	1 1/4"	1 1/4"
ระยะจากแกนถึงเสากลาง	167 mm			220 mm	
เจาะลึก	80 mm			125 mm	
แกนเทเปอร์	JT3	MT2/JT3	MT2/JT3	MT3/JT4	
ระยะจากแกนถึงแท่นกลาง	485 mm	470 mm	470 mm	510 mm	750 mm
ระยะจากแกนถึงฐานล่าง	640 mm	625 mm	625 mm	710 mm	970 mm
ขนาดแท่นกลาง	243 x 243 mm			311 x 296 mm	
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	455, 875, 1460, 2500			150, 280, 295, 410, 570 500, 1035, 1140, 1610	
ขนาดมอเตอร์	1/3 hp 4 Pole (1/2 hp ต้องเพิ่มมู่เล่)			1 hp 4 Pole	
ความสูงเครื่อง	1,060 mm	1,160 mm	1,160 mm	1,370 mm	1,630 mm
ราคาแท่นเหลี่ยม (เฉพาะแท่น ไม่รวมมอเตอร์)					




KSD-340 KSD-34M

สินค้าจริงเป็นแท่นสี่เหลี่ยม

สว่านแท่นเจาะและต๊าปเกลียว

รุ่นแท่นเจาะ/ต๊าป	K-10	K-13	KSD-340TP	KSD-420TP
KT Code	K061-0050	K061-0060	K061-0070	K061-0080
ขนาดต๊าป	1/4"	1/2"	10 mm	16 mm
ขนาดเจาะได้	-	-	13 mm	25 mm
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	800, 1000	400, 600, 800	455, 875, 1460, 2500	150, 250, 295, 410, 570, 500, 1350, 1140,1610
ขนาดมอเตอร์	1/3 hp, 4 Pole	1/2 hp 1 hp, 4 Pole	3ph 380V 1/2 hp, 4 Pole	3ph 380V 1 hp, 4 Pole
ความสูง	900 mm	1,230 mm	1,027 mm	1,372 mm
ราคา (เฉพาะแท่น ไม่รวมมอเตอร์)				




K-10 KSD-420TP

*KSD-420TP เป็นแท่นสี่เหลี่ยม ไม่ใช่แท่นกลม

Power Feed Drill Machine
สว่านแท่นโอโต้ฟีด (ระบบเจาะขึ้น-ลงอัตโนมัติ)

รุ่นสว่านแท่นโอโตฟีด	KFD-360	KFD-500
KT Code	K061-0090	K061-0100
ขนาด	5/8"	1 1/4"
ขนาดมอเตอร์	1 hp, 4 Pole	2 hp 6 Pole
ความสูง	1,080 mm	1,580 mm
ราคา (เฉพาะแท่น ไม่รวมมอเตอร์)		







KFD-360
KFD-500A

High Speed Precision Bench Drill
สว่านแท่นรอบจัด รุ่น KSD-4

KT Code	รุ่น	ความสามารถในการเจาะ	เจาะลึก	แรงม้าสูงสุด	ความสมารถในการปรับรอบ	ความเร็วรอบสูงสุด	ขนาด	น้ำหนัก	ราคาตั้ง
K061-0028	KSD-4	0.5-4 mm	42 mm	1/4HP, 190W	0-16,000 รอบ/นาที	18,000 รอบ/นาที	34x32x51 cm	18.5 kg	



หัวเจาะแกนคู่

KT-CODE	รุ่น	ขนาดรูเจาะ	ราคา
K062-2114	C-4.0 Flexible Collet	4.0 mm	
K062-2115	C-5.0 Flexible Collet	5.0 mm	
K062-2116	C-6.0 Flexible Collet	6.0 mm	
K062-2117	C-7.0 Flexible Collet	7.0 mm	
K062-2118	C-8.0 Flexible Collet	8.0 mm	

L